

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/tp-link-vigi-c430-kopulowa-kamera-bezpieczenstwa-ip-wewnetrz-i-na-wolnym-powietrzu-2304-x-1296-px-su-p-248656.html>



## TP-Link VIGI C430 Kopułowa Kamera bezpieczeństwa IP Wewnętrz i na wolnym powietrzu 2304 x 1296 px Sufit

Cena	<b>258,85 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Numer katalogowy	<b>WLONONWCRDZT5</b>
Kod producenta	<b>VIGI C430(4mm)</b>
Kod EAN	<b>4895252501704</b>

### Opis produktu

- **Materiał obudowy:** Plastik
- **Typ mocowania:** Sufit
- **Kolor produktu:** Czarny, Biały
- **Układ:** Kopuła
- **Wyjście prądu stałego (w voltach):** 12
- **Rodzaj zasilania:** DC, PoE
- **Szerokość produktu:** 123 mm
- **Głębokość produktu:** 83 mm
- **Wysokość produktu:** 123 mm
- **Lustro:** Tak
- **Uwierzytelnianie Digest:** Tak
- **Resetowanie hasła przez e-mail:** Tak
- **Filtrowanie adresów IP:** Tak
- **Ochrona hasłem:** Tak
- **Inkrypcja HTTPS:** Tak
- **Analiza zachowania:** Wykrywanie wtargnięcia, Wykrywanie przekroczenia linii
- **Przeglądarka internetowa:** Tak
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -30 - 60 °C
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.3af, IEEE 802.3at
- **Obsługiwane protokoły sieciowe:** TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, DHCP, DNS, RTSP, NTP, UPnP UDP, SSL/TLS
- **Rodzaj interfejsu sieci Ethernet:** Fast Ethernet
- **Tryb dzienny / nocny:** Tak
- **Wide Dynamic Range (WDR):** Tak
- **Model:** Kamera bezpieczeństwa IP
- **Przeznaczenie:** Wewnętrz i na wolnym powietrzu
- **Sposób łączności:** Przewodowy
- **Zestaw do montażu:** Tak
- **Liczba kamer:** 1
- **Wbudowany HDD:** Nie
- **Kąt widzenia obiektywu w pionie:** 45.1°
- **Kąt widzenia obiektywu, w poziomie:** 89.1°
- **Kąt widzenia soczewki, przekątna:** 106.9°
- **Min. Oświetlenie:** 0,005 lx
- **Skanowanie progresywne:** Tak
- **Wielkość czujnika CCD:** 25,4 / 2,8 mm (1 / 2.8")
- **Liczba czujników:** 1
- **Typ przetwornika obrazu:** CMOS
- **Odległość widzenia nocnego (Night Vision):** 30 m
- **Typ diody LED:** Podczerwień

- 
- **Tryb nocny:** Tak
  - **Formaty kompresji:** H.264+, H.265, H.264, H.265+
  - **Suma megapikseli:** 3 MP
  - **Redukcja hałasu:** Tak
  - **Prędkość przepływu danych:** 64 Kbps to 4 Mbps
  - **Ilość klatek:** 30 fps
  - **Kompensacja oświetlenia tylnego:** Tak
  - **Highlight Compensation (HLC):** Tak
  - **Regulowanie jakości:** Jasność, Ostrość, Kontrast
  - **Transmisja wideo:** Tak
  - **Smart IR:** Tak
  - **Maksymalna rozdzielczość:** 2304 x 1296 px
  - **Maska prywatności:** Tak
  - **Technologia redukcji szumów:** Redukcja szumów 3D
  - **Średnica obiektywu:** 4 mm
  - **Liczba soczewek:** 1
  - **Maksymalna przesłona:** 1,6
  - **Cyfrowy szeroki zakres dynamiki (DWDR) (kamera panoramiczna):** Tak

## Specyfikacja:

### Konstrukcja:

- **Materiał obudowy:** Plastik
- **Typ mocowania:** Sufit
- **Kolor produktu:** Czarny, Biały
- **Układ:** Kopuła

### Moc:

- **Wyjście prądu stałego (w voltach):** 12
- **Rodzaj zasilania:** DC, PoE

### Waga i rozmiary:

- **Szerokość produktu:** 123 mm
- **Głębokość produktu:** 83 mm
- **Wysokość produktu:** 123 mm

### Ochrona:

- **Lustro:** Tak
- **Uwierzytelnianie Digest:** Tak
- **Resetowanie hasła przez e-mail:** Tak
- **Filtrowanie adresów IP:** Tak
- **Ochrona hasłem:** Tak
- **Inkrypcja HTTPS:** Tak

### Cechy zarządzania:

- **Analiza zachowania:** Wykrywanie wtargnięcia, Wykrywanie przekroczenia linii
- **Przeglądarka internetowa:** Tak

### Warunki pracy:

- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -30 - 60 °C

### Sieć:

- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.3af, IEEE 802.3at
- **Obsługiwane protokoły sieciowe:** TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, DHCP, DNS, RTSP, NTP, UPnP UDP, SSL/TLS
- **Rodzaj interfejsu sieci Ethernet:** Fast Ethernet

### Wydajność:

- **Tryb dzienny / nocny:** Tak
- **Wide Dynamic Range (WDR):** Tak

- 
- **Model:** Kamera bezpieczeństwa IP
  - **Przeznaczenie:** Wewnątrz i na wolnym powietrzu
  - **Sposób łączności:** Przewodowy

#### Zawartość opakowania:

- **Zestaw do montażu:** Tak
- **Liczba kamer:** 1

#### Nośnik danych:

- **Wbudowany HDD:** Nie

#### Kamera:

- **Kąt widzenia obiektywu w pionie:** 45.1°
- **Kąt widzenia obiektywu, w poziomie:** 89.1°
- **Kąt widzenia soczewki, przekątna:** 106.9°
- **Min. Oświetlenie:** 0,005 lx

#### Matryca światłoczuła:

- **Skanowanie progresywne:** Tak
- **Wielkość czujnika CCD:** 25,4 / 2,8 mm (1 / 2.8")
- **Liczba czujników:** 1
- **Typ przetwornika obrazu:** CMOS

#### Tryb nocny:

- **Odległość widzenia nocnego (Night Vision):** 30 m
- **Typ diody LED:** Podczerwień
- **Tryb nocny:** Tak

#### Video:

- **Formaty kompresji:** H.264+, H.265, H.264, H.265+
- **Suma megapikseli:** 3 MP
- **Redukcja hałasu:** Tak
- **Prędkość przepływu danych:** 64 Kbps to 4 Mbps
- **Ilość klatek:** 30 fps
- **Kompensacja oświetlenia tylnego:** Tak
- **Highlight Compensation (HLC):** Tak
- **Regulowanie jakości:** Jasność, Ostrość, Kontrast
- **Transmisja wideo:** Tak
- **Smart IR:** Tak
- **Maksymalna rozdzielczość:** 2304 x 1296 px
- **Maska prywatności:** Tak
- **Technologia redukcji szumów:** Redukcja szumów 3D

#### System obiektywów:

- **Średnica obiektywu:** 4 mm
- **Liczba soczewek:** 1
- **Maksymalna przesłona:** 1,6

#### Kamera panoramiczna:

- **Cyfrowy szeroki zakres dynamiki (DWDR) (kamera panoramiczna):** Tak