

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/tp-link-vigi-c440i-4mm-kamera-przemyslowa-wiezyczka-kamera-bezpieczenstwa-ip-wewnetrzna-2560-x-1-p-162337.html>



TP-Link VIGI C440I 4MM kamera przemysłowa Wieżyczka Kamera bezpieczeństwa IP Wewnętrzna 2560 x 1440 px Sufit

Cena	200,99 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	WLONONWCRCUUD
Kod producenta	VIGI C440I(4MM)
Kod EAN	4897098689073

Opis produktu

- **Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju:** Tak
- **Certyfikaty zgodności:** CE, BSMI
- **Kolor produktu:** Biały
- **Układ:** Obrótowa
- **Materiał obudowy:** Plastik
- **Typ mocowania:** Sufit
- **Wyjście prądu stałego (w woltach):** 12
- **Rodzaj zasilania:** DC, PoE
- **Pobór mocy (max):** 5 W
- **Głębokość produktu:** 83 mm
- **Szerokość produktu:** 123 mm
- **Szerokość opakowania:** 163 mm
- **Wysokość opakowania:** 116 mm
- **Wysokość produktu:** 123 mm
- **Głębokość opakowania:** 163 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 340 g
- **Ochrona hasłem:** Tak
- **Filtrowanie adresów IP:** Tak
- **Aktywny alarm włamania:** Tak
- **Lustro:** Tak
- **Inkrypcja HTTPS:** Tak
- **Wideo detekcja ruchu:** Tak
- **Resetowanie hasła przez e-mail:** Tak
- **Uwierzytelnianie Digest:** Tak
- **Klasyfikacja celów ludzi i pojazdów:** Tak
- **Analiza zachowania:** Wykrywanie wtargnięcia, Wykrywanie przekroczenia linii, Wykrywanie usuwania obiektów, Wykrywanie wejścia do regionu, Region exiting detection
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -30 - 60 °C
- **Wi-Fi:** Nie
- **Bluetooth:** Nie
- **Obsługiwane protokoły sieciowe:** TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, DHCP, DNS, RTSP, NTP, UPnP, UDP, SSL/TLS
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.3af, IEEE 802.3at
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Liczba jednoczesnych kanałów podglądu na żywo:** 3 kan.
- **Podczerwień (IR) Filtr odcięcia:** Tak
- **Sposób łączności:** Przewodowy
- **Model:** Kamera bezpieczeństwa IP
- **Przeznaczenie:** Wewnętrzna

-
- **Wide Dynamic Range (WDR):** Tak
 - **Tryb dzienny / nocny:** Tak
 - **Liczba kamer:** 1
 - **Zestaw do montażu:** Tak
 - **Podręcznik użytkownika:** Tak
 - **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1
 - **Min. Oświetlenie:** 0,1 lx
 - **Kąt widzenia obiektywu, w poziomie:** 75.1°
 - **Kąt widzenia soczewki, przekątna:** 88.7°
 - **Kąt widzenia obiektywu w pionie:** 41.5°
 - **Typ przetwornika obrazu:** CMOS
 - **Skanowanie progresywne:** Tak
 - **Wielkość czujnika CCD:** 25,4 / 3 mm (1 / 3")
 - **Typ diody LED:** Podczerwień
 - **Tryb nocny:** Tak
 - **Odległość widzenia nocnego (Night Vision):** 30 m
 - **Długość fal podczerwieni:** 850 nm
 - **Highlight Compensation (HLC):** Tak
 - **Smart IR:** Tak
 - **Kompensacja oświetlenia tylnego:** Tak
 - **Regulowanie jakości:** Kontrast, Jasność, Lustro, Nasycenie, DNR
 - **Prędkość przepływu danych:** 64 Kbps - 4 Mbps
 - **Obsługiwane rozdzielczości grafiki:** 1280 x 720 (HD 720), 2304 x 1296, 2560 x 1440, 2048 x 1280, 352 x 288, 320 x 240, 640 x 480 (VGA), 1920 x 1080 (HD 1080)
 - **Formaty kompresji:** H.265+, H.265, H.264, H.264+
 - **Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI):** Tak
 - **Obsługiwane tryby wideo:** 1440p, 480p, 1280p, 1080p, 720p, 240p
 - **Technologia redukcji szumów:** Redukcja szumów 3D
 - **Transmisja wideo:** Tak
 - **Ilość klatek:** 30 fps
 - **Suma megapikseli:** 4 MP
 - **Maksymalna rozdzielczość:** 2560 x 1440 px
 - **Cyfrowy zakres dynamiki (DWDR):** Tak
 - **Redukcja hałasu:** Tak
 - **Pozycjonowanie 3D:** Tak
 - **Liczba soczewek:** 1
 - **Maksymalna przesłona:** 2,2
 - **Długość stałej ogniskowej:** 4 mm
 - **Ostrzeżenia:** Produkt zawiera elementy elektroniczne; nie należy wyrzucać do zwykłego śmietnika., Upewnij się, że produkt jest odpowiednio zainstalowany i zabezpieczony, aby zapobiec uszkodzeniom mechanicznym., Unikaj bezpośredniego kontaktu z wodą, aby zapobiec uszkodzeniom elektrycznym.

Specyfikacja:

Szczegóły techniczne:

- **Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju:** Tak
- **Certyfikaty zgodności:** CE, BSMI

Konstrukcja:

- **Kolor produktu:** Biały
- **Układ:** Obrotowa
- **Materiał obudowy:** Plastik
- **Typ mocowania:** Sufit

Moc:

- **Wyjście prądu stałego (w voltach):** 12
- **Rodzaj zasilania:** DC, PoE
- **Pobór mocy (max):** 5 W

Waga i rozmiary:

- **Głębokość produktu:** 83 mm
- **Szerokość produktu:** 123 mm
- **Szerokość opakowania:** 163 mm
- **Wysokość opakowania:** 116 mm

-
- **Wysokość produktu:** 123 mm
 - **Głębokość opakowania:** 163 mm
 - **Waga wraz z opakowaniem:** 340 g

Ochrona:

- **Ochrona hasłem:** Tak
- **Filtrowanie adresów IP:** Tak
- **Aktywny alarm włamania:** Tak
- **Lustro:** Tak
- **Inkrypcja HTTPS:** Tak
- **Wideo detekcja ruchu:** Tak
- **Resetowanie hasła przez e-mail:** Tak
- **Uwierzytelnianie Digest:** Tak
- **Klasyfikacja celów ludzi i pojazdów:** Tak

Cechy zarządzania:

- **Analiza zachowania:** Wykrywanie wtargnięcia, Wykrywanie przekroczenia linii, Wykrywanie usuwania obiektów, Wykrywanie wejścia do regionu, Region exiting detection

Warunki pracy:

- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -30 - 60 °C

Sieć:

- **Wi-Fi:** Nie
- **Bluetooth:** Nie
- **Obsługiwane protokoły sieciowe:** TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, DHCP, DNS, RTSP, NTP, UPnP, UDP, SSL/TLS
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.3af, IEEE 802.3at
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Liczba jednoczesnych kanałów podglądu na żywo:** 3 kan.

Wydajność:

- **Podczerwień (IR) Filtr odcięcia:** Tak
- **Sposób łączności:** Przewodowy
- **Model:** Kamera bezpieczeństwa IP
- **Przeznaczenie:** Wewnętrzna
- **Wide Dynamic Range (WDR):** Tak
- **Tryb dzienny / nocny:** Tak

Zawartość opakowania:

- **Liczba kamer:** 1
- **Zestaw do montażu:** Tak
- **Podręcznik użytkownika:** Tak

Porty i interfejsy:

- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1

Kamera:

- **Min. Oświetlenie:** 0,1 lx
- **Kąt widzenia obiektywu, w poziomie:** 75.1°
- **Kąt widzenia soczewki, przekątna:** 88.7°
- **Kąt widzenia obiektywu w pionie:** 41.5°

Matryca światłoczuła:

- **Typ przetwornika obrazu:** CMOS
- **Skanowanie progresywne:** Tak
- **Wielkość czujnika CCD:** 25,4 / 3 mm (1 / 3")

Tryb nocny:

- **Typ diody LED:** Podczerwień

-
- **Tryb nocny:** Tak
 - **Odległość widzenia nocnego (Night Vision):** 30 m
 - **Długość fal podczerwieni:** 850 nm

Video:

- **Highlight Compensation (HLC):** Tak
- **Smart IR:** Tak
- **Kompensacja oświetlenia tylnego:** Tak
- **Regulowanie jakości:** Kontrast, Jasność, Lustro, Nasycenie, DNR
- **Prędkość przepływu danych:** 64 Kbps - 4 Mbps
- **Obsługiwane rozdzielczości grafiki:** 1280 x 720 (HD 720), 2304 x 1296, 2560 x 1440, 2048 x 1280, 352 x 288, 320 x 240, 640 x 480 (VGA), 1920 x 1080 (HD 1080)
- **Formaty kompresji:** H.265+, H.265, H.264, H.264+
- **Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI):** Tak
- **Obsługiwane tryby wideo:** 1440p, 480p, 1280p, 1080p, 720p, 240p
- **Technologia redukcji szumów:** Redukcja szumów 3D
- **Transmisja wideo:** Tak
- **Ilość klatek:** 30 fps
- **Suma megapikseli:** 4 MP
- **Maksymalna rozdzielczość:** 2560 x 1440 px
- **Cyfrowy zakres dynamiki (DWDR):** Tak
- **Redukcja hałasu:** Tak
- **Pozycjonowanie 3D:** Tak

System obiektywów:

- **Liczba soczewek:** 1
- **Maksymalna przesłona:** 2,2
- **Długość stałej ogniskowej:** 4 mm

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Ostrzeżenia:** Produkt zawiera elementy elektroniczne; nie należy wyrzucać do zwykłego śmietnika., Upewnij się, że produkt jest odpowiednio zainstalowany i zabezpieczony, aby zapobiec uszkodzeniom mechanicznym., Unikaj bezpośredniego kontaktu z wodą, aby zapobiec uszkodzeniom elektrycznym.