

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/tp-link-vigi-c445-wiezyczka-kamera-bezpieczenstwa-ip-wewnetrz-i-na-wolnym-powietrzu-2688-x-1520-p-p-162542.html>



TP-Link VIGI C445 Wieżyczka Kamera bezpieczeństwa IP Wewnętrz i na wolnym powietrzu 2688 x 1520 px Sufit / Ściana

Cena	435,48 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	WLONONWCRDEGN
Kod producenta	487292
Kod EAN	4895252507003

Opis produktu

- **Kolor produktu:** Biały
- **Typ mocowania:** Sufit / Ściana
- **Materiał obudowy:** Metal, Plastik
- **Układ:** Obrotowa
- **Stopień ochrony IP:** IP67
- **Rodzaj zasilania:** DC
- **Pobór mocy (max):** 10,1 W
- **Głębokość produktu:** 111 mm
- **Szerokość produktu:** 111 mm
- **Wysokość produktu:** 83,7 mm
- **Waga produktu:** 480 g
- **Ochrona prywatności:** Tak
- **Ochrona hasłem:** Tak
- **Uwierzytelnianie Digest:** Tak
- **Filtrowanie adresów IP:** Tak
- **Zakres wilgotności względnej:** 0 - 95%
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 0 - 95%
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 60 °C
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -30 - 60 °C
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Obsługiwane protokoły sieciowe:** TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, DHCP, DNS, RTSP, NTP, UPnP UDP, SSL/TLS
- **Rodzaj interfejsu sieci Ethernet:** Fast Ethernet
- **Podczerwień (IR) Filtr odcięcia:** Tak
- **Zakres dynamiczny:** 120 dB
- **Tryb dzienny / nocny:** Tak
- **Sposób łączności:** Przewodowy
- **Model:** Kamera bezpieczeństwa IP
- **Przeznaczenie:** Wewnętrz i na wolnym powietrzu
- **Wide Dynamic Range (WDR):** Tak
- **Liczba kamer:** 1
- **Częstotliwość próbkowania:** 8 kHz
- **Zakres szybkości transmisji bitów:** 64 - 64 Kbit/s
- **Wbudowane głośniki:** Tak
- **Stosunek sygnału do szumu:** 52 dB
- **Wbudowany mikrofon:** Tak
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1
- **Kąt widzenia soczewki, przekątna:** 98.7°
- **Kontrola panewki kamery:** Tak

-
- **Kąt widzenia obiektywu w pionie:** 41.8°
 - **Kontrola pochylenia kamery:** Tak
 - **Kąt widzenia obiektywu, w poziomie:** 80.4°
 - **Liczba obszarów maskowania prywatności:** 4
 - **Zakres przesuwania:** 0 - 360°
 - **Szybkość migawki:** 1/3 - 1/10000 s
 - **Zakres kąta nachylenia:** 0 - 85°
 - **Min. Oświetlenie:** 0,005 lx
 - **Skanowanie progresywne:** Tak
 - **Wielkość czujnika CCD:** 25,4 / 2,7 mm (1 / 2.7")
 - **Typ przetwornika obrazu:** CMOS
 - **Długość fali podczerwieni:** 850 nm
 - **Typ diody LED:** Podczerwień
 - **Tryb nocny:** Tak
 - **Odległość widzenia nocnego (Night Vision):** 30 m
 - **Ilość diod oświetlenia:** 4
 - **Obsługiwane rozdzielczości grafiki:** 1280 x 720 (HD 720), 2304 x 1296, 2550 x 1440, 2048 x 1280, 2688 x 1520, 1920 x 1080 (HD 1080)
 - **Suma megapikseli:** 4 MP
 - **Kontrola szybkości transmisji danych:** Stała szybkość transmisji (CBR), Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)
 - **Maksymalna rozdzielczość:** 2688 x 1520 px
 - **Formaty kompresji:** H.264+, H.265+, H.265, H.264
 - **Ilość klatek:** 60 fps
 - **Redukcja hałasu:** Tak
 - **Smart IR:** Tak
 - **Prędkość przepływu danych:** 6 Mbps
 - **Technologia redukcji szumów:** Redukcja szumów 3D
 - **Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI):** Tak
 - **Średnica obiektywu:** 4 mm
 - **Liczba soczewek:** 1
 - **Minimalna przestona:** 1,6
 - **Długość ogniskowa:** 4 mm
 - **Długość stałej ogniskowej:** 4 mm
 - **Określanie odległości:** 8 m
 - **Wykrywanie odległości:** 80 m
 - **Maksymalna przestona:** 1,6
 - **Rozpoznawanie odległości:** 16 m
 - **Obserwuj odległość:** 33 m
 - **Ostrzeżenia:** Produkt zawiera elementy elektroniczne; nie należy wyrzucać do zwykłego śmietnika., Upewnij się, że produkt jest odpowiednio zainstalowany i zabezpieczony, aby zapobiec uszkodzeniom mechanicznym., Unikaj bezpośredniego kontaktu z wodą, aby zapobiec uszkodzeniom elektrycznym.

Specyfikacja:

Konstrukcja:

- **Kolor produktu:** Biały
- **Typ mocowania:** Sufit / Ściana
- **Materiał obudowy:** Metal, Plastik
- **Układ:** Obrotowa
- **Stopień ochrony IP:** IP67

Moc:

- **Rodzaj zasilania:** DC
- **Pobór mocy (max):** 10,1 W

Waga i rozmiary:

- **Głębokość produktu:** 111 mm
- **Szerokość produktu:** 111 mm
- **Wysokość produktu:** 83,7 mm
- **Waga produktu:** 480 g

Ochrona:

- **Ochrona prywatności:** Tak

-
- **Ochrona hasłem:** Tak
 - **Uwierzytelnianie Digest:** Tak
 - **Filtrowanie adresów IP:** Tak

Warunki pracy:

- **Zakres wilgotności względnej:** 0 - 95%
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 0 - 95%
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 60 °C
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -30 - 60 °C

Sieć:

- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Obsługiwane protokoły sieciowe:** TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, DHCP, DNS, RTSP, NTP, UPnP UDP, SSL/TLS
- **Rodzaj interfejsu sieci Ethernet:** Fast Ethernet

Wydajność:

- **Podczerwień (IR) Filtr odcięcia:** Tak
- **Zakres dynamiczny:** 120 dB
- **Tryb dzienny / nocny:** Tak
- **Sposób łączności:** Przewodowy
- **Model:** Kamera bezpieczeństwa IP
- **Przeznaczenie:** Wewnątrz i na wolnym powietrzu
- **Wide Dynamic Range (WDR):** Tak

Zawartość opakowania:

- **Liczba kamer:** 1

Audio:

- **Częstotliwość próbkowania:** 8 kHz
- **Zakres szybkości transmisji bitów:** 64 - 64 Kbit/s
- **Wbudowane głośniki:** Tak
- **Stosunek sygnału do szumu:** 52 dB
- **Wbudowany mikrofon:** Tak

Porty i interfejsy:

- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1

Kamera:

- **Kąt widzenia soczewki, przekątna:** 98.7°
- **Kontrola panewki kamery:** Tak
- **Kąt widzenia obiektywu w pionie:** 41.8°
- **Kontrola pochylenia kamery:** Tak
- **Kąt widzenia obiektywu, w poziomie:** 80.4°
- **Liczba obszarów maskowania prywatności:** 4
- **Zakres przesuwania:** 0 - 360°
- **Szybkość migawki:** 1/3 - 1/10000 s
- **Zakres kąta nachylenia:** 0 - 85°
- **Min. Oświetlenie:** 0,005 lx

Matryca światłoczuła:

- **Skanowanie progresywne:** Tak
- **Wielkość czujnika CCD:** 25,4 / 2,7 mm (1 / 2.7")
- **Typ przetwornika obrazu:** CMOS

Tryb nocny:

- **Długość fal podczerwieni:** 850 nm
- **Typ diody LED:** Podczerwień
- **Tryb nocny:** Tak
- **Odległość widzenia nocnego (Night Vision):** 30 m
- **Ilość diod oświetlenia:** 4

Video:

- **Obsługiwane rozdzielczości grafiki:** 1280 x 720 (HD 720), 2304 x 1296, 2550 x 1440, 2048 x 1280, 2688 x 1520, 1920 x 1080 (HD 1080)
- **Suma megapikseli:** 4 MP
- **Kontrola szybkości transmisji danych:** Stała szybkość transmisji (CBR), Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)
- **Maksymalna rozdzielczość:** 2688 x 1520 px
- **Formaty kompresji:** H.264+, H.265+, H.265, H.264
- **Ilość klatek:** 60 fps
- **Redukcja hałasu:** Tak
- **Smart IR:** Tak
- **Prędkość przepływu danych:** 6 Mbps
- **Technologia redukcji szumów:** Redukcja szumów 3D
- **Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI):** Tak

System obiektywów:

- **Średnica obiektywu:** 4 mm
- **Liczba soczewek:** 1
- **Minimalna przesłona:** 1,6
- **Długość ogniskowa:** 4 mm
- **Długość stałej ogniskowej:** 4 mm
- **Określanie odległości:** 8 m
- **Wykrywanie odległości:** 80 m
- **Maksymalna przesłona:** 1,6
- **Rozpoznawanie odległości:** 16 m
- **Obserwuj odległość:** 33 m

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Ostrzeżenia:** Produkt zawiera elementy elektroniczne; nie należy wyrzucać do zwykłego śmietnika., Upewnij się, że produkt jest odpowiednio zainstalowany i zabezpieczony, aby zapobiec uszkodzeniom mechanicznym., Unikaj bezpośredniego kontaktu z wodą, aby zapobiec uszkodzeniom elektrycznym.