

Link do produktu: <https://vipektrogadzet.pl/tp-link-vigi-c455-2-8mm-wiezyczka-kamera-bezpieczenstwa-ip-wewnetrzna-2880-x-1620-px-sufit-p-162318.html>



TP-Link VIGI C455(2.8mm) Wieżyczka Kamera bezpieczeństwa IP Wewnętrzna 2880 x 1620 px Sufit

Cena	584,64 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	WLONONWCRCO32
Kod producenta	VIGI C455(2.8MM)
Kod EAN	4895252506884

Opis produktu

- **Kolor produktu:** Biały
- **Stopień ochrony IP:** IP67
- **Układ:** Obrotowa
- **Materiał obudowy:** Metal
- **Typ mocowania:** Sufit
- **Cechy zabezpieczeń:** Wodoodporna
- **Rodzaj zasilania:** Prąd przemienny, PoE
- **Wysokość produktu:** 83,7 mm
- **Głębokość produktu:** 111 mm
- **Waga produktu:** 480 g
- **Szerokość produktu:** 111 mm
- **Wideo detekcja ruchu:** Tak
- **Klasyfikacja celów ludzi i pojazdów:** Tak
- **Przeglądarka internetowa:** Tak
- **Przycisk reset:** Tak
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 60 °C
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -30 - 60 °C
- **Bluetooth:** Nie
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Wi-Fi:** Nie
- **Obsługiwane protokoły sieciowe:** TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, DHCP, DNS, RTSP, NTP, UPnP, UDP, SSL/TLS
- **Sposób łączności:** Przewodowy
- **Wide Dynamic Range (WDR):** Tak
- **Tryb dzienny / nocny:** Tak
- **Zakres dynamiczny:** 120 dB
- **Przeznaczenie:** Wewnętrzna
- **Model:** Kamera bezpieczeństwa IP
- **Podczerwień (IR) Filtr odcięcia:** Tak
- **Liczba kamer:** 1
- **Kanały wyjścia audio:** 1.0 kan.
- **Częstotliwość próbkowania:** 8 kHz
- **Kodeki dźwiękowe:** G.711a/law
- **Wbudowane głośniki:** Tak
- **Kanały wejściowe audio:** 1.0 kan.
- **Wbudowany mikrofon:** Tak
- **Wbudowany HDD:** Nie
- **Zakres kąta nachylenia:** 0 - 85°
- **Min. Oświetlenie:** 0,005 lx
- **Kąt widzenia obiektywu w pionie:** 58.8°
- **Kąt widzenia soczewki, przekątna:** 134°

-
- **Zakres przesuwania:** 0 - 360°
 - **Kąt widzenia obiektywu, w poziomie:** 111.4°
 - **Szybkość migawki:** 1/3 - 1/10000 s
 - **Kąt obrotu:** 360°
 - **Liczba obszarów maskowania prywatności:** 4
 - **Wielkość czujnika CCD:** 25,4 / 2,7 mm (1 / 2.7")
 - **Typ przetwornika obrazu:** CMOS
 - **Tryb nocny:** Tak
 - **Typ diody LED:** Podczerwień
 - **Odległość widzenia nocnego (Night Vision):** 30 m
 - **Długość fal podczerwieni:** 850 nm
 - **Obsługiwane formaty plików wideo:** H.264+, H.265, H.265+, H.264
 - **Kontrola szybkości transmisji danych:** Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)
 - **Maksymalna rozdzielczość:** 2880 x 1620 px
 - **Suma megapikseli:** 5 MP
 - **Kompensacja oświetlenia tylnego:** Tak
 - **Regulowanie jakości:** Kontrast, Lustro, Nasycenie, Jasność
 - **Maska prywatności:** Tak
 - **Highlight Compensation (HLC):** Tak
 - **Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI):** Tak
 - **Średnica obiektywu:** 2,8 mm
 - **Określanie odległości:** 6 m
 - **Rozpoznawanie odległości:** 13 m
 - **Obserwuj odległość:** 27 m
 - **Wykrywanie odległości:** 64 m
 - **Długość stałej ogniskowej:** 2,8 mm
 - **Ostrzeżenia:** Upewnij się, że produkt jest odpowiednio zainstalowany i zabezpieczony, aby zapobiec uszkodzeniom mechanicznym., Unikaj bezpośredniego kontaktu z wodą, aby zapobiec uszkodzeniom elektrycznym., Produkt zawiera elementy elektroniczne; nie należy wyrzucać do zwykłego śmietnika.
 - **Stosunek sygnału do szumu (SNR) (kamera panoramiczna):** 52 dB

Specyfikacja:

Konstrukcja:

- **Kolor produktu:** Biały
- **Stopień ochrony IP:** IP67
- **Układ:** Obrotowa
- **Materiał obudowy:** Metal
- **Typ mocowania:** Sufit
- **Cechy zabezpieczeń:** Wodoodporna

Moc:

- **Rodzaj zasilania:** Prąd przemienny, PoE

Waga i rozmiary:

- **Wysokość produktu:** 83,7 mm
- **Głębokość produktu:** 111 mm
- **Waga produktu:** 480 g
- **Szerokość produktu:** 111 mm

Ochrona:

- **Wideo detekcja ruchu:** Tak
- **Klasyfikacja celów ludzi i pojazdów:** Tak

Cechy zarządzania:

- **Przeglądarka internetowa:** Tak
- **Przycisk reset:** Tak

Warunki pracy:

- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 60 °C
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -30 - 60 °C

Sieć:

- **Bluetooth:** Nie
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Wi-Fi:** Nie
- **Obsługiwane protokoły sieciowe:** TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, DHCP, DNS, RTSP, NTP, UPnP, UDP, SSL/TLS

Wydajność:

- **Sposób łączności:** Przewodowy
- **Wide Dynamic Range (WDR):** Tak
- **Tryb dzienny / nocny:** Tak
- **Zakres dynamiczny:** 120 dB
- **Przeznaczenie:** Wewnętrzna
- **Model:** Kamera bezpieczeństwa IP
- **Podczerwień (IR) Filtr odcięcia:** Tak

Zawartość opakowania:

- **Liczba kamer:** 1

Audio:

- **Kanały wyjścia audio:** 1.0 kan.
- **Częstotliwość próbkowania:** 8 kHz
- **Kodeki dźwiękowe:** G.711alaw
- **Wbudowane głośniki:** Tak
- **Kanały wejściowe audio:** 1.0 kan.
- **Wbudowany mikrofon:** Tak

Nośnik danych:

- **Wbudowany HDD:** Nie

Kamera:

- **Zakres kąta nachylenia:** 0 - 85°
- **Min. Oświetlenie:** 0,005 lx
- **Kąt widzenia obiektywu w pionie:** 58.8°
- **Kąt widzenia soczewki, przekątna:** 134°
- **Zakres przesuwania:** 0 - 360°
- **Kąt widzenia obiektywu, w poziomie:** 111.4°
- **Szybkość migawki:** 1/3 - 1/10000 s
- **Kąt obrotu:** 360°
- **Liczba obszarów maskowania prywatności:** 4

Matryca światłoczuła:

- **Wielkość czujnika CCD:** 25,4 / 2,7 mm (1 / 2.7")
- **Typ przetwornika obrazu:** CMOS

Tryb nocny:

- **Tryb nocny:** Tak
- **Typ diody LED:** Podczerwień
- **Odległość widzenia nocnego (Night Vision):** 30 m
- **Długość fal podczerwieni:** 850 nm

Video:

- **Obsługiwane formaty plików wideo:** H.264+, H.265, H.265+, H.264
- **Kontrola szybkości transmisji danych:** Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)
- **Maksymalna rozdzielczość:** 2880 x 1620 px
- **Suma megapikseli:** 5 MP
- **Kompensacja oświetlenia tylnego:** Tak
- **Regulowanie jakości:** Kontrast, Lustro, Nasycenie, Jasność
- **Maska prywatności:** Tak
- **Highlight Compensation (HLC):** Tak
- **Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI):** Tak

System obiektywów:

- **Średnica obiektywu:** 2,8 mm
- **Określanie odległości:** 6 m
- **Rozpoznawanie odległości:** 13 m
- **Obserwuj odległość:** 27 m
- **Wykrywanie odległości:** 64 m
- **Długość stałej ogniskowej:** 2,8 mm

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Ostrzeżenia:** Upewnij się, że produkt jest odpowiednio zainstalowany i zabezpieczony, aby zapobiec uszkodzeniom mechanicznym., Unikaj bezpośredniego kontaktu z wodą, aby zapobiec uszkodzeniom elektrycznym., Produkt zawiera elementy elektroniczne; nie należy wyrzucać do zwykłego śmietnika.

Kamera panoramiczna:

- **Stosunek sygnału do szumu (SNR) (kamera panoramiczna):** 52 dB