

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/tp-link-vigi-c485-wiezyczka-kamera-bezpieczenstwa-ip-zewnetrzna-3840-x-2160-px-sufit-p-162271.html>



TP-Link VIGI C485 Wieżyczka Kamera bezpieczeństwa IP Zewnętrzna 3840 x 2160 px Sufit

Cena	781,23 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	WLONONWCRDEGL
Kod producenta	VIGI C485(4mm)
Kod EAN	4895252502442

Opis produktu

- **Kolor produktu:** Biały
- **Układ:** Obrotowa
- **Materiał obudowy:** Metal
- **Typ mocowania:** Sufit
- **Stopień ochrony IP:** IP67
- **Pobór mocy (max):** 11,5 W
- **Rodzaj zasilania:** DC, PoE
- **Wyjście prądu stałego (w woltach):** 12
- **Zużycie prądu (przesył prądu przez Ethernet (PoE)):** 12,5 W
- **Głębokość produktu:** 111 mm
- **Wysokość produktu:** 83,7 mm
- **Szerokość produktu:** 111 mm
- **Waga produktu:** 480 g
- **Inkrypcja HTTS:** Tak
- **Filtrowanie adresów IP:** Tak
- **Ochrona hasłem:** Tak
- **Wideo detekcja ruchu:** Tak
- **Klasyfikacja celów ludzi i pojazdów:** Tak
- **Przycisk reset:** Tak
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 0 - 95%
- **Zakres wilgotności względnej:** 0 - 95%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -30 - 60 °C
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 60 °C
- **Bluetooth:** Nie
- **Obsługiwane protokoły sieciowe:** TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, DHCP, DNS, RTSP, NTP, UPnP, UDP, SSL/TLS
- **Wi-Fi:** Nie
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Widok na żywo:** Tak
- **Wide Dynamic Range (WDR):** Tak
- **Podczerwień (IR) Filtr odcięcia:** Tak
- **Tryb dzienny / nocny:** Tak
- **Wbudowane światło:** Tak
- **Sposób łączności:** Przewodowy
- **Zakres dynamiczny:** 120 dB
- **Przeznaczenie:** Zewnętrzna
- **Model:** Kamera bezpieczeństwa IP
- **Liczba kamer:** 1
- **Wodoodporne złącze:** Tak
- **Zestaw do montażu:** Tak
- **System dźwięku:** 2-drożny

-
- **Stosunek sygnału do szumu:** 52 dB
 - **Wbudowany mikrofon:** Tak
 - **Obsługiwane formaty audio:** G.711
 - **Częstotliwość próbkowania:** 8 kHz
 - **Wbudowane głośniki:** Tak
 - **Maksymalny rozmiar karty pamięci:** 512 GB
 - **Obsługiwane karty pamięci:** MicroSD
 - **Wbudowany HDD:** Nie
 - **Zintegrowany czytnik kart:** Tak
 - **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1
 - **Gniazdko wyjścia DC:** Tak
 - **Min. Oświetlenie:** 0,005 lx
 - **Zakres kąta nachylenia:** 0 - 85°
 - **Szybkość migawki:** 1/3 to 1/10000
 - **Kąt widzenia obiektywu w pionie:** 46.1°
 - **Zakres przesuwania:** 0 - 360°
 - **Kąt widzenia obiektywu, w poziomie:** 91.5°
 - **Kąt obrotu:** 360°
 - **Kąt widzenia soczewki, przekątna:** 109.6°
 - **Liczba obszarów maskowania prywatności:** 4
 - **Skanowanie progresywne:** Tak
 - **Typ przetwornika obrazu:** CMOS
 - **Wielkość czujnika CCD:** 25,4 / 2,7 mm (1 / 2.7")
 - **Tryb nocny:** Tak
 - **Odległość widzenia nocnego (Night Vision):** 30 m
 - **Typ diody LED:** Podczerwień/biały
 - **Ilość diod oświetlenia:** 4
 - **Długość fal podczerwieni:** 850 nm
 - **Suma megapikseli:** 8 MP
 - **Ilość klatek:** 25 fps
 - **Technologia redukcji szumów:** Redukcja szumów 3D
 - **Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI):** Tak
 - **Formaty kompresji:** H.265, H.264, H.265+, H.264+
 - **Maska prywatności:** Tak
 - **Regulowanie jakości:** Kontrast, Lustro, Nasycenie, Jasność, Ostrość
 - **Obsługiwane rozdzielczości grafiki:** 2560 x 1440, 1920 x 1080 (HD 1080), 1280 x 720 (HD 720), 2304 x 1296, 3840 x 2160, 2048 x 1280
 - **Redukcja hałasu:** Tak
 - **Transmisja wideo:** Tak
 - **Highlight Compensation (HLC):** Tak
 - **Smart IR:** Tak
 - **Kompensacja oświetlenia tylnego:** Tak
 - **Kontrola szybkości transmisji danych:** Stała szybkość transmisji (CBR), Zmienna szybkość bitowa (VBR)
 - **Maksymalna rozdzielczość:** 3840 x 2160 px
 - **Obserwuj odległość:** 44 m
 - **Rozpoznawanie odległości:** 21 m
 - **Wykrywanie odległości:** 107 m
 - **Określanie odległości:** 11 m
 - **Liczba soczewek:** 1
 - **Maksymalna przesłona:** 1,6
 - **Długość stałej ogniskowej:** 4 mm
 - **Ostrzeżenia:** Produkt zawiera elementy elektroniczne; nie należy wyrzucać do zwykłego śmietnika., Upewnij się, że produkt jest odpowiednio zainstalowany i zabezpieczony, aby zapobiec uszkodzeniom mechanicznym., Unikaj bezpośredniego kontaktu z wodą, aby zapobiec uszkodzeniom elektrycznym.

Specyfikacja:

Konstrukcja:

- **Kolor produktu:** Biały
- **Układ:** Obrotowa
- **Materiał obudowy:** Metal
- **Typ mocowania:** Sufit
- **Stopień ochrony IP:** IP67

Moc:

- **Pobór mocy (max):** 11,5 W

-
- **Rodzaj zasilania:** DC, PoE
 - **Wyjście prądu stałego (w woltach):** 12
 - **Zużycie prądu (przesył prądu przez Ethernet (PoE)):** 12,5 W

Waga i rozmiary:

- **Głębokość produktu:** 111 mm
- **Wysokość produktu:** 83,7 mm
- **Szerokość produktu:** 111 mm
- **Waga produktu:** 480 g

Ochrona:

- **Inkrypcja HTTPS:** Tak
- **Filtrowanie adresów IP:** Tak
- **Ochrona hasłem:** Tak
- **Wideo detekcja ruchu:** Tak
- **Klasyfikacja celów ludzi i pojazdów:** Tak

Cechy zarządzania:

- **Przycisk reset:** Tak

Warunki pracy:

- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 0 - 95%
- **Zakres wilgotności względnej:** 0 - 95%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -30 - 60 °C
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 60 °C

Sieć:

- **Bluetooth:** Nie
- **Obsługiwane protokoły sieciowe:** TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, DHCP, DNS, RTSP, NTP, UPnP, UDP, SSL/TLS
- **Wi-Fi:** Nie
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Widok na żywo:** Tak

Wydajność:

- **Wide Dynamic Range (WDR):** Tak
- **Podczerwień (IR) Filtr odcięcia:** Tak
- **Tryb dzienny / nocny:** Tak
- **Wbudowane światło:** Tak
- **Sposób łączności:** Przewodowy
- **Zakres dynamiczny:** 120 dB
- **Przeznaczenie:** Zewnętrzna
- **Model:** Kamera bezpieczeństwa IP

Zawartość opakowania:

- **Liczba kamer:** 1
- **Wodoodporne złącze:** Tak
- **Zestaw do montażu:** Tak

Audio:

- **System dźwięku:** 2-drożny
- **Stosunek sygnału do szumu:** 52 dB
- **Wbudowany mikrofon:** Tak
- **Obsługiwane formaty audio:** G.711
- **Częstotliwość próbkowania:** 8 kHz
- **Wbudowane głośniki:** Tak

Nośnik danych:

- **Maksymalny rozmiar karty pamięci:** 512 GB
- **Obsługiwane karty pamięci:** microSD
- **Wbudowany HDD:** Nie

-
- **Zintegrowany czytnik kart:** Tak

Porty i interfejsy:

- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1
- **Gniazdko wyjścia DC:** Tak

Kamera:

- **Min. Oświetlenie:** 0,005 lx
- **Zakres kąta nachylenia:** 0 - 85°
- **Szybkość migawki:** 1/3 to 1/10000
- **Kąt widzenia obiektywu w pionie:** 46.1°
- **Zakres przesuwania:** 0 - 360°
- **Kąt widzenia obiektywu, w poziomie:** 91.5°
- **Kąt obrotu:** 360°
- **Kąt widzenia soczewki, przekątna:** 109.6°
- **Liczba obszarów maskowania prywatności:** 4

Matryca światłoczuła:

- **Skanowanie progresywne:** Tak
- **Typ przetwornika obrazu:** CMOS
- **Wielkość czujnika CCD:** 25,4 / 2,7 mm (1 / 2.7")

Tryb nocny:

- **Tryb nocny:** Tak
- **Odległość widzenia nocnego (Night Vision):** 30 m
- **Typ diody LED:** Podczerwień/biały
- **Ilość diod oświetlenia:** 4
- **Długość fal podczerwieni:** 850 nm

Video:

- **Suma megapikseli:** 8 MP
- **Ilość klatek:** 25 fps
- **Technologia redukcji szumów:** Redukcja szumów 3D
- **Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI):** Tak
- **Formaty kompresji:** H.265, H.264, H.265+, H.264+
- **Maska prywatności:** Tak
- **Regulowanie jakości:** Kontrast, Lustro, Nasycenie, Jasność, Ostrość
- **Obsługiwane rozdzielczości grafiki:** 2560 x 1440, 1920 x 1080 (HD 1080), 1280 x 720 (HD 720), 2304 x 1296, 3840 x 2160, 2048 x 1280
- **Redukcja hałasu:** Tak
- **Transmisja wideo:** Tak
- **Highlight Compensation (HLC):** Tak
- **Smart IR:** Tak
- **Kompensacja oświetlenia tylnego:** Tak
- **Kontrola szybkości transmisji danych:** Stała szybkość transmisji (CBR), Zmienna szybkość bitowa (VBR)
- **Maksymalna rozdzielczość:** 3840 x 2160 px

System obiektywów:

- **Obserwuj odległość:** 44 m
- **Rozpoznawanie odległości:** 21 m
- **Wykrywanie odległości:** 107 m
- **Określanie odległości:** 11 m
- **Liczba soczewek:** 1
- **Maksymalna przesłona:** 1,6
- **Długość stałej ogniskowej:** 4 mm

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Ostrzeżenia:** Produkt zawiera elementy elektroniczne; nie należy wyrzucać do zwykłego śmietnika., Upewnij się, że produkt jest odpowiednio zainstalowany i zabezpieczony, aby zapobiec uszkodzeniom mechanicznym., Unikaj bezpośredniego kontaktu z wodą, aby zapobiec uszkodzeniom elektrycznym.