

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/transceiver-levelone-sfp-2-5-gb-s-sm-duplex-lc-1550nm-40-km-p-279925.html>

Transceiver LevelOne SFP 2,5 Gb / s SM Duplex LC 1550nm 40 km



Cena	424,98 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	WLONONWCRRXRP
Kod producenta	520246
Kod EAN	4015867240090

Opis produktu

- **Hot-swap:** Tak
- **Kolor produktu:** Srebrny
- **Obsługa funkcji Plug & Play:** Tak
- **Układ:** SFP
- **Pobór mocy:** 1 W
- **Szerokość produktu:** 55,9 mm
- **Wysokość produktu:** 13 mm
- **Głębokość produktu:** 13,4 mm
- **Waga produktu:** 15,5 g
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 85 °C
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 5 - 85%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -40 - 85 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 5 - 85%
- **Maksymalny dystans transferu:** 40000 m
- **Obsługiwane średnice kabla światłowodowego:** 9/125 μm
- **moc Tx (maksymalna):** 0 dBmW
- **moc Tx (minimalna):** -5 dBmW
- **Złącze światłowodowe:** LC
- **Cyfrowe Monitorowanie Diagnostyczne (DDM):** Tak
- **Maksymalna szybkość przesyłania danych:** 2500 Mbit/s
- **Technologia okablowania Copper Ethernet:** 2.5GBASE
- **Typ interfejsu:** SFP
- **Długość fali:** 1550 nm
- **Typ transceiwera SFP:** Światłowód
- **Wsparcie dla Single-mode fiber (SMF):** Tak
- **Głębokość opakowania:** 67 mm
- **Szerokość opakowania:** 110 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 41,66 g
- **Wysokość opakowania:** 25 mm
- **Ilość sztuk:** 1
- **Certyfikaty zgodności:** RoHS, CB, Federalna Komisja łączności (FCC), TÜV mark, CE, UL
- **Wysokość skrzyni wzorcowej (zewnątrznej):** 250 mm
- **Wysokość brutto palety:** 164,4 cm
- **Długość brutto palety:** 80 cm
- **Kod produktu celnego (TARIC):** 8517620000
- **Długość skrzyni głównej (zewnątrznej):** 343 mm
- **Kraj pochodzenia:** Tajwan
- **Waga brutto obudowy głównej (zewnątrznej):** 5,5 kg
- **Szerokość brutto palety:** 120 cm
- **Skrzynie zbiorcze (zewnątrzne) na paletę:** 34 szt.
- **Produkty w skrzyni głównej (zewnątrznej):** 100 szt.
- **Szerokość skrzyni zbiorczej (zewnątrznej):** 365 mm

Specyfikacja:

Cechy:

- **Hot-swap:** Tak
- **Kolor produktu:** Srebrny
- **Obsługa funkcji Plug & Play:** Tak
- **Układ:** SFP

Moc:

- **Pobór mocy:** 1 W

Waga i rozmiary:

- **Szerokość produktu:** 55,9 mm
- **Wysokość produktu:** 13 mm
- **Głębokość produktu:** 13,4 mm
- **Waga produktu:** 15,5 g

Warunki pracy:

- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 85 °C
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 5 - 85%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -40 - 85 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 5 - 85%

Wydajność:

- **Maksymalny dystans transferu:** 40000 m
- **Obsługiwane średnice kabla światłowodowego:** 9/125 µm
- **moc Tx (maksymalna):** 0 dBmW
- **moc Tx (minimalna):** -5 dBmW
- **Złącze światłowodowe:** LC
- **Cyfrowe Monitorowanie Diagnostyczne (DDM):** Tak
- **Maksymalna szybkość przesyłania danych:** 2500 Mbit/s
- **Technologia okablowania Copper Ethernet:** 2.5GBASE
- **Typ interfejsu:** SFP
- **Długość fali:** 1550 nm
- **Typ transceivera SFP:** Światłowód
- **Wsparcie dla Single-mode fiber (SMF):** Tak

Dane opakowania:

- **Głębokość opakowania:** 67 mm
- **Szerokość opakowania:** 110 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 41,66 g
- **Wysokość opakowania:** 25 mm

Zawartość opakowania:

- **Ilość sztuk:** 1

Certyfikaty:

- **Certyfikaty zgodności:** RoHS, CB, Federalna Komisja Łączności (FCC), TÜV mark, CE, UL

Dane logistyczne:

- **Wysokość skrzyni wzorcowej (zewnątrznej):** 250 mm
- **Wysokość brutto palety:** 164,4 cm
- **Długość brutto palety:** 80 cm
- **Kod produktu celnego (TARIC):** 8517620000
- **Długość skrzyni głównej (zewnątrznej):** 343 mm
- **Kraj pochodzenia:** Tajwan
- **Waga brutto obudowy głównej (zewnątrznej):** 5,5 kg
- **Szerokość brutto palety:** 120 cm
- **Skrzynie zbiorcze (zewnątrzne) na paletę:** 34 szt.
- **Produkty w skrzyni głównej (zewnątrznej):** 100 szt.

-
- **Szerokość skrzyni zbiorczej (zewnątrznej):** 365 mm