

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/transmitter-sieciowy-tp-linktl-pa4010p-kit-p-215617.html>



## Transmitter sieciowy TP-LINKTL-PA4010P KIT

Cena	<b>257,05 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Numer katalogowy	<b>WLONONWCRFSDU</b>
Kod producenta	<b>TL-PA4010P KIT</b>
Kod EAN	<b>6935364031848</b>
PKWiU	<b>26.30.23.0</b>

### Opis produktu

- **Kolor produktu:** Biały
- **Diody LED:** Tak
- **Pobór mocy w trybie czuwania:** 0,72 W
- **Pobór mocy:** 4,6 W
- **Głębokość produktu:** 58 mm
- **Wysokość produktu:** 42 mm
- **Szerokość produktu:** 95 mm
- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 90%
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 5 - 90%
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 70 °C
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **Obsługiwany systemy operacyjne Linux:** Tak
- **Obsługiwane systemy operacyjne Windows:** Tak
- **Obsługiwane systemy operacyjne Mac:** Tak
- **Zgodny z Mac:** Tak
- **Maksymalny zasięg działania:** 300 m
- **Standard PowerLine:** HomePlug AV
- **Modulacja:** OFDM
- **Wi-Fi:** Nie
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.3, IEEE 802.3u
- **Wbudowane gniazdko elektryczne:** Tak
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1
- **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** 128-bit AES
- **Typ interfejsu Ethernet LAN:** Fast Ethernet
- **Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:** 100 Mbit/s, 10 Mbit/s
- **Maksymalna szybkość przesyłania danych:** 600 Mbit/s
- **Przycisk szyfrujący:** Tak
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Obsługa funkcji Plug & Play:** Tak
- **Głębokość opakowania:** 136 mm
- **Wysokość opakowania:** 100 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 540 g
- **Szerokość opakowania:** 190 mm
- **Instrukcja szybkiej instalacji:** Tak
- **Przewody:** LAN (RJ-45)
- **Ilość sztuk:** 2
- **Certyfikaty zgodności:** RoHS
- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 85171800

### Specyfikacja:

---

#### Konstrukcja:

- **Kolor produktu:** Biały
- **Diody LED:** Tak

#### Moc:

- **Pobór mocy w trybie czuwania:** 0,72 W
- **Pobór mocy:** 4,6 W

#### Waga i rozmiary:

- **Głębokość produktu:** 58 mm
- **Wysokość produktu:** 42 mm
- **Szerokość produktu:** 95 mm

#### Warunki pracy:

- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 90%
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 5 - 90%
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 70 °C
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C

#### Wymagania systemowe:

- **Obsługiwany systemy operacyjne Linux:** Tak
- **Obsługiwane systemy operacyjne Windows:** Tak
- **Obsługiwane systemy operacyjne Mac:** Tak
- **Zgodny z Mac:** Tak

#### Wydajność:

- **Maksymalny zasięg działania:** 300 m
- **Standard PowerLine:** HomePlug AV
- **Modulacja:** OFDM
- **Wi-Fi:** Nie
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.3, IEEE 802.3u
- **Wbudowane gniazdko elektryczne:** Tak
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1
- **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** 128-bit AES
- **Typ interfejsu Ethernet LAN:** Fast Ethernet
- **Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:** 100 Mbit/s, 10 Mbit/s
- **Maksymalna szybkość przesyłania danych:** 600 Mbit/s
- **Przycisk szyfrujący:** Tak
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Obsługa funkcji Plug & Play:** Tak

#### Dane opakowania:

- **Głębokość opakowania:** 136 mm
- **Wysokość opakowania:** 100 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 540 g
- **Szerokość opakowania:** 190 mm

#### Zawartość opakowania:

- **Instrukcja szybkiej instalacji:** Tak
- **Przewody:** LAN (RJ-45)
- **Ilość sztuk:** 2

#### Certyfikaty:

- **Certyfikaty zgodności:** RoHS

#### Dane logistyczne:

- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 85171800