

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/transporter-opancerzony-usv-smc3000rmi2u-p-224304.html>

BRAK
ZDJĘCIA



Transporter opancerzony USV (SMC3000RMI2U)

Cena	7 928,54 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	WLONONWCROPCD
Kod producenta	SMC3000RMI2U
Kod EAN	0731304310112

Opis produktu

- **Napięcie operacyjne wejścia (maksymalne):** 287 V
- **Napięcie operacyjne wejścia (minimalne):** 180 V
- **Napięcie operacyjne wyjścia (minimalne):** 230 V
- **Topologia UPS:** Technologia line-interactive
- **Napięcie operacyjne wyjścia (maksymalne):** 230 V
- **Częstotliwość wejściowa:** 50/60 Hz
- **Przebieg falowy:** Sinus
- **Moc rzeczywista:** 2100 W
- **Maksymalna możliwa do konfiguracji moc:** 3 kVA
- **Diody LED:** Tak
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Układ:** Rack
- **Pojemność stelaża:** 2U
- **Wysokość produktu:** 89 mm
- **Głębokość produktu:** 670 mm
- **Waga produktu:** 41 kg
- **Szerokość produktu:** 480 mm
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 0 - 95%
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -15 - 45 °C
- **Typy wyjść AC:** IEC 320
- **Port USB:** Tak
- **Całkowity ślad węglowy (kg of CO2e):** 3242,09

Specyfikacja:

Cechy:

- **Napięcie operacyjne wejścia (maksymalne):** 287 V
- **Napięcie operacyjne wejścia (minimalne):** 180 V
- **Napięcie operacyjne wyjścia (minimalne):** 230 V
- **Topologia UPS:** Technologia line-interactive
- **Napięcie operacyjne wyjścia (maksymalne):** 230 V
- **Częstotliwość wejściowa:** 50/60 Hz
- **Przebieg falowy:** Sinus
- **Moc rzeczywista:** 2100 W
- **Maksymalna możliwa do konfiguracji moc:** 3 kVA

Konstrukcja:

- **Diody LED:** Tak
- **Kolor produktu:** Czarny

-
- **Układ:** Rack
 - **Pojemność stelaża:** 2U

Waga i rozmiary:

- **Wysokość produktu:** 89 mm
- **Głębokość produktu:** 670 mm
- **Waga produktu:** 41 kg
- **Szerokość produktu:** 480 mm

Warunki pracy:

- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 0 - 95%
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -15 - 45 °C

Porty i interfejsy:

- **Typy wyjść AC:** IEC 320
- **Port USB:** Tak

Dane logistyczne:

- **Całkowity ślad węglowy (kg of CO2e):** 3242,09