

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/trendnet-6-port-10g-switch-p-280069.html>

## TRENDnet 6-Port 10G Switch



Cena	<b>504,92 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Numer katalogowy	<b>WLONONWCRREKN</b>
Kod producenta	<b>TEG-S762</b>
Kod EAN	<b>0710931140729</b>

### Opis produktu

- **Diody LED:** Tak
- **Możliwości montowania w stelażu:** Nie
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50 - 60 Hz
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Pobór mocy (max):** 11,9 W
- **Źródło zasilania:** Prąd przemienny
- **Waga produktu:** 2,33 kg
- **Szerokość produktu:** 145 mm
- **Głębokość produktu:** 180 mm
- **Wysokość produktu:** 33 mm
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.3bz, IEEE 802.3az, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3an, IEEE 802.3u
- **Obsługiwane typy kabli:** Cat6, Cat6a, Cat5e
- **Obsługa 10G:** Nie
- **MTBF (Średni okres międzyawaryjny):** 379884 h
- **Przewodnik użytkownika:** Tak
- **Przewody:** Prąd przemienny
- **Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ:** 10G Ethernet (100/1000/10000)
- **Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet:** 6
- **Przepustowość rutowania/przełączania:** 60 Gbit/s
- **Prędkość przekazywania:** 44,64 Mpps
- **Store-and-forward:** Tak
- **Pamięci bufora pakietów:** 2 MB
- **Zgodny z Jumbo Frames:** Tak
- **Wielkość tabeli adresów:** 16000 wejścia
- **Obsługa PoE:** Nie

### Specyfikacja:

#### Konstrukcja:

- **Diody LED:** Tak
- **Możliwości montowania w stelażu:** Nie

#### Moc:

- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50 - 60 Hz
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Pobór mocy (max):** 11,9 W
- **Źródło zasilania:** Prąd przemienny

#### Waga i rozmiary:

- **Waga produktu:** 2,33 kg

- 
- **Szerokość produktu:** 145 mm
  - **Głębokość produktu:** 180 mm
  - **Wysokość produktu:** 33 mm

**Warunki pracy:**

- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C

**Sieć:**

- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.3bz, IEEE 802.3az, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3an, IEEE 802.3u
- **Obsługiwane typy kabli:** Cat6, Cat6a, Cat5e
- **Obsługa 10G:** Nie

**Wydajność:**

- **MTBF (Średni okres międzyawaryjny):** 379884 h

**Zawartość opakowania:**

- **Przewodnik użytkownika:** Tak
- **Przewody:** Prąd przemienny

**Porty i interfejsy:**

- **Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ:** 10G Ethernet (100/1000/10000)
- **Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet:** 6

**Przesyłanie danych:**

- **Przepustowość rutowania/przełączania:** 60 Gbit/s
- **Prędkość przekazywania:** 44,64 Mpps
- **Store-and-forward:** Tak
- **Pamięci bufora pakietów:** 2 MB
- **Zgodny z Jumbo Frames:** Tak
- **Wielkość tabeli adresów:** 16000 wejścia

**Zasilanie przez sieć Ethernet (PoE):**

- **Obsługa PoE:** Nie