

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/trust-paxxon-zasilacz-ups-0-8-kva-480-w-2-x-gniazdo-sieciowe-p-258987.html>



Trust Paxxon zasilacz UPS 0,8 kVA 480 W 2 x gniazdo sieciowe

Cena	311,72 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	WLONONWCRPAH5
Kod producenta	23503
Kod EAN	8713439235036

Opis produktu

- **Liczba faz wejściowych:** 1
- **Frekwencja wyjściowa:** 50 Hz
- **Automatyczna regulacja napięcia (AVR):** Tak
- **Funkcje ochrony zasilania:** Zabezpieczenie przeciw przeładowaniu, Nadprądowe, Przeładowanie, Nadmiernego rozładowania, Krótkie spięcie, Zabezpieczenie przed przegrzaniem
- **Maksymalna możliwa do konfiguracji moc:** 0,8 kVA
- **Napięcie operacyjne wejścia (maksymalne):** 290 V
- **Przebieg falowy:** Sinus
- **Napięcie operacyjne wejścia (minimalne):** 162 V
- **Słyszalny alarm:** Tak
- **Częstotliwość wejściowa:** 50/60 Hz
- **Napięcie operacyjne wyjścia (maksymalne):** 220 V
- **Liczba faz wyjściowych:** 1
- **Moc rzeczywista:** 480 W
- **Napięcie operacyjne wyjścia (minimalne):** 240 V
- **Ochrona przed nagłym wzrostem napięcia:** Tak
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Diody LED:** Tak
- **Szerokość produktu:** 142 mm
- **Wysokość produktu:** 300 mm
- **Głębokość produktu:** 101 mm
- **Waga produktu:** 4,9 kg
- **Typy wyjść AC:** Typu F
- **Wtyczka:** Typu F
- **Ilość gniazd sieciowych:** 2 x gniazdo sieciowe
- **Czas ładowania:** 8 h
- **Pojemność baterii:** 9 Ah
- **Typowy czas podtrzymania przy pełnym obciążeniu:** 0,083 min
- **Rodzaj baterii:** Ołowiowa (VRLA)
- **Liczba obsługiwanych baterii:** 1
- **Napięcie baterii:** 12 V
- **Typowy czas podtrzymania przy połowie obciążenia:** 3 min
- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 85078000

Specyfikacja:

Cechy:

- **Liczba faz wejściowych:** 1
- **Frekwencja wyjściowa:** 50 Hz
- **Automatyczna regulacja napięcia (AVR):** Tak
- **Funkcje ochrony zasilania:** Zabezpieczenie przeciw przeładowaniu, Nadprądowe, Przeładowanie, Nadmiernego

rozładowania, Krótkie spięcie, Zabezpieczenie przed przegrzaniem

- **Maksymalna możliwa do konfiguracji moc:** 0,8 kVA
- **Napięcie operacyjne wejścia (maksymalne):** 290 V
- **Przebieg falowy:** Sinus
- **Napięcie operacyjne wejścia (minimalne):** 162 V
- **Słyszalny alarm:** Tak
- **Częstotliwość wejściowa:** 50/60 Hz
- **Napięcie operacyjne wyjścia (maksymalne):** 220 V
- **Liczba faz wyjściowych:** 1
- **Moc rzeczywista:** 480 W
- **Napięcie operacyjne wyjścia (minimalne):** 240 V
- **Ochrona przed nagłym wzrostem napięcia:** Tak

Konstrukcja:

- **Kolor produktu:** Czarny
- **Diody LED:** Tak

Waga i rozmiary:

- **Szerokość produktu:** 142 mm
- **Wysokość produktu:** 300 mm
- **Głębokość produktu:** 101 mm
- **Waga produktu:** 4,9 kg

Porty i interfejsy:

- **Typy wyjść AC:** Typu F
- **Wtyczka:** Typu F
- **Ilość gniazd sieciowych:** 2 x gniazdo sieciowe

Bateria:

- **Czas ładowania:** 8 h
- **Pojemność baterii:** 9 Ah
- **Typowy czas podtrzymania przy pełnym obciążeniu:** 0,083 min
- **Rodzaj baterii:** Ołowiowa (VRLA)
- **Liczba obsługiwanych baterii:** 1
- **Napięcie baterii:** 12 V
- **Typowy czas podtrzymania przy połowie obciążenia:** 3 min

Dane logistyczne:

- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 85078000