

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/tusz-hp-czarny-hp-704-hp704-cn692ae-480-str-6-ml-p-210050.html>



Tusz HP czarny HP 704, HP704=CN692AE, 480 str.,6 ml

Cena	77,00 zł
Dostępność	Dostępny duża ilość
Numer katalogowy	EXPHP-AHP0370
Kod producenta	CN692AE
Kod EAN	885631712238
PKWiU	28.23.22.0

Opis produktu

- **Model:** Oryginalny
- **Wydajność czarnego tuszu na stronę:** 480 stron(y)
- **Całkowita ilość materiałów pochodzących z recyklingu użytych do produkcji:** 65%
- **Ilość sztuk:** 1
- **Kolor(y) wkładów drukujących:** Czarny
- **Rodzaj czarnego tuszu:** Tusz na bazie pigmentu
- **Rodzaj atramentu:** Tusz na bazie pigmentu
- **Waga produktu:** 40 g
- **Waga wraz z opakowaniem:** 60 g
- **Szerokość produktu:** 113 mm
- **Głębokość opakowania:** 37 mm
- **Wysokość opakowania:** 115 mm
- **Głębokość produktu:** 37 mm
- **Wysokość produktu:** 115 mm
- **Szerokość opakowania:** 113 mm
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** 104 - 140 °C
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 15 - 32 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 20 - 80%
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 20 - 80%
- **Piktogram(y) zagrożenia:** GHS08: Substancje rakotwórcze\mutagenne, GHS07: Substancje drażniące, GHS09: Substancje szkodliwe dla środowiska
- **Ostrzeżenia:** Utylizować zgodnie z miejscowymi przepisami dotyczącymi odpadów niebezpiecznych., Nie wdychać oparów., Unikać kontaktu z oczami i skórą.

Specyfikacja:

Cechy:

- **Model:** Oryginalny
- **Wydajność czarnego tuszu na stronę:** 480 stron(y)
- **Całkowita ilość materiałów pochodzących z recyklingu użytych do produkcji:** 65%
- **Ilość sztuk:** 1
- **Kolor(y) wkładów drukujących:** Czarny
- **Rodzaj czarnego tuszu:** Tusz na bazie pigmentu
- **Rodzaj atramentu:** Tusz na bazie pigmentu

Waga i rozmiary:

- **Waga produktu:** 40 g
- **Waga wraz z opakowaniem:** 60 g
- **Szerokość produktu:** 113 mm

-
- **Głębokość opakowania:** 37 mm
 - **Wysokość opakowania:** 115 mm
 - **Głębokość produktu:** 37 mm
 - **Wysokość produktu:** 115 mm
 - **Szerokość opakowania:** 113 mm

Warunki pracy:

- **Zakres temperatur (przechowywanie):** 104 - 140 °C
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 15 - 32 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 20 - 80%
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 20 - 80%

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Piktogram(y) zagrożenia:** GHS08: Substancje rakotwórcze\mutagenne, GHS07: Substancje drażniące, GHS09: Substancje szkodliwe dla środowiska
- **Ostrzeżenia:** Utylizować zgodnie z miejscowymi przepisami dotyczącymi odpadów niebezpiecznych., Nie wdychać oparów., Unikać kontaktu z oczami i skórą.