

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/tusz-hp-kolor-hp-302-hp302-f6u65ae-165-str-4-ml-p-210174.html>



Tusz HP kolor HP 302, HP302=F6U65AE, 165 str.,4 ml

Cena	119,19 zł
Dostępność	Dostępny duża ilość
Numer katalogowy	EXPHP-AHP0436
Kod producenta	F6U65AE
Kod EAN	888793802984
PKWiU	28.23.22.0

Opis produktu

- **Pojemność kolorowego tuszu:** 4 ml
- **Technologia druku:** Druk atramentowy
- **Rodzaj atramentu:** Tusz na bazie pigmentu
- **Wydajność kolorowego tuszu na stronę:** 165 stron(y)
- **Rodzaj tuszu kolorowego:** Atrament barwnikowy
- **Model:** Oryginalny
- **Rodzaj naboju z atramentem:** Standardowa wydajność
- **Ilość sztuk:** 1
- **Kolor(y) wkładów drukujących:** Cyjan, Purpurowy, Żółty
- **Wysokość produktu:** 115 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 50 g
- **Głębokość produktu:** 37 mm
- **Szerokość produktu:** 113 mm
- **Głębokość opakowania:** 37 mm
- **Waga produktu:** 37,2 g
- **Szerokość opakowania:** 113 mm
- **Wysokość opakowania:** 115 mm
- **Zakres wilgotności względnej:** 20 - 80%
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 60 °C
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 15 - 32 °C
- **Ostrzeżenia:** Nie wdychać oparów., Unikać kontaktu z oczami i skórą., Utylizować zgodnie z miejscowymi przepisami dotyczącymi odpadów niebezpiecznych.
- **Piktogram(y) zagrożenia:** GHS08: Substancje rakotwórcze\mutagenne, GHS07: Substancje drażniące, GHS09: Substancje szkodliwe dla środowiska

Specyfikacja:

Cechy:

- **Pojemność kolorowego tuszu:** 4 ml
- **Technologia druku:** Druk atramentowy
- **Rodzaj atramentu:** Tusz na bazie pigmentu
- **Wydajność kolorowego tuszu na stronę:** 165 stron(y)
- **Rodzaj tuszu kolorowego:** Atrament barwnikowy
- **Model:** Oryginalny
- **Rodzaj naboju z atramentem:** Standardowa wydajność
- **Ilość sztuk:** 1
- **Kolor(y) wkładów drukujących:** Cyjan, Purpurowy, Żółty

Waga i rozmiary:

-
- **Wysokość produktu:** 115 mm
 - **Waga wraz z opakowaniem:** 50 g
 - **Głębokość produktu:** 37 mm
 - **Szerokość produktu:** 113 mm
 - **Głębokość opakowania:** 37 mm
 - **Waga produktu:** 37,2 g
 - **Szerokość opakowania:** 113 mm
 - **Wysokość opakowania:** 115 mm

Warunki pracy:

- **Zakres wilgotności względnej:** 20 - 80%
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 60 °C
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 15 - 32 °C

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Ostrzeżenia:** Nie wdychać oparów., Unikać kontaktu z oczami i skórą., Utylizować zgodnie z miejscowymi przepisami dotyczącymi odpadów niebezpiecznych.
- **Piktogram(y) zagrożenia:** GHS08: Substancje rakotwórcze\mutagenne, GHS07: Substancje drażniące, GHS09: Substancje szkodliwe dla środowiska