

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/tusz-hp-kolor-hp-652-hp652-f6v24ae-200-str-p-210111.html>



## Tusz HP kolor HP 652, HP652=F6V24AE, 200 str.

Cena	<b>81,24 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny duża ilość</b>
Numer katalogowy	<b>EXPHP-AHP0434</b>
Kod producenta	<b>F6V24AE</b>
Kod EAN	<b>889296160892</b>
PKWiU	<b>28.23.22.0</b>

### Opis produktu

- **Technologia druku:** Druk atramentowy
- **Kod OEM:** F6V24AE
- **Kolor(y) wkładów drukujących:** Cyjan, Purpurowy, Żółty
- **Wydajność kolorowego tuszu na stronę:** 200 stron(y)
- **Model:** Oryginalny
- **Kompatybilność z marką:** HP
- **Rodzaj atramentu:** Tusz na bazie pigmentu
- **Głębokość produktu:** 37 mm
- **Wysokość produktu:** 115 mm
- **Głębokość opakowania:** 37 mm
- **Szerokość produktu:** 113 mm
- **Rodzaj opakowania:** Pudełko
- **Waga produktu:** 37,2 g
- **Waga wraz z opakowaniem:** 50 g
- **Wysokość opakowania:** 115 mm
- **Szerokość opakowania:** 113 mm
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 20 - 80%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 15 - 32 °C
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 60 °C
- **Piktogram(y) zagrożenia:** GHS08: Substancje rakotwórcze/mutagenne, GHS07: Substancje drażniące, GHS09: Substancje szkodliwe dla środowiska
- **Ostrzeżenia:** Utylizować zgodnie z miejscowymi przepisami dotyczącymi odpadów niebezpiecznych., Unikać kontaktu z oczami i skórą., Nie wdychać oparów.

### Specyfikacja:

#### Cechy:

- **Technologia druku:** Druk atramentowy
- **Kod OEM:** F6V24AE
- **Kolor(y) wkładów drukujących:** Cyjan, Purpurowy, Żółty
- **Wydajność kolorowego tuszu na stronę:** 200 stron(y)
- **Model:** Oryginalny
- **Kompatybilność z marką:** HP
- **Rodzaj atramentu:** Tusz na bazie pigmentu

#### Waga i rozmiary:

- **Głębokość produktu:** 37 mm
- **Wysokość produktu:** 115 mm
- **Głębokość opakowania:** 37 mm

- 
- **Szerokość produktu:** 113 mm
  - **Rodzaj opakowania:** Pudełko
  - **Waga produktu:** 37,2 g
  - **Waga wraz z opakowaniem:** 50 g
  - **Wysokość opakowania:** 115 mm
  - **Szerokość opakowania:** 113 mm

**Warunki pracy:**

- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 20 - 80%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 15 - 32 °C
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 60 °C

**Ostrzeżenie bezpieczeństwa:**

- **Piktogram(y) zagrożenia:** GHS08: Substancje rakotwórcze\mutagenne, GHS07: Substancje drażniące, GHS09: Substancje szkodliwe dla środowiska
- **Ostrzeżenia:** Utylizować zgodnie z miejscowymi przepisami dotyczącymi odpadów niebezpiecznych., Unikać kontaktu z oczami i skórą., Nie wdychać oparów.