

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/u32p2-8001cm-315in-va3840x2160-30001-169-p-18486.html>

U32P2 80.01CM 31.5IN VA/3840X2160 3000:1 16.9

Cena	1 703,00 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Numer katalogowy	ACT-WLONONWCRAYK3
Kod producenta	U32P2
Kod EAN	4038986119627

Opis produktu

- Wolne od Metali ciężkich: Hg (rtęć)
- Konstrukcja bezramkowa: Tak
- Kolor nóżek: Czarny
- Pozycjonowanie na rynku: Biznes
- Odłączana podstawa: Tak
- Kolor produktu: Czarny
- Przednia osłona: Czarny
- Pobór mocy w trybie czuwania: 0,5 W
- Częstotliwość wejściowa AC: 50 - 60 Hz
- Adapter zewnętrznego zasilania: Nie
- Tryb wyłączenia: 0,3 W
- Skala efektywności energetycznej: Od A do G
- Napięcie wejściowe AC: 100 - 240 V
- Pobór mocy: 52 W
- Klasa efektywności energetycznej (SDR): G
- Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin: 42 kWh
- Waga (z podstawą): 10,1 kg
- Szerokość (bez podstawy): 714,8 mm
- Szerokość urządzenia (z podstawą): 714,8 mm
- Głębokość (bez podstawy): 55,7 mm
- Wysokość urządzenia (z podstawą): 653,5 mm
- Głębokość urządzenia (z podstawą): 275,1 mm
- Wysokość (bez podstawy): 425,2 mm
- Zakres temperatur (eksploatacja): 0 - 40 °C
- Dopuszczalna wilgotność względna: 5 - 93%
- Zakres temperatur (przechowywanie): -20 - 55 °C
- Zakres wilgotności względnej: 10 - 85%
- AMD FreeSync: Nie
- Technologia eliminująca migotanie obrazu: Tak
- Szybkie ładowanie: Tak
- Technologia niskiej emisji światła niebieskiego: Tak
- Obsługa VESA Adaptive Sync: Tak
- NVIDIA G-SYNC: Nie
- Głębokość opakowania: 224 mm
- Waga wraz z opakowaniem: 12,5 kg
- Rodzaj opakowania: Pudełko
- Szerokość opakowania: 810 mm
- Wysokość opakowania: 538 mm
- Stojak dołączony: Tak
- Długość kabla zasilającego: 1,8 m
- Długość kabla DisplayPort: 1,8 m
- Długość kabla HDMI: 1,8 m
- Przewody: Prąd przemienny, DisplayPort, HDMI

-
- Typ matrycy: VA
 - Typ podświetlacza: W-LED
 - Rozmiar obrazu (w poziomie): 69,7 cm
 - Maksymalna częstotliwość odświeżania: 60 Hz
 - Rozmiar obrazu (w pionie): 39,2 cm
 - Technologia wyświetlacza: LED
 - Współczynnik kontrastu (typowy): 3000:1
 - Obsługiwane tryby wideo: 1080p, 2160p, 1440p
 - Głębia kolorów: 8 bit
 - Pokrycie sRGB (typowe): 119%
 - Powierzchnia wyświetlacza: Matowy
 - Ekran matowy: Tak
 - Format obrazu: 16:9, 4:3
 - Ekran dotykowy: Nie
 - Jasność wyświetlacza (typowa): 350 cd/m²
 - Czas odpowiedzi (typowy): 4 ms
 - Długość przekątnej ekranu (cm): 80,01 cm
 - Kąt widzenia (pionowy): 178°
 - Rozdzielczość: 3840 x 2160 px
 - Częstotliwość odświeżania poziomego: 30 - 140 kHz
 - Zasięg skanowania (długość): 40 - 60 Hz
 - Przekątna ekranu: 31,5"
 - Pokrycie NTSC (typowe): 72%
 - Obsługiwane rozdzielczości grafiki: 1920 x 1080 (HD 1080), 2560 x 1440, 3840 x 2160
 - Twardość powierzchni: 3H
 - Kształt ekranu: Płaski
 - Kąt widzenia w poziomie: 178°
 - Rozmiar plamki: 0,18159 x 0,18159 mm
 - Natywna proporcja obrazu: 16:9
 - Współczynnik kontrastu (dynamiczny): 50000000:1
 - Typ HD: 4K Ultra HD
 - Pokrycie Adobe RGB: 88%
 - Zasięg skanowania w poziomie: 30 - 140 kHz
 - Kolory wyświetlacza: 16.7 miliona kolorów
 - Przestrzeń barw RGB: Adobe RGB
 - Ilość głośników: 2
 - Wbudowane głośniki: Tak
 - Wbudowana kamera/aparat: Nie
 - Wbudowany mikrofon: Nie
 - Moc wyjściowa (RMS): 3 W
 - Regulacja wysokości: 15 cm, Tak
 - Obracany: -180 - 180°
 - Kąt obrotu wokół osi: 0 - 180°
 - Obrotowe: Tak
 - Oś obrotu: Tak
 - Obsługa funkcji Plug & Play: Tak
 - Kensington Lock: Tak
 - Języki menu ekranowego: Szwedzki, Ukraiński, Hiszpański, Chiński uproszczony, Włoski, Niemiecki, Czeski, Holenderski, Turecki, Fiński, Angielski, Portugalski, Francuski, Polski, Japoński, koreański, Chiński tradycyjny, Rosyjski, Chorwacki
 - Liczba języków OSD: 16
 - OSD: Tak
 - Interfejs do montażu panelu: 100 x 100 mm
 - Standard VESA: Tak
 - Regulacja pochyleń: Tak
 - Typ gniazda zamka kabla: Kensington
 - Zakres kąta nachyleń: -5 - 22°
 - Wejście audio: Nie
 - Wyjście na słuchawki: Tak
 - Ilość portów USB Typu A downstream: 4
 - Wtyk słuchawek: 3,5 mm
 - Wersja USB hub: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
 - HDMI: Tak
 - Ilość DisplayPort: 1
 - Wersja DisplayPort: 1.2
 - Wbudowany USB hub: Tak
 - Wyjścia słuchawkowe: 1
 - Wersja HDMI: 2.0
 - Ilość portów HDMI: 2

-
- Port DVI: Nie
 - Gniazdko wyjścia DC: Tak
 - Efekty świetlne: Nie
 - MTBF (Średni okres międzyawaryjny): 50000 h
 - Rodzaj wykończenia zewnętrznego: Teksturowany
 - Materiał opakowania podatny do odzysku: 100%
 - Kod zharmonizowanego systemu (HS): 85285210
 - Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju): WEEE