

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/ubiquiti-g6-pro-bullet-tubowa-kamera-bezpieczenstwa-ip-wewnetrz-i-na-wolnym-powietrzu-3840-x-2160-px-p-259763.html>



## Ubiquiti G6 Pro Bullet Tubowa Kamera bezpieczeństwa IP Wewnętrz i na wolnym powietrzu 3840 x 2160 px Sufit / ściana / słup

Cena	<b>2 282,72 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Numer katalogowy	<b>WLONONWCRPAOS</b>
Kod producenta	<b>W129234938</b>
Kod EAN	<b>0810177163244</b>

### Opis produktu

- **Tryb nocny:** Tak
- **Rozpoznawanie tablic rejestracyjnych:** Tak
- **Stopień ochrony IP:** IP66
- **Materiał obudowy:** Aluminium, Poliwęglan (PC)
- **Kolor produktu:** Biały
- **Układ:** Tubowa
- **Typ mocowania:** Sufit / ściana / słup
- **Kod IK:** IK04
- **Produkt odporny na warunki atmosferyczne:** Tak
- **Rodzaj zasilania:** PoE
- **Pobór mocy (max):** 15 W
- **Wyjście prądu stałego (w voltach):** 37, 42.5, 48, 54, 57
- **Średnica:** 8,58 cm
- **Długość produktu:** 210 mm
- **Waga produktu:** 755 g
- **Klasyfikacja celów ludzi i pojazdów:** Tak
- **Czujnik światła:** Tak
- **Przycisk reset:** Tak
- **Zakres wilgotności względnej:** 0 - 90%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -20 - 50 °C
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Rodzaj interfejsu sieci Ethernet:** Gigabit Ethernet
- **Bluetooth:** Nie
- **Wi-Fi:** Nie
- **Model procesora:** ARM Cortex-A53
- **Procesor wbudowany:** Tak
- **Sposób łączności:** Przewodowy
- **Model:** Kamera bezpieczeństwa IP
- **Tryb dzienny / nocny:** Tak
- **Przeznaczenie:** Wewnętrz i na wolnym powietrzu
- **Podczerwień (IR) Filtr odcięcia:** Tak
- **Zestaw do montażu:** Tak
- **Podręcznik użytkownika:** Tak
- **Liczba kamer:** 1
- **Dołączone śruby:** Tak
- **Wbudowany mikrofon:** Tak
- **System dźwięku:** 2-drożny
- **Ilość wbudowanych mikrofonów:** 2

- 
- **Wbudowane głośniki:** Tak
  - **Obsługiwane karty pamięci:** MicroSD
  - **Zintegrowany czytnik kart:** Tak
  - **Wbudowany HDD:** Nie
  - **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1
  - **Kąt widzenia obiektywu, w poziomie:** 45.5, 113.8°
  - **Kąt widzenia soczewki, przekątna:** 52, 134°
  - **Kąt widzenia obiektywu w pionie:** 25.8 , 61.9°
  - **Wielkość czujnika CCD:** 25,4 / 1,2 mm (1 / 1.2")
  - **Typ przetwornika obrazu:** CMOS
  - **Odległość widzenia nocnego (Night Vision):** 40 m
  - **Typ diody LED:** Podczerwień
  - **Tryb nocny:** Tak
  - **Maksymalna rozdzielczość:** 3840 x 2160 px
  - **Suma megapikseli:** 8 MP
  - **Ilość klatek:** 30 fps
  - **Nakładanie tekstu:** Tak
  - **Regulowanie jakości:** Colour depth, HDR, Kontrast, Jasność, Ostrość
  - **Technologia redukcji szumów:** Redukcja hałasu 2D, Redukcja szumów 3D
  - **Maska prywatności:** Tak
  - **Redukcja hałasu:** Tak
  - **Maksymalna przesłona:** 2,9
  - **Zoom optyczny:** 2,36x
  - **Możliwość przybliżenia:** Tak
  - **Długość ogniskowa:** 5.9 - 13.8 mm
  - **Minimalna przesłona:** 1,5
  - **Certyfikaty zgodności:** Federalna Komisja Łączności (FCC), Industry Canada (IC), Ustawa o autoryzacji obrony narodowej (NDAA), CE

## Specyfikacja:

### Szczegóły techniczne:

- **Tryb nocny:** Tak

### Cechy:

- **Rozpoznawanie tablic rejestracyjnych:** Tak

### Konstrukcja:

- **Stopień ochrony IP:** IP66
- **Materiał obudowy:** Aluminium, Poliwęglan (PC)
- **Kolor produktu:** Biały
- **Układ:** Tubowa
- **Typ mocowania:** Sufit / ściana / słup
- **Kod IK:** IK04
- **Produkt odporny na warunki atmosferyczne:** Tak

### Moc:

- **Rodzaj zasilania:** PoE
- **Pobór mocy (max):** 15 W
- **Wyjście prądu stałego (w woltach):** 37, 42.5, 48, 54, 57

### Waga i rozmiary:

- **Średnica:** 8,58 cm
- **Długość produktu:** 210 mm
- **Waga produktu:** 755 g

### Ochrona:

- **Klasyfikacja celów ludzi i pojazdów:** Tak
- **Czujnik światła:** Tak

### Cechy zarządzania:

- 
- **Przycisk reset:** Tak

#### Warunki pracy:

- **Zakres wilgotności względnej:** 0 - 90%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -20 - 50 °C

#### Sieć:

- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Rodzaj interfejsu sieci Ethernet:** Gigabit Ethernet
- **Bluetooth:** Nie
- **Wi-Fi:** Nie

#### Wydajność:

- **Model procesora:** ARM Cortex-A53
- **Procesor wbudowany:** Tak
- **Sposób łączności:** Przewodowy
- **Model:** Kamera bezpieczeństwa IP
- **Tryb dzienny / nocny:** Tak
- **Przeznaczenie:** Wewnątrz i na wolnym powietrzu
- **Podczerwień (IR) Filtr odcięcia:** Tak

#### Zawartość opakowania:

- **Zestaw do montażu:** Tak
- **Podręcznik użytkownika:** Tak
- **Liczba kamer:** 1
- **Dołączone śruby:** Tak

#### Audio:

- **Wbudowany mikrofon:** Tak
- **System dźwięku:** 2-drożny
- **Ilość wbudowanych mikrofonów:** 2
- **Wbudowane głośniki:** Tak

#### Nośnik danych:

- **Obsługiwane karty pamięci:** MicroSD
- **Zintegrowany czytnik kart:** Tak
- **Wbudowany HDD:** Nie

#### Porty i interfejsy:

- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1

#### Kamera:

- **Kąt widzenia obiektywu, w poziomie:** 45.5, 113.8°
- **Kąt widzenia soczewki, przekątna:** 52, 134°
- **Kąt widzenia obiektywu w pionie:** 25.8 , 61.9°

#### Matryca światłoczuła:

- **Wielkość czujnika CCD:** 25,4 / 1,2 mm (1 / 1.2")
- **Typ przetwornika obrazu:** CMOS

#### Tryb nocny:

- **Odległość widzenia nocnego (Night Vision):** 40 m
- **Typ diody LED:** Podczerwień
- **Tryb nocny:** Tak

#### Video:

- **Maksymalna rozdzielczość:** 3840 x 2160 px
- **Suma megapikseli:** 8 MP

- 
- **Ilość klatek:** 30 fps
  - **Nakładanie tekstu:** Tak
  - **Regulowanie jakości:** Colour depth, HDR, Kontrast, Jasność, Ostrość
  - **Technologia redukcji szumów:** Redukcja hałasu 2D, Redukcja szumów 3D
  - **Maska prywatności:** Tak
  - **Redukcja hałasu:** Tak

**System obiektywów:**

- **Maksymalna przesłona:** 2,9
- **Zoom optyczny:** 2,36x
- **Możliwość przybliżenia:** Tak
- **Długość ogniskowa:** 5.9 - 13.8 mm
- **Minimalna przesłona:** 1,5

**Zrównoważony rozwój:**

- **Certyfikaty zgodności:** Federalna Komisja Łączności (FCC), Industry Canada (IC), Ustawa o autoryzacji obrony narodowej (NDAA), CE