

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/ubiquiti-lbe-5ac-xr-eu-cpe-uisp-airmax-litebeam-ac-5-ghz-29dbi-1x-rj45-1000mb-s-p-174308.html>



Ubiquiti LBE-5AC-XR-EU | CPE | UISP airMAX LiteBeam AC 5 GHz, 29dBi, 1x RJ45 1000Mb/s

Cena	622,68 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	WLONONWCRADWK
Kod producenta	LBE-5AC-XR-EU
Kod EAN	810010073587
PKWiU	26.30.40.0

Opis produktu

- **Kolor produktu:** Biały
- **Diody LED:** LAN, Zasilanie
- **Typ montażu:** Pręt
- **Materiał obudowy:** Aluminium, Poliwęglan (PC)
- **Odporność na promieniowanie UV:** Tak
- **Izolacja:** 20 dB
- **Obciążenie wiatrem:** 1100
- **Stopień ochrony IP:** IPX6
- **Przeznaczenie:** Zewnętrzna
- **Rodzaj zasilania:** PoE
- **Pobór mocy (max):** 7 W
- **Głębokość produktu:** 347 mm
- **Wysokość produktu:** 525 mm
- **Szerokość produktu:** 747 mm
- **Waga produktu:** 3,2 kg
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -40 - 70 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 5 - 95%
- **Technologia okablowania:** 10/100/1000Base-T(X)
- **Pasma częstotliwości:** 5.15 - 5.85 GHz
- **Poziom wzmocnienia anteny (max):** 29 dBi
- **Ilość sztuk:** 1
- **Zestaw do montażu:** Tak
- **Podręcznik użytkownika:** Tak
- **Ostrzeżenia:** Przechowywać z daleka od źródeł ciepła i płynów., Przed rozpoczęciem instalacji upewnić się, że urządzenie jest odłączone od źródła zasilania., Nie demontować obudowy urządzenia, grozi porażeniem prądem.

Specyfikacja:

Cechy:

- **Kolor produktu:** Biały
- **Diody LED:** LAN, Zasilanie
- **Typ montażu:** Pręt
- **Materiał obudowy:** Aluminium, Poliwęglan (PC)
- **Odporność na promieniowanie UV:** Tak
- **Izolacja:** 20 dB
- **Obciążenie wiatrem:** 1100

-
- **Stopień ochrony IP:** IPX6
 - **Przeznaczenie:** Zewnętrzna

Moc:

- **Rodzaj zasilania:** PoE
- **Pobór mocy (max):** 7 W

Waga i rozmiary:

- **Głębokość produktu:** 347 mm
- **Wysokość produktu:** 525 mm
- **Szerokość produktu:** 747 mm
- **Waga produktu:** 3,2 kg

Warunki pracy:

- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -40 - 70 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 5 - 95%

Wydajność:

- **Technologia okablowania:** 10/100/1000Base-T(X)
- **Pasmo częstotliwości:** 5.15 - 5.85 GHz
- **Poziom wzmocnienia anteny (max):** 29 dBi

Zawartość opakowania:

- **Ilość sztuk:** 1
- **Zestaw do montażu:** Tak
- **Podręcznik użytkownika:** Tak

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Ostrzeżenia:** Przechowywać z daleka od źródeł ciepła i płynów., Przed rozpoczęciem instalacji upewnić się, że urządzenie jest odłączone od źródła zasilania., Nie demontować obudowy urządzenia, grozi porażeniem prądem.