

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/ubiquiti-networks-unifi-switch-zaradzalny-flex-mini-5-pack-gigabit-ethernet-10-100-1000-obsluga-p-p-174997.html>



Ubiquiti Networks UniFi switch zarządzalny Flex Mini (5-pack) Gigabit Ethernet (10/100/1000) Obsługa PoE Biały

Cena	643,54 zł
Dostępność	Dostępny duża ilość
Numer katalogowy	WLONONWCRAYA1
Kod producenta	USW-FLEX-MINI-5
Kod EAN	810010071675
PKWiU	26.30.23.0

Opis produktu

- **Możliwości montowania w stelażu:** Nie
- **Kolor produktu:** Biały
- **Diody LED:** Link, Działanie, Prędkość, Status
- **Źródło zasilania:** PoE/USB
- **Zasilacz dołączony:** Nie
- **Napięcie wejściowe DC:** 5 V
- **Pobór mocy (max):** 2,5 W
- **Głębokość produktu:** 70,2 mm
- **Szerokość produktu:** 107,2 mm
- **Wysokość produktu:** 21,2 mm
- **Waga produktu:** 150 g
- **Typ przełącznika:** Zarządzany
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -5 - 45 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 90%
- **Obsługa 10G:** Nie
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.3at, IEEE 802.3af
- **Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ:** Gigabit Ethernet (10/100/1000)
- **Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet:** 5
- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 85176990
- **Prędkość przekazywania:** 7,44 Mpps
- **Przepustowość rutowania/przełączania:** 10 Gbit/s
- **Power over Ethernet:** 57 V
- **Ilość portów Fast Ethernet (PoE):** 1
- **Obsługa PoE:** Tak
- **Ostrzeżenia:** Upewnij się, że urządzenie jest odpowiednio wentylowane podczas działania., Nie otwieraj obudowy ani nie próbuj naprawiać samodzielnie., Produkt nie nadaje się do wyrzucenia do zwykłego śmietnika. Przekaż zużyty sprzęt elektroniczny do punktu utylizacji zgodnie z lokalnymi przepisami.

Specyfikacja:

Konstrukcja:

- **Możliwości montowania w stelażu:** Nie
- **Kolor produktu:** Biały
- **Diody LED:** Link, Działanie, Prędkość, Status

Moc:

- **Źródło zasilania:** PoE/USB
- **Zasilacz dołączony:** Nie
- **Napięcie wejściowe DC:** 5 V
- **Pobór mocy (max):** 2,5 W

Waga i rozmiary:

- **Głębokość produktu:** 70,2 mm
- **Szerokość produktu:** 107,2 mm
- **Wysokość produktu:** 21,2 mm
- **Waga produktu:** 150 g

Cechy zarządzania:

- **Typ przełącznika:** Zarządzany

Warunki pracy:

- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -5 - 45 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 90%

Sieć:

- **Obsługa 10G:** Nie
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.3at, IEEE 802.3af

Porty i interfejsy:

- **Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ:** Gigabit Ethernet (10/100/1000)
- **Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet:** 5

Dane logistyczne:

- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 85176990

Przesyłanie danych:

- **Prędkość przekazywania:** 7,44 Mpps
- **Przepustowość rutowania/przełączania:** 10 Gbit/s

Zasilanie przez sieć Ethernet (PoE):

- **Power over Ethernet:** 57 V
- **Ilość portów Fast Ethernet (PoE):** 1
- **Obsługa PoE:** Tak

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Ostrzeżenia:** Upewnij się, że urządzenie jest odpowiednio wentylowane podczas działania., Nie otwieraj obudowy ani nie próbuj naprawiać samodzielnie., Produkt nie nadaje się do wyrzucenia do zwykłego śmietnika. Przekaż zużyty sprzęt elektroniczny do punktu utylizacji zgodnie z lokalnymi przepisami.