

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/ubiquiti-networks-unifi-switch-zarzadzalny-flex-mini-5-pack-gigabit-ethernet-10-100-1000-obsługa-poe-p-174997.html>



Ubiquiti Networks UniFi switch zarządzalny Flex Mini (5-pack) Gigabit Ethernet (10/100/1000) Obsługa PoE Biały

Cena	694,34 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	WLONONWCRAYA1
Kod producenta	USW-FLEX-MINI-5
Kod EAN	810010071675
PKWiU	26.30.23.0

Opis produktu

- **Możliwości montowania w stelażu:** Nie
- **Kolor produktu:** Biały
- **Diody LED:** Działanie, Prędkość, Link, Status
- **Źródło zasilania:** PoE/USB
- **Napięcie wejściowe DC:** 5 V
- **Zasilacz dołączony:** Nie
- **Pobór mocy (max):** 2,5 W
- **Głębokość produktu:** 70,2 mm
- **Wysokość produktu:** 21,2 mm
- **Szerokość produktu:** 107,2 mm
- **Waga produktu:** 150 g
- **Typ przełącznika:** Zarządzany
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -5 - 45 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 90%
- **Obsługa 10G:** Nie
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.3at, IEEE 802.3af
- **Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet:** 5
- **Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ:** Gigabit Ethernet (10/100/1000)
- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 85176990
- **Prędkość przekazywania:** 7,44 Mpps
- **Przepustowość rutowania/przełączania:** 10 Gbit/s
- **Power over Ethernet:** 57 V
- **Ilość portów Fast Ethernet (PoE):** 1
- **Obsługa PoE:** Tak
- **Ostrzeżenia:** Produkt nie nadaje się do wyrzucenia do zwykłego śmietnika. Przekaz zużyty sprzęt elektroniczny do punktu utylizacji zgodnie z lokalnymi przepisami., Nie otwieraj obudowy ani nie próbuj naprawiać samodzielnie., Upewnij się, że urządzenie jest odpowiednio wentylowane podczas działania.

Specyfikacja:

Konstrukcja:

- **Możliwości montowania w stelażu:** Nie
- **Kolor produktu:** Biały
- **Diody LED:** Działanie, Prędkość, Link, Status

Moc:

- **Źródło zasilania:** PoE/USB
- **Napięcie wejściowe DC:** 5 V
- **Zasilacz dołączony:** Nie
- **Pobór mocy (max):** 2,5 W

Waga i rozmiary:

- **Głębokość produktu:** 70,2 mm
- **Wysokość produktu:** 21,2 mm
- **Szerokość produktu:** 107,2 mm
- **Waga produktu:** 150 g

Cechy zarządzania:

- **Typ przełącznika:** Zarządzany

Warunki pracy:

- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -5 - 45 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 90%

Sieć:

- **Obsługa 10G:** Nie
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.3at, IEEE 802.3af

Porty i interfejsy:

- **Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet:** 5
- **Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ:** Gigabit Ethernet (10/100/1000)

Dane logistyczne:

- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 85176990

Przesyłanie danych:

- **Prędkość przekazywania:** 7,44 Mpps
- **Przepustowość rutowania/przełączania:** 10 Gbit/s

Zasilanie przez sieć Ethernet (PoE):

- **Power over Ethernet:** 57 V
- **Ilość portów Fast Ethernet (PoE):** 1
- **Obsługa PoE:** Tak

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Ostrzeżenia:** Produkt nie nadaje się do wyrzucenia do zwykłego śmietnika. Przekaż zużyty sprzęt elektroniczny do punktu utylizacji zgodnie z lokalnymi przepisami., Nie otwieraj obudowy ani nie próbuj naprawiać samodzielnie., Upewnij się, że urządzenie jest odpowiednio wentylowane podczas działania.