

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/ubiquiti-switch-usw-flex-mini-3-unifi-3-pack-p-175028.html>

Ubiquiti Switch USW-Flex-Mini-3 UniFi 3-pack



Cena	440,30 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	WLONONWCRBO94
Kod producenta	USW-Flex-Mini-3
Kod EAN	810010071668
PKWiU	26.30.23.0

Opis produktu

- **Kolor produktu:** Biały
- **Możliwości montowania w stelażu:** Nie
- **Diody LED:** Działanie, Prędkość, Link, Status
- **Pobór mocy (max):** 2,5 W
- **Zasilacz dołączony:** Nie
- **Źródło zasilania:** PoE/USB
- **Napięcie wejściowe DC:** 5 V
- **Głębokość produktu:** 70,2 mm
- **Szerokość produktu:** 107,2 mm
- **Wysokość produktu:** 21,2 mm
- **Waga produktu:** 150 g
- **Typ przełącznika:** Zarządzany
- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 90%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -5 - 45 °C
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.3at, IEEE 802.3af
- **Obsługa 10G:** Nie
- **Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet:** 5
- **Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ:** Gigabit Ethernet (10/100/1000)
- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 85176990
- **Przepustowość rutowania/przełączania:** 10 Gbit/s
- **Prędkość przekazywania:** 7,44 Mpps
- **Power over Ethernet:** 57 V
- **Ilość portów Fast Ethernet (PoE):** 1
- **Obsługa PoE:** Tak
- **Ostrzeżenia:** Nie otwieraj obudowy ani nie próbuj naprawiać samodzielnie., Upewnij się, że urządzenie jest odpowiednio wentylowane podczas działania., Produkt nie nadaje się do wyrzucenia do zwykłego śmietnika. Przekaż zużyty sprzęt elektroniczny do punktu utylizacji zgodnie z lokalnymi przepisami.

Specyfikacja:

Konstrukcja:

- **Kolor produktu:** Biały
- **Możliwości montowania w stelażu:** Nie
- **Diody LED:** Działanie, Prędkość, Link, Status

Moc:

- **Pobór mocy (max):** 2,5 W
- **Zasilacz dołączony:** Nie
- **Źródło zasilania:** PoE/USB

-
- **Napięcie wejściowe DC:** 5 V

Waga i rozmiary:

- **Głębokość produktu:** 70,2 mm
- **Szerokość produktu:** 107,2 mm
- **Wysokość produktu:** 21,2 mm
- **Waga produktu:** 150 g

Cechy zarządzania:

- **Typ przełącznika:** Zarządzany

Warunki pracy:

- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 90%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -5 - 45 °C

Sieć:

- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.3at, IEEE 802.3af
- **Obsługa 10G:** Nie

Porty i interfejsy:

- **Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet:** 5
- **Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ:** Gigabit Ethernet (10/100/1000)

Dane logistyczne:

- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 85176990

Przesyłanie danych:

- **Przepustowość routowania/przełączania:** 10 Gbit/s
- **Prędkość przekazywania:** 7,44 Mpps

Zasilanie przez sieć Ethernet (PoE):

- **Power over Ethernet:** 57 V
- **Ilość portów Fast Ethernet (PoE):** 1
- **Obsługa PoE:** Tak

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Ostrzeżenia:** Nie otwieraj obudowy ani nie próbuj naprawiać samodzielnie., Upewnij się, że urządzenie jest odpowiednio wentylowane podczas działania., Produkt nie nadaje się do wyrzucenia do zwykłego śmietnika. Przekaż zużyty sprzęt elektroniczny do punktu utylizacji zgodnie z lokalnymi przepisami.