

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/ubiquiti-u7-pro-xg-wall-5800-mbit-s-bialy-obsługa-poe-p-267837.html>

BRAK
ZDJĘCIA



Ubiquiti U7 Pro XG Wall 5800 Mbit/s Biały Obsługa PoE

Cena	1 335,90 zł
Dostępność	Dostępny duża ilość
Numer katalogowy	WLONONWCRPAP6
Kod producenta	U7-PRO-XG-WALL
Kod EAN	0810177165118

Opis produktu

- **5 GHz:** Tak
- **Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:** 1000 Mbit/s, 5000 Mbit/s, 2500 Mbit/s, 10000 Mbit/s
- **2,4 GHz:** Tak
- **MIMO:** Tak
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.11k, IEEE 802.11r, IEEE 802.11n, IEEE 802.11be, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11v
- **Pasma częstotliwości:** 2.4, 5, 6 GHz
- **Maksymalna szybkość przesyłania danych:** 5800 Mbit/s
- **6 GHz:** Tak
- **Maksymalna szybkość transmisji danych (6 GHz):** 5800 Mbit/s
- **Maksymalna moc Tx (5 GHz):** 26 dBmW
- **Maksymalna moc nadawania (2,4 GHz):** 23 dBmW
- **Połączenie bezprzewodowe:** Tak
- **Maksymalna moc Tx (6 GHz):** 24 dBmW
- **Maksymalna szybkość przesyłania danych (2.4 GHz):** 688 Mbit/s
- **Sterowanie pasmem:** Tak
- **Obsługa sieci VLAN:** Tak
- **Maksymalna szybkość przesyłania danych (5 GHz):** 4300 Mbit/s
- **Dopasuj funkcje trybu AP:** Hotspot 2.0
- **Obszar pokrycia:** 140 m²
- **Limit częstotliwości:** Tak
- **Szybki roaming:** Tak
- **Strumienie przestrzenne:** 6
- **Liczba użytkowników:** 300 użyt.
- **Typ MIMO:** Multi User MIMO
- **Diody LED:** Status
- **Przycisk reset:** Tak
- **Kolor produktu:** Biały
- **Przeznaczenie:** Sufit, Ściana
- **Materiał obudowy:** Metal, Poliwęglan (PC)
- **Obsługa PoE:** Tak
- **Zakres napięcia DC:** 42.5 - 57 V
- **Obsługiwany typ Power over Ethernet (PoE):** PoE+
- **Pobór mocy (max):** 22 W
- **Waga produktu:** 505 g
- **Szerokość produktu:** 155 mm
- **Wysokość produktu:** 33,5 mm
- **Głębokość produktu:** 108 mm
- **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** WPA2-PSK
- **Zarządzanie punktami dostępowymi:** Harmonogram Wi-Fi
- **Zakres wilgotności względnej:** 5 - 95%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -30 - 40 °C
- **Ilość sztuk:** 1

-
- **Zestaw do montażu:** Tak
 - **Certyfikaty zgodności:** Federalna Komisja Łączności (FCC), Industry Canada (IC), CE
 - **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1
 - **Typ anteny:** Wewnętrzny
 - **Poziom wzmacnienia anteny (max):** 6 dBi

Specyfikacja:

Cechy:

- **5 GHz:** Tak
- **Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:** 1000 Mbit/s, 5000 Mbit/s, 2500 Mbit/s, 10000 Mbit/s
- **2,4 GHz:** Tak
- **MIMO:** Tak
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.11k, IEEE 802.11r, IEEE 802.11n, IEEE 802.11be, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11v
- **Pasmo częstotliwości:** 2.4, 5, 6 GHz
- **Maksymalna szybkość przesyłania danych:** 5800 Mbit/s
- **6 GHz:** Tak
- **Maksymalna szybkość transmisji danych (6 GHz):** 5800 Mbit/s
- **Maksymalna moc Tx (5 GHz):** 26 dBmW
- **Maksymalna moc nadawania (2,4 GHz):** 23 dBmW
- **Połączenie bezprzewodowe:** Tak
- **Maksymalna moc Tx (6 GHz):** 24 dBmW
- **Maksymalna szybkość przesyłania danych (2.4 GHz):** 688 Mbit/s
- **Sterowanie pasmem:** Tak
- **Obsługa sieci VLAN:** Tak
- **Maksymalna szybkość przesyłania danych (5 GHz):** 4300 Mbit/s
- **Dopasuj funkcje trybu AP:** Hotspot 2.0
- **Obszar pokrycia:** 140 m²
- **Limit częstotliwości:** Tak
- **Szybki roaming:** Tak
- **Strumienie przestrzenne:** 6
- **Liczba użytkowników:** 300 użyt.
- **Typ MIMO:** Multi User MIMO

Konstrukcja:

- **Diody LED:** Status
- **Przycisk reset:** Tak
- **Kolor produktu:** Biały
- **Przeznaczenie:** Sufit, Ściana
- **Materiał obudowy:** Metal, Poliwęglan (PC)

Moc:

- **Obsługa PoE:** Tak
- **Zakres napięcia DC:** 42.5 - 57 V
- **Obsługiwany typ Power over Ethernet (PoE):** PoE+
- **Pobór mocy (max):** 22 W

Waga i rozmiary:

- **Waga produktu:** 505 g
- **Szerokość produktu:** 155 mm
- **Wysokość produktu:** 33,5 mm
- **Głębokość produktu:** 108 mm

Ochrona:

- **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** PPSK

Cechy zarządzania:

- **Zarządzanie punktami dostępowymi:** Harmonogram Wi-Fi

Warunki pracy:

-
- **Zakres wilgotności względnej:** 5 - 95%
 - **Zakres temperatur (eksploatacja):** -30 - 40 °C

Zawartość opakowania:

- **Ilość sztuk:** 1
- **Zestaw do montażu:** Tak

Certyfikaty:

- **Certyfikaty zgodności:** Federalna Komisja Łączności (FCC), Industry Canada (IC), CE

Porty i interfejsy:

- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1

Antena:

- **Typ anteny:** Wewnętrzny
- **Poziom wzmacnienia anteny (max):** 6 dBi