

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/ubiquiti-uacc-poe-10g-10-gigabit-ethernet-54-v-p-249065.html>



Ubiquiti UACC-PoE++-10G 10 Gigabit Ethernet 54 V

Cena	198,60 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	WLONONWCROL31
Kod producenta	UACC-PoE++-10G
Kod EAN	0810084699515

Opis produktu

- **Ochrona przed nagłym wzrostem napięcia:** Tak
- **Możliwość montażu na ścianie:** Tak
- **Kolor produktu:** Biały
- **Diody LED:** Status
- **Funkcje ochrony zasilania:** Ochrona przeciwprzepięciowa, Szczytowy impuls, Nadprądowe
- **Regulacja obciążenia:** 5%
- **Całkowita Power over Ethernet (PoE) budżetu:** 60 W
- **Prąd rozruchowy:** 150 A
- **Częstotliwość adaptera AC:** 50/60 Hz
- **Power over Ethernet:** 54 V
- **Regulacja linii:** 2%
- **Prąd wyjściowy:** 1,12 A
- **Częstotliwość przełączania:** 65 kHz
- **Wydajność:** 88%
- **Napięcie wejściowe adaptera AC:** 100 - 240 V
- **Prąd wejściowy:** 1.5 A
- **Czas reakcji:** 1 ns
- **Wysokość produktu:** 106 mm
- **Waga produktu:** 210 g
- **Głębokość produktu:** 34 mm
- **Szerokość produktu:** 63 mm
- **Maksymalna temperatura termometru zwilżonego (wet bulb temp.) Podczas eksploatacji (w °f):** 32 - 104 °F
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -30 - 70 °C
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 95%
- **Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:** 10 Mbit/s, 100 Mbit/s, 1000, 10000 Mbit/s
- **Obsługiwany typ Power over Ethernet (PoE):** PoE++ (4PPoE)
- **Obsługa PoE:** Tak
- **Rodzaj interfejsu sieci Ethernet:** 10 Gigabit Ethernet
- **Liczba dołączonych produktów:** 1 szt.
- **Certyfikaty zgodności:** CE, UL, CCC, UKCA, RoHS, Federalna Komisja Łączności (FCC), Industry Canada (IC), KC
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 2

Specyfikacja:

Cechy:

- **Ochrona przed nagłym wzrostem napięcia:** Tak
- **Możliwość montażu na ścianie:** Tak
- **Kolor produktu:** Biały
- **Diody LED:** Status
- **Funkcje ochrony zasilania:** Ochrona przeciwprzepięciowa, Szczytowy impuls, Nadprądowe

Moc:

- **Regulacja obciążenia:** 5%
- **Całkowita Power over Ethernet (PoE) budżetu:** 60 W
- **Prąd rozruchowy:** 150 A
- **Częstotliwość adaptera AC:** 50/60 Hz
- **Power over Ethernet:** 54 V
- **Regulacja linii:** 2%
- **Prąd wyjściowy:** 1,12 A
- **Częstotliwość przełączania:** 65 kHz
- **Wydajność:** 88%
- **Napięcie wejściowe adaptera AC:** 100 - 240 V
- **Prąd wejściowy:** 1.5 A
- **Czas reakcji:** 1 ns

Waga i rozmiary:

- **Wysokość produktu:** 106 mm
- **Waga produktu:** 210 g
- **Głębokość produktu:** 34 mm
- **Szerokość produktu:** 63 mm

Warunki pracy:

- **Maksymalna temperatura termometru zwilżonego (wet bulb temp.) Podczas eksploatacji (w °f):** 32 - 104 °F
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -30 - 70 °C
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 95%

Sieć:

- **Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:** 10 Mbit/s, 100 Mbit/s, 1000, 10000 Mbit/s
- **Obsługiwany typ Power over Ethernet (PoE):** PoE++ (4PPoE)
- **Obsługa PoE:** Tak
- **Rodzaj interfejsu sieci Ethernet:** 10 Gigabit Ethernet

Zawartość opakowania:

- **Liczba dołączonych produktów:** 1 szt.

Certyfikaty:

- **Certyfikaty zgodności:** CE, UL, CCC, UKCA, RoHS, Federalna Komisja Łączności (FCC), Industry Canada (IC), KC

Porty i interfejsy:

- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 2