

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/ubiquiti-uacc-retrofit-poe-2wire-nadajnik-i-odbiornik-sieci-bialy-10-100-mbit-s-p-293284.html>



Ubiquiti UACC-Retrofit-PoE-2Wire Nadajnik i odbiornik sieci Biały 10, 100 Mbit/s

Cena	505,97 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	WLONONWCRPTDJ
Kod producenta	522404
Kod EAN	0810177161660

Opis produktu

- **Ilość sztuk:** 1
- **Kolor produktu:** Biały
- **Materiał obudowy:** Poliwęglan (PC)
- **Typ mocowania:** Ściana
- **Pobór mocy (max):** 3 W
- **Napięcie operacyjne:** 48 V
- **Prąd wyjściowy:** 0,6 A
- **Obsługa PoE:** Tak
- **Głębokość produktu:** 25 mm
- **Szerokość produktu:** 40 mm
- **Wysokość produktu:** 105 mm
- **Dynamiczny wybór częstotliwości (DFS):** Tak
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -10 - 40 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 5 - 90%
- **Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:** 100 Mbit/s, 10 Mbit/s
- **Realna szybkość przesyłania danych:** 85 Mbit/s
- **Model:** Nadajnik i odbiornik sieci
- **Maksymalny dystans transferu:** 750 m
- **Certyfikaty zgodności:** Federalna Komisja Łączności (FCC), Industry Canada (IC), CE
- **Ilość portów Fast Ethernet (PoE):** 2
- **Liczba portów RJ-45 (nadajnik):** 1
- **Liczba portów RJ-45 (odbiornik):** 1
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 2

Specyfikacja:

Konstrukcja:

- **Ilość sztuk:** 1
- **Kolor produktu:** Biały
- **Materiał obudowy:** Poliwęglan (PC)
- **Typ mocowania:** Ściana

Moc:

- **Pobór mocy (max):** 3 W
- **Napięcie operacyjne:** 48 V
- **Prąd wyjściowy:** 0,6 A
- **Obsługa PoE:** Tak

Waga i rozmiary:

- **Głębokość produktu:** 25 mm
- **Szerokość produktu:** 40 mm
- **Wysokość produktu:** 105 mm

Cechy zarządzania:

- **Dynamiczny wybór częstotliwości (DFS):** Tak

Warunki pracy:

- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -10 - 40 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 5 - 90%

Wydajność:

- **Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:** 100 Mbit/s, 10 Mbit/s
- **Realna szybkość przesyłania danych:** 85 Mbit/s
- **Model:** Nadajnik i odbiornik sieci
- **Maksymalny dystans transferu:** 750 m

Certyfikaty:

- **Certyfikaty zgodności:** Federalna Komisja Łączności (FCC), Industry Canada (IC), CE

Porty i interfejsy:

- **Ilość portów Fast Ethernet (PoE):** 2
- **Liczba portów RJ-45 (nadajnik):** 1
- **Liczba portów RJ-45 (odbiornik):** 1
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 2