

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/ubiquiti-unifi-access-point-ac-pro-passive-poe-adapter-included-p-239769.html>



UBIQUITI UniFi Access Point AC PRO, Passive PoE, Adapter included

Cena	587,07 zł
Numer katalogowy	ASB-UAP-AC-PRO-EU
Kod producenta	UAP-AC-PRO-EU
Kod EAN	00810354023514

Opis produktu

UBIQUITI UniFi AP AC Pro, UAP-AC-PRO-EU; WiFi 5, 140 m², 250+ clients, PoE, GbE, 5 GHz\1.3 Gbps, 2.4 GHz\450 Mbps; ceiling\wall.

Ubiquiti Networks designs, manufacturers, and sells innovative broadband wireless solutions worldwide. The company's products include disruptive outdoor wireless products such as the Bullet, NanoStation, NanoBridge, and others; which combine industry leading product design built around internally developed core technologies including the AirOS operating system and

Frequency Freedom technology (100MHz to 10GHz) RF design. As a company which thrives on innovation and the understanding of customer needs, the products deliver on the price/performance metrics carriers require to build stronger, faster, and smarter wireless networks.

Specyfikacja

- **Interfejs:** Ethernet/Wi-Fi
- **Local Area Network Architecture:** Wi-Fi
- **Sieć:** Zewnętrzny
- **Uplink Port Type:** 2 x 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T
- **Obsługa protokołu łącza danych:** Gigabit Ethernet/Fast Ethernet/Ethernet Wi-Fi
- **Przeznaczenie urządzenia:** Zewnętrzny
- **Data Bit Rate:** 1300 Mbit/s
- **Częstotliwość pasma Wi-Fi:** 2.4 GHz/5 GHz
- **Encryption Algorithm:** TKIP
WEP
WPA-PSK
WPA
WPA2
AES
- **Standart połączenia:** IEEE 802.11a
IEEE 802.11b
IEEE 802.11g
IEEE 802.1Q(VLAN)
IEEE 802.3
IEEE 802.3ab
IEEE 802.3af
IEEE 802.3u
IEEE 802.11n
IEEE 802.3at
IEEE 802.11ac
- **Funkcje:** Power over Ethernet (PoE)

Power over Ethernet plus (PoE+)

- **Antena:** Wewnętrzny
- **Certyfikaty:** CE, FCC, IC
- **LAN:** 2 (RJ-45)
- **Power over Ethernet:** Zewnętrzny

- **Kolor:** Biały
- **Dołączone akcesoria:** Zestaw do montażu PoE Adapter
- **Głębokość (mm):** 35 mm
- **Wysokość (mm):** 196.7 mm
- **Szerokość (mm):** 196.7 mm
- **Waga nominalna:** 0.45 kg
- **Maks. temperatura otoczenia pracy:** 70 °C
- **Maksymalna wilgotność podczas pracy:** 95 %
- **Min. temperatura otoczenia pracy:** -10 °C
- **Minimalna wilgotność pracy:** 5 %
- **Gwarancja:** Tak
- **Okres gwarancji (miesiące):** 24
- **Dodatkowe Informacje o Gwarancji:** 24 miesiące - dla UE
- **Kryteria weryfikacji gwarancji:** Numer seryjny
- **Głębokość Opakowania (mm):** 242 mm
- **Szerokość Opakowania (mm):** 242 mm
- **Wysokość Opakowania (mm):** 97 mm
- **Waga brutto opakowania (kg):** 1.272 kg
- **Ilość sztuk w opakowaniu:** 1
- **Głębokość opakowania zbiorczego (mm):** 515 mm
- **Szerokość opakowania zbiorczego (mm):** 317 mm
- **Wysokość opakowania zbiorczego (mm):** 331 mm
- **Waga brutto opakowania zbiorczego (kg):** 10.72 kg
- **Ilość sztuk w kartonie zbiorczym:** 10
- **Rodzaj opakowania:** Box
- **EAN Kod:** 810354023514