

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/ubiquiti-unifi-protect-g4-ptz-douszne-kamera-bezpieczenstwa-ip-wewnetrz-i-na-wolnym-powietrzu-3840-x-p-255373.html>



## Ubiquiti UniFi Protect G4 PTZ Douszne Kamera bezpieczeństwa IP Wewnętrz i na wolnym powietrzu 3840 x 2160 px Sufit

Cena	<b>8 401,66 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Numer katalogowy	<b>WLONONWCRCGYR</b>
Kod producenta	<b>2100772</b>
Kod EAN	<b>817882029353</b>

### Opis produktu

- **Produkt odporny na warunki atmosferyczne:** Tak
- **Typ mocowania:** Sufit
- **Układ:** Kopuła
- **Materiał obudowy:** Metal, Plastik
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Stopień ochrony IP:** IP66
- **Rodzaj zasilania:** DC
- **Głębokość produktu:** 223,7 mm
- **Wysokość produktu:** 341,3 mm
- **Szerokość produktu:** 207 mm
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -40 - 50 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 0 - 90%
- **Rodzaj interfejsu sieci Ethernet:** Gigabit Ethernet
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Przeznaczenie:** Wewnętrz i na wolnym powietrzu
- **PTZ:** Tak
- **Tryb dzienny / nocny:** Tak
- **Model:** Kamera bezpieczeństwa IP
- **Sposób łączności:** Przewodowy
- **Liczba kamer:** 1
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1
- **Kontrola panewki kamery:** Tak
- **Kąt widzenia obiektywu w pionie:** 37°
- **Kontrola pochylenia kamery:** Tak
- **Kąt widzenia obiektywu, w poziomie:** 64°
- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 85258900
- **Wielkość czujnika CCD:** 25,4 / 1,8 mm (1 / 1.8")
- **Liczba czujników:** 1
- **Typ przetwornika obrazu:** CMOS
- **Tryb nocny:** Tak
- **Typ diody LED:** Podczerwień
- **Suma megapikseli:** 8 MP
- **Maksymalna rozdzielczość:** 3840 x 2160 px
- **Liczba soczewek:** 1
- **Możliwość przybliżenia:** Tak
- **Zoom optyczny:** 22x
- **Ostrzeżenia:** Produkt zawiera elementy elektroniczne; nie należy wyrzucać do zwykłego śmietnika., Upewnij się, że produkt jest odpowiednio zainstalowany i zabezpieczony, aby zapobiec uszkodzeniom mechanicznym., Unikaj

---

bezpośredniego kontaktu z wodą, aby zapobiec uszkodzeniom elektrycznym.

## Specyfikacja:

### Konstrukcja:

- **Produkt odporny na warunki atmosferyczne:** Tak
- **Typ mocowania:** Sufit
- **Układ:** Kopuła
- **Materiał obudowy:** Metal, Plastik
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Stopień ochrony IP:** IP66

### Moc:

- **Rodzaj zasilania:** DC

### Waga i rozmiary:

- **Głębokość produktu:** 223,7 mm
- **Wysokość produktu:** 341,3 mm
- **Szerokość produktu:** 207 mm

### Warunki pracy:

- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -40 - 50 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 0 - 90%

### Sieć:

- **Rodzaj interfejsu sieci Ethernet:** Gigabit Ethernet
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak

### Wydajność:

- **Przeznaczenie:** Wewnątrz i na wolnym powietrzu
- **PTZ:** Tak
- **Tryb dzienny / nocny:** Tak
- **Model:** Kamera bezpieczeństwa IP
- **Sposób łączności:** Przewodowy

### Zawartość opakowania:

- **Liczba kamer:** 1

### Porty i interfejsy:

- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1

### Kamera:

- **Kontrola panewki kamery:** Tak
- **Kąt widzenia obiektywu w pionie:** 37°
- **Kontrola pochylenia kamery:** Tak
- **Kąt widzenia obiektywu, w poziomie:** 64°

### Dane logistyczne:

- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 85258900

### Matryca światłoczuła:

- **Wielkość czujnika CCD:** 25,4 / 1,8 mm (1 / 1.8")
- **Liczba czujników:** 1
- **Typ przetwornika obrazu:** CMOS

### Tryb nocny:

- 
- **Tryb nocny:** Tak
  - **Typ diody LED:** Podczerwień

**Video:**

- **Suma megapikseli:** 8 MP
- **Maksymalna rozdzielczość:** 3840 x 2160 px

**System obiektywów:**

- **Liczba soczewek:** 1
- **Możliwość przybliżenia:** Tak
- **Zoom optyczny:** 22x

**Ostrzeżenie bezpieczeństwa:**

- **Ostrzeżenia:** Produkt zawiera elementy elektroniczne; nie należy wyrzucać do zwykłego śmietnika., Upewnij się, że produkt jest odpowiednio zainstalowany i zabezpieczony, aby zapobiec uszkodzeniom mechanicznym., Unikaj bezpośredniego kontaktu z wodą, aby zapobiec uszkodzeniom elektrycznym.