

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/ubiquiti-ups-tower-zasilacz-ups-wolnostojacy-p-306090.html>BRAK  
ZDJĘCIA

## Ubiquiti UPS-Tower Zasilacz UPS wolnostojący

Cena	<b>1 120,95 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Numer katalogowy	<b>WLONONWCRTExI</b>
Kod producenta	<b>UPS-TOWER</b>
Kod EAN	<b>0810177161868</b>

### Opis produktu

- **Topologia UPS:** Technologia line-interactive
- **Czas transferu (Tryb Linii do Trybu Baterii):** 10 ms
- **Przebieg falowy:** Sinus
- **Regulacja napięcia wyjściowego:** 10%
- **Zdolność przeciążeniowa (5 minut):** 110%
- **Frekwencja wyjściowa:** 50/60 Hz
- **Ochrona przed nagłym wzrostem napięcia:** Tak
- **Funkcje ochrony zasilania:** Krótkie spięcie, Przeładowanie, Ochrona przez zbyt wysokim napięciem
- **Częstotliwość wejściowa:** 50/60 Hz
- **Napięcie operacyjne wejścia (maksymalne):** 145 V
- **Maksymalna możliwa do konfiguracji moc:** 1 kVA
- **Napięcie operacyjne wejścia (minimalne):** 89 V
- **Moc rzeczywista:** 600 W
- **Materiał obudowy:** Kopolimer akrylonitrylo-butadieno-styrenowy (ABS), Poliwęglan (PC)
- **Układ:** Desktop
- **Stopień ochrony IP:** IP20
- **Typ kontroli:** Przyciski
- **Kolor produktu:** Biały
- **Diody LED:** Status
- **Waga produktu:** 8,17 kg
- **Głębokość produktu:** 288 mm
- **Wysokość produktu:** 280,5 mm
- **Szerokość produktu:** 99 mm
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -20 - 50 °C
- **Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.):** 0 - 3000 m
- **Zakres wilgotności względnej:** 0 - 95%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **Przewody:** Kabel mocy wejściowy
- **Certyfikaty zgodności:** Ustawa o autoryzacji obrony narodowej (NDAA), Federalna Komisja Łączności (FCC), CE, UL, Industry Canada (IC)
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 3
- **Typy wyjść AC:** C14 panel, C13 panel
- **Wtyczka:** NEMA 5-15P
- **Ilość gniazd sieciowych:** 10 x gniazdo sieciowe
- **Wskaźnik poziomu baterii:** Tak
- **Rodzaj baterii:** Akumulator kwasowo-ołowiowy
- **Typowy czas podtrzymania przy połowie obciążenia:** 7 min
- **Ilość dołączonych baterii:** 1 szt.
- **Napięcie baterii:** 12 V
- **Pojemność baterii:** 108 Wh, 9 Ah
- **Czas ładowania:** 8 h
- **Typowy czas podtrzymania przy pełnym obciążeniu:** 2 min
- **Akumulatory wymieniane podczas pracy:** Tak

- 
- **Wartość nominalna napięcia wejściowego:** 120 V
  - **Wartość nominalna napięcia wyjściowego:** 120 V

## Specyfikacja:

### Cechy:

- **Topologia UPS:** Technologia line-interactive
- **Czas transferu (Tryb Linii do Trybu Baterii):** 10 ms
- **Przebieg falowy:** Sinus
- **Regulacja napięcia wyjściowego:** 10%
- **Zdolność przeciążeniowa (5 minut):** 110%
- **Frekwencja wyjściowa:** 50/60 Hz
- **Ochrona przed nagłym wzrostem napięcia:** Tak
- **Funkcje ochrony zasilania:** Krótkie spięcie, Przeładowanie, Ochrona przez zbyt wysokim napięciem
- **Częstotliwość wejściowa:** 50/60 Hz
- **Napięcie operacyjne wejścia (maksymalne):** 145 V
- **Maksymalna możliwa do konfiguracji moc:** 1 kVA
- **Napięcie operacyjne wejścia (minimalne):** 89 V
- **Moc rzeczywista:** 600 W

### Konstrukcja:

- **Materiał obudowy:** Kopolimer akrylonitrylo-butadieno-styrenowy (ABS), Poliwęglan (PC)
- **Układ:** Desktop
- **Stopień ochrony IP:** IP20
- **Typ kontroli:** Przyciski
- **Kolor produktu:** Biały
- **Diody LED:** Status

### Waga i rozmiary:

- **Waga produktu:** 8,17 kg
- **Głębokość produktu:** 288 mm
- **Wysokość produktu:** 280,5 mm
- **Szerokość produktu:** 99 mm

### Warunki pracy:

- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -20 - 50 °C
- **Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.):** 0 - 3000 m
- **Zakres wilgotności względnej:** 0 - 95%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C

### Zawartość opakowania:

- **Przewody:** Kabel mocy wejściowy

### Certyfikaty:

- **Certyfikaty zgodności:** Ustawa o autoryzacji obrony narodowej (NDAA), Federalna Komisja Łączności (FCC), CE, UL, Industry Canada (IC)

### Porty i interfejsy:

- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 3
- **Typy wyjść AC:** C14 panel, C13 panel
- **Wtyczka:** NEMA 5-15P
- **Ilość gniazd sieciowych:** 10 x gniazdo sieciowe

### Bateria:

- **Wskaźnik poziomu baterii:** Tak
- **Rodzaj baterii:** Akumulator kwasowo-ołowiowy
- **Typowy czas podtrzymania przy połowie obciążenia:** 7 min
- **Ilość dołączonych baterii:** 1 szt.
- **Napięcie baterii:** 12 V
- **Pojemność baterii:** 108 Wh, 9 Ah

- 
- **Czas ładowania:** 8 h
  - **Typowy czas podtrzymania przy pełnym obciążeniu:** 2 min
  - **Akumulatory wymieniane podczas pracy:** Tak

**Pozostałe funkcje:**

- **Wartość nominalna napięcia wejściowego:** 120 V
- **Wartość nominalna napięcia wyjściowego:** 120 V