

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/ubiquiti-uvc-ai-pro-white-kamera-ip-4k-ultra-hd-30fps-ip65-1x-rj45-1000mbps-poe-3x-zoom-optyczny-p-230811.html>



Ubiquiti UVC-AI-Pro White | Kamera IP | 4K Ultra HD 30fps, IP65, 1x RJ45 1000Mbps PoE, 3x zoom optyczny

Cena	2 228,80 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	WLONONWCREKIR
Kod producenta	UVC-AI-PRO-WHITE
Kod EAN	0810084692677
PKWiU	26.30.13.0

Opis produktu

- **Materiał obudowy:** Poliwęglan (PC), Aluminium
- **Stopień ochrony IP:** IP65
- **Kolor produktu:** Biały
- **Typ mocowania:** Sufit / ściana / słup
- **Układ:** Tubowa
- **Kod IK:** IK04
- **Pobór mocy (max):** 11 W
- **Rodzaj zasilania:** PoE
- **Wyjście prądu stałego (w voltach):** 37, 48, 54, 57
- **Długość produktu:** 112,6 mm
- **Średnica:** 8,6 cm
- **Waga produktu:** 675 g
- **Klasyfikacja celów ludzi i pojazdów:** Tak
- **Przycisk reset:** Tak
- **Zdalna obsługa za pomocą smartfona:** Tak
- **Oprogramowanie do zarządzania:** UniFi Protect
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -20 - 50 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 90%
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Bluetooth:** Nie
- **Wi-Fi:** Nie
- **Rodzaj interfejsu sieci Ethernet:** Gigabit Ethernet
- **Procesor wbudowany:** Tak
- **Podczerwień (IR) Filtr odcięcia:** Tak
- **Sposób łączności:** Przewodowy
- **Model:** Kamera bezpieczeństwa IP
- **Przeznaczenie:** Wewnątrz i na wolnym powietrzu
- **Zestaw do montażu:** Tak
- **Liczba kamer:** 1
- **Podręcznik użytkownika:** Tak
- **System dźwięku:** 2-drożny
- **Wbudowany mikrofon:** Tak
- **Wbudowane głośniki:** Tak
- **Wbudowany HDD:** Nie
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1
- **Kąt widzenia obiektywu w pionie:** 59.9°
- **Kąt widzenia soczewki, przekątna:** 127.7°
- **Kąt widzenia obiektywu, w poziomie:** 109.9°

-
- **Wielkość czujnika CCD:** 25,4 / 1,8 mm (1 / 1.8")
 - **Odległość widzenia nocnego (Night Vision):** 25 m
 - **Typ diody LED:** Podczerwień
 - **Tryb nocny:** Tak
 - **Regulowanie jakości:** Ostrość, Kontrast, Jasność
 - **Ilość klatek:** 30 fps
 - **Suma megapikseli:** 8 MP
 - **Technologia redukcji szumów:** Redukcja hałasu 2D, Redukcja szumów 3D
 - **Formaty kompresji:** H.264
 - **Maksymalna rozdzielczość:** 3840 x 2160 px
 - **Redukcja hałasu:** Tak
 - **Możliwość przybliżenia:** Tak
 - **Długość ogniskowa:** 4.1 - 12.3 mm
 - **Zoom optyczny:** 3x
 - **Maksymalna przesłona:** 3,3
 - **Minimalna przesłona:** 1,53
 - **Ostrzeżenia:** Produkt zawiera elementy elektroniczne; nie należy wyrzucać do zwykłego śmietnika., Upewnij się, że produkt jest odpowiednio zainstalowany i zabezpieczony, aby zapobiec uszkodzeniom mechanicznym., Unikaj bezpośredniego kontaktu z wodą, aby zapobiec uszkodzeniom elektrycznym.

Specyfikacja:

Konstrukcja:

- **Materiał obudowy:** Poliwęglan (PC), Aluminium
- **Stopień ochrony IP:** IP65
- **Kolor produktu:** Biały
- **Typ mocowania:** Sufit / ściana / słup
- **Układ:** Tubowa
- **Kod IK:** IK04

Moc:

- **Pobór mocy (max):** 11 W
- **Rodzaj zasilania:** PoE
- **Wyjście prądu stałego (w woltach):** 37, 48, 54, 57

Waga i rozmiary:

- **Długość produktu:** 112,6 mm
- **Średnica:** 8,6 cm
- **Waga produktu:** 675 g

Ochrona:

- **Klasyfikacja celów ludzi i pojazdów:** Tak

Cechy zarządzania:

- **Przycisk reset:** Tak
- **Zdalna obsługa za pomocą smartfona:** Tak
- **Oprogramowanie do zarządzania:** UniFi Protect

Warunki pracy:

- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -20 - 50 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 90%

Sieć:

- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Bluetooth:** Nie
- **Wi-Fi:** Nie
- **Rodzaj interfejsu sieci Ethernet:** Gigabit Ethernet

Wydajność:

- **Procesor wbudowany:** Tak

-
- **Podczerwień (IR) Filtr odcięcia:** Tak
 - **Sposób łączności:** Przewodowy
 - **Model:** Kamera bezpieczeństwa IP
 - **Przeznaczenie:** Wewnątrz i na wolnym powietrzu

Zawartość opakowania:

- **Zestaw do montażu:** Tak
- **Liczba kamer:** 1
- **Podręcznik użytkownika:** Tak

Audio:

- **System dźwięku:** 2-drożny
- **Wbudowany mikrofon:** Tak
- **Wbudowane głośniki:** Tak

Nośnik danych:

- **Wbudowany HDD:** Nie

Porty i interfejsy:

- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1

Kamera:

- **Kąt widzenia obiektywu w pionie:** 59.9°
- **Kąt widzenia soczewki, przekątna:** 127.7°
- **Kąt widzenia obiektywu, w poziomie:** 109.9°

Matryca światłoczuła:

- **Wielkość czujnika CCD:** 25,4 / 1,8 mm (1 / 1.8")

Tryb nocny:

- **Odległość widzenia nocnego (Night Vision):** 25 m
- **Typ diody LED:** Podczerwień
- **Tryb nocny:** Tak

Video:

- **Regulowanie jakości:** Ostrość, Kontrast, Jasność
- **Ilość klatek:** 30 fps
- **Suma megapikseli:** 8 MP
- **Technologia redukcji szumów:** Redukcja hałasu 2D, Redukcja szumów 3D
- **Formaty kompresji:** H.264
- **Maksymalna rozdzielczość:** 3840 x 2160 px
- **Redukcja hałasu:** Tak

System obiektywów:

- **Możliwość przybliżenia:** Tak
- **Długość ogniskowa:** 4.1 - 12.3 mm
- **Zoom optyczny:** 3x
- **Maksymalna przesłona:** 3,3
- **Minimalna przesłona:** 1,53

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Ostrzeżenia:** Produkt zawiera elementy elektroniczne; nie należy wyrzucać do zwykłego śmietnika., Upewnij się, że produkt jest odpowiednio zainstalowany i zabezpieczony, aby zapobiec uszkodzeniom mechanicznym., Unikaj bezpośredniego kontaktu z wodą, aby zapobiec uszkodzeniom elektrycznym.