

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/uchwyt-do-telewizora-asus-wak-rog-strix-lc-iii-360-argb-lcd-p-222581.html>

Uchwyt do telewizora Asus WAK ROG STRIX LC III 360 ARGB LCD



Cena	1 144,37 zł
Dostępność	Dostępny duża ilość
Numer katalogowy	WLONONWCRFI13
Kod EAN	4711387579671
PKWiU	26.20.40.0

Opis produktu

- **Okres gwarancji:** 6 lat(a)
- **Oświetlenie LED:** Tak
- **Tworzywo chłodnicy:** Aluminium
- **Kolor podświetlenia:** Wielokolorowy
- **Typ wyświetlacza:** LCD
- **Liczba wentylatorów:** 3 wentylatory
- **Tworzywo bloku wodnego:** Miedź
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Wysokość chłodnicy:** 2,7 cm
- **Głębokość opakowania:** 207 mm
- **Głębokość bloku wodnego:** 7,2 cm
- **Głębokość chłodnicy:** 12,1 cm
- **Waga produktu:** 1,4 kg
- **Szerokość opakowania:** 404 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 2,4 kg
- **Wysokość opakowania:** 135,5 mm
- **Długość tuby:** 40 cm
- **Wysokość bloku wodnego:** 6,1 cm
- **Wymiary wentylatora (szer. x głęb. x wys.):** 120 x 120 x 25 mm
- **Szerokość bloku wodnego:** 7,2 cm
- **Szerokość chłodnicy:** 39,4 cm
- **Obsługiwane gniazda procesora:** LGA 1155 (Socket H2), LGA 1156 (Socket H), LGA 1700, LGA 1851, Gniazdo AM5, LGA 1200 (Socket H5), LGA 1151 (Socket H4), LGA 1150 (Socket H3), Socket AM4
- **Ciśnienie statyczne wentylatora:** 3,92 mmH2O
- **Model:** Chłodnica cieczy all-in-one
- **Modulacja szerokości impulsu (PWM) wsparcie:** Tak
- **Prędkość motora pompy (minimalna):** 800 RPM
- **Przeznaczenie:** Procesor
- **Maksymalna prędkość wentylatora:** 2200 RPM
- **Minimalna prędkość wentylatora:** 800 RPM
- **Prędkość motora pompy (maksymalna):** 2800 RPM
- **Średnica czaszy wentylatora:** 12 cm
- **Przewody:** Wentylator
- **Instrukcja montażu:** Tak
- **Dołączone śruby:** Tak
- **Wspornik(i) CPU:** Tak
- **Wydajność wentylatora:** 70,38 ft³/min
- **Poziom hałasu:** 36 dB

Specyfikacja:

Szczegóły techniczne:

-
- **Okres gwarancji:** 6 lat(a)

Konstrukcja:

- **Oświetlenie LED:** Tak
- **Tworzywo chłodnicy:** Aluminium
- **Kolor podświetlenia:** Wielokolorowy
- **Typ wyświetlacza:** LCD
- **Liczba wentylatorów:** 3 wentylatory
- **Tworzywo bloku wodnego:** Miedź
- **Kolor produktu:** Czarny

Waga i rozmiary:

- **Wysokość chłodnicy:** 2,7 cm
- **Głębokość opakowania:** 207 mm
- **Głębokość bloku wodnego:** 7,2 cm
- **Głębokość chłodnicy:** 12,1 cm
- **Waga produktu:** 1,4 kg
- **Szerokość opakowania:** 404 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 2,4 kg
- **Wysokość opakowania:** 135,5 mm
- **Długość tuby:** 40 cm
- **Wysokość bloku wodnego:** 6,1 cm
- **Wymiary wentylatora (szer. x głęb. x wys.):** 120 x 120 x 25 mm
- **Szerokość bloku wodnego:** 7,2 cm
- **Szerokość chłodnicy:** 39,4 cm

Wydajność:

- **Obsługiwane gniazda procesora:** LGA 1155 (Socket H2), LGA 1156 (Socket H), LGA 1700, LGA 1851, Gniazdo AM5, LGA 1200 (Socket H5), LGA 1151 (Socket H4), LGA 1150 (Socket H3), Socket AM4
- **Ciśnienie statyczne wentylatora:** 3,92 mmH2O
- **Model:** Chłodnica cieczy all-in-one
- **Modulacja szerokości impulsu (PWM) wsparcie:** Tak
- **Prędkość motora pompy (minimalna):** 800 RPM
- **Przeznaczenie:** Procesor
- **Maksymalna prędkość wentylatora:** 2200 RPM
- **Minimalna prędkość wentylatora:** 800 RPM
- **Prędkość motora pompy (maksymalna):** 2800 RPM
- **Średnica czaszy wentylatora:** 12 cm

Zawartość opakowania:

- **Przewody:** Wentylator
- **Instrukcja montażu:** Tak
- **Dołączone śruby:** Tak
- **Wspornik(i) CPU:** Tak

Pozostałe funkcje:

- **Wydajność wentylatora:** 70,38 ft³/min
- **Poziom hałasu:** 36 dB