

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/uchwyt-do-wzmacniacza-sygnału-tplink-tplink-re900xd-p-174685.html>



Uchwyt do wzmacniacza sygnału TPLINK TPLINK (RE900XD)

Cena	573,52 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	WLONONWCRJF88
Kod producenta	RE900XD
Kod EAN	4897098688311

Opis produktu

- **Kolor produktu:** Biały
- **Przycisk reset:** Tak
- **Diody LED:** Tak
- **Pobór mocy:** 9,2 W
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Pobór mocy (max):** 18 W
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50 / 60 Hz
- **Wysokość produktu:** 200 mm
- **Głębokość produktu:** 59 mm
- **Szerokość produktu:** 189 mm
- **Temperatura przechowywania (nadajnik):** 5 - 90 °C
- **Temperatura podczas pracy (nadajnik):** 10 - 90 °C
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 70 °C
- **Technologia okablowania:** 10/100/1000Base-T(X)
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.11ax, IEEE 802.11a, IEEE 802.3ab, IEEE 802.11ac, IEEE 802.3, IEEE 802.11g, IEEE 802.3u, IEEE 802.11b, IEEE 802.11n
- **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** WPA, WPA3, WPA2-PSK, WPS
- **Przycisk WPS:** Tak
- **Obsługiwane przeglądarki:** Internet Explorer 11, Firefox 12.0, Chrome 20.0, Safari 4.0
- **Obsługiwany systemy operacyjne Linux:** Tak
- **Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:** 10 Mbit/s, 100 Mbit/s, 1000 Mbit/s, 2500 Mbit/s
- **Model:** Nadajnik sieciowy
- **Obsługiwane systemy operacyjne Windows:** Tak
- **Zgodny z Mac:** Tak
- **Skrócona instrukcja obsługi:** Tak
- **Certyfikaty zgodności:** RoHS, Federalna Komisja Łączności (FCC)
- **Typ anteny:** Wewnętrzny
- **Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju:** Tak

Specyfikacja:

Konstrukcja:

- **Kolor produktu:** Biały
- **Przycisk reset:** Tak
- **Diody LED:** Tak

Moc:

- **Pobór mocy:** 9,2 W
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V

-
- **Pobór mocy (max):** 18 W
 - **Częstotliwość wejściowa AC:** 50 / 60 Hz

Waga i rozmiary:

- **Wysokość produktu:** 200 mm
- **Głębokość produktu:** 59 mm
- **Szerokość produktu:** 189 mm

Warunki pracy:

- **Temperatura przechowywania (nadajnik):** 5 - 90 °C
- **Temperatura podczas pracy (nadajnik):** 10 - 90 °C
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 70 °C

Sieć:

- **Technologia okablowania:** 10/100/1000Base-T(X)
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.11ax, IEEE 802.11a, IEEE 802.3ab, IEEE 802.11ac, IEEE 802.3, IEEE 802.11g, IEEE 802.3u, IEEE 802.11b, IEEE 802.11n
- **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** WPA, WPA3, WPA2-PSK, WPS

Wydajność:

- **Przycisk WPS:** Tak
- **Obsługiwane przeglądarki:** Internet Explorer 11, Firefox 12.0, Chrome 20.0, Safari 4.0
- **Obsługiwane systemy operacyjne Linux:** Tak
- **Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:** 10 Mbit/s, 100 Mbit/s, 1000 Mbit/s, 2500 Mbit/s
- **Model:** Nadajnik sieciowy
- **Obsługiwane systemy operacyjne Windows:** Tak
- **Zgodny z Mac:** Tak

Zawartość opakowania:

- **Skrócona instrukcja obsługi:** Tak

Certyfikaty:

- **Certyfikaty zgodności:** RoHS, Federalna Komisja Łączności (FCC)

Antena:

- **Typ anteny:** Wewnętrzny

Zrównoważony rozwój:

- **Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju:** Tak