

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/unify-mediatrix-4102-p-252611.html>

BRAK
ZDJĘCIA



Unify Mediatrix 4102

Cena	926,76 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	WLONONWCROXWU
Kod producenta	L30220-D600-A214
Kod EAN	4050026002065

Opis produktu

- **Kodeki dźwiękowe:** G.711, G.168, G.729A, G.729B, G.726, G.723.1
- **Kompatybilność faksu:** ITU-T G3
- **Napięcie operacyjne:** 12 V
- **Wymiary produktu (SxGxW):** 127 x 99 x 31 mm
- **Waga produktu:** 170 g
- **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** SHA-1, SNMP, 128-bit AES, HTTPS, MD5, 256-bit AES, SIPS, 3DES, DES
- **Zakres wilgotności względnej:** 5 - 85%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -20 - 70 °C
- **Klient DHCP:** Tak
- **Serwer DHCP:** Tak
- **Protokoły VoIP:** SIP - RFC3261, MGCP/NCSSIP over TLS, TCP, UDP, OCSP, ANAT, SDP
- **Protokoły zarządzające:** GUI, FTP, TFTP, HTTP/HTTPS, SNMPv1, v2, v3, TR-069, TELNET, SSH, TR-104
- **Porty modemu rj-11:** 2
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 2
- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 85177900
- **Nazwa i identyfikacja dzwoniącego:** Tak
- **Połączenie oczekujące:** Tak
- **Możliwość rozmowy konferencyjnej:** Tak

Specyfikacja:

Cechy:

- **Kodeki dźwiękowe:** G.711, G.168, G.729A, G.729B, G.726, G.723.1
- **Kompatybilność faksu:** ITU-T G3

Moc:

- **Napięcie operacyjne:** 12 V

Waga i rozmiary:

- **Wymiary produktu (SxGxW):** 127 x 99 x 31 mm
- **Waga produktu:** 170 g

Ochrona:

- **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** SHA-1, SNMP, 128-bit AES, HTTPS, MD5, 256-bit AES, SIPS, 3DES, DES

Warunki pracy:

- **Zakres wilgotności względnej:** 5 - 85%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C

-
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -20 - 70 °C

Sieć:

- **Klient DHCP:** Tak
- **Serwer DHCP:** Tak

Protokoły:

- **Protokoły VoIP:** SIP – RFC3261, MGCP/NCSSIP over TLS, TCP, UDP, OCSP, ANAT, SDP
- **Protokoły zarządzające:** GUI, FTP, TFTP, HTTP/HTTPS, SNMPv1, v2, v3, TR-069, TELNET, SSH, TR-104

Porty i interfejsy:

- **Porty modemu rj-11:** 2
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 2

Dane logistyczne:

- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 85177900

Obsługa połączeń:

- **Nazwa i identyfikacja dzwoniącego:** Tak
- **Połączenie oczekujące:** Tak
- **Możliwość rozmowy konferencyjnej:** Tak