

Link do produktu: <https://vipektrogadzet.pl/unitek-obudowa-na-dysk-klonowanie-2xm-2-pcie-nvme-p-163999.html>



UNITEK OBUDOWA NA DYSK/KLONOWANIE 2XM.2, PCIE/NVME

Cena **294,76 zł**

Dostępność **Dostępny**

Numer katalogowy **DIAUTKOB0010**

Kod producenta **S1206A**

Kod EAN **4894160045829**

PKWiU **26.20.40.0**

Opis produktu

- **Obsługa funkcji Plug & Play:** Tak
- **Kolor produktu:** Szary
- **Materiał obudowy:** Aluminium
- **Maksymalna szybkość przesyłania danych:** 10 Gbit/s
- **Wskaźnik operacyjny:** Tak
- **Obsługa UASP:** Tak
- **Wsparcie TRIM:** Tak
- **Szerokość produktu:** 77 mm
- **Wysokość produktu:** 17,5 mm
- **Głębokość produktu:** 143 mm
- **Obsługiwane systemy operacyjne Mac:** Tak
- **Obsługiwane systemy operacyjne Windows:** Tak
- **Zawartość opakowania:** Kabel zasilający x 1, Kabel USB-C do C x 1, Silikonowa podkładka termiczna x 2, Aluminiowy wymiennik ciepła x 2, Kabel USB-C do B x 1
- **Wersja USB:** 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)
- **Złącze USB:** USB Type-C
- **Ostrzeżenia:** Nie przechowuj ani nie używaj urządzenia w pobliżu źródeł ciepła., Unikaj zalania lub kontaktu obudowy z wodą., Nie demontuj obudowy bez odpowiednich narzędzi i wiedzy technicznej.
- **Typ dysku SSD:** M.2
- **NVMe:** Tak
- **Ilość kieszeni:** 2 kiesz.
- **Interfejs:** M.2 PCIe NVMe gen 3 x4 (M key)
- **Zasilacz dołączony:** Tak
- **Zasilane przez USB:** Nie
- **Prąd wyjściowy:** 2 A
- **Napięcie:** 12 V

Specyfikacja:

Cechy:

- **Obsługa funkcji Plug & Play:** Tak
- **Kolor produktu:** Szary
- **Materiał obudowy:** Aluminium
- **Maksymalna szybkość przesyłania danych:** 10 Gbit/s
- **Wskaźnik operacyjny:** Tak
- **Obsługa UASP:** Tak
- **Wsparcie TRIM:** Tak

Waga i rozmiary:

-
- **Szerokość produktu:** 77 mm
 - **Wysokość produktu:** 17,5 mm
 - **Głębokość produktu:** 143 mm

Wymagania systemowe:

- **Obsługiwane systemy operacyjne Mac:** Tak
- **Obsługiwane systemy operacyjne Windows:** Tak

Dane opakowania:

- **Zawartość opakowania:** Kabel zasilający x 1, Kabel USB-C do C x 1, Silikonowa podkładka termiczna x 2, Aluminiowy wymiennik ciepła x 2, Kabel USB-C do B x 1

Porty i interfejsy:

- **Wersja USB:** 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)
- **Złącze USB:** USB Type-C

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Ostrzeżenia:** Nie przechowuj ani nie używaj urządzenia w pobliżu źródeł ciepła., Unikaj zalania lub kontaktu obudowy z wodą., Nie demontuj obudowy bez odpowiednich narzędzi i wiedzy technicznej.

Dysk SSD:

- **Typ dysku SSD:** M.2
- **NVMe:** Tak
- **Ilość kieszeni:** 2 kiesz.
- **Interfejs:** M.2 PCIe NVMe gen 3 x4 (M key)

Zasilanie:

- **Zasilacz dołączony:** Tak
- **Zasilane przez USB:** Nie
- **Prąd wyjściowy:** 2 A
- **Napięcie:** 12 V