

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/universalny-zasilacz-podrozny-verbatim-charge-n-travel-170-w-p-224506.html>



Uniwersalny zasilacz podróży Verbatim Charge 'N' Travel 170 W

| | |
|------------------|----------------------|
| Cena | 433,65 zł |
| Dostępność | Dostępny |
| Numer katalogowy | WLONONWCROSL8 |
| Kod producenta | 30190 |
| Kod EAN | 0023942301905 |

Opis produktu

- **Kolor produktu:** Czarny
- **Materiał obudowy:** Poliwęglan (PC)
- **Obsługa funkcji Plug & Play:** Tak
- **Diody LED:** Tak
- **Tranzystory z azotku galu (GaN):** Tak
- **Uniwersalne typy złączy wtykowych:** Typ D, Typu E, Typu C, Typu F, Typ A, Typu B, Typ I, Typu G, Typ J, Typ L, Typu N, Typ H, Typu K, Typu O
- **Prąd wyjściowy 3 portu:** 3 A
- **Napięcie wyjściowe (min):** 100 V
- **Kompatybilne złącza sieciowe:** AU, UK, US, JP, EU
- **Napięcie:** 100 - 250 V
- **Prąd wyjściowy adaptera AC:** 10 A
- **Napięcie wyjściowe (max):** 250 V
- **Moc wyjściowa portu 3:** 30 W
- **Prąd wyjściowy portu 4:** 3 A
- **Moc maksymalna:** 2500 W
- **Moc wyjściowa portu 1:** 140 W
- **Port 2 - napięcie wyjściowe:** 5 A
- **Częstotliwość wejściowa:** 50/60 Hz
- **Typ wtyczki zasilającej:** Uniwersalne
- **Prąd wyjściowy (5V):** 1 A
- **Prąd wyjściowy (12V):** 3 A
- **Prąd wyjściowy (20 V):** 5 A
- **Prąd wyjściowy (15V):** 3 A
- **Prąd wyjściowy (9V):** 3 A
- **Moc wyjściowa portu 2:** 140 W
- **Moc wyjściowa portu 4:** 18 W
- **Prąd wejściowy:** 3.9 A
- **Port 1 - napięcie wyjściowe:** 5 A
- **Waga produktu:** 259 g
- **Głębokość produktu:** 84,7 mm
- **Szerokość produktu:** 55,5 mm
- **Wysokość produktu:** 54,6 mm
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -20 - 85 °C
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 25 °C
- **Ilość portów USB typu C:** 3
- **Kompatybilność ładowarki:** Uniwersalne
- **Wersja USB Power Delivery:** 3.1
- **Maksymalne zasilanie USB:** 170 W
- **Technologia szybkiego ładowania:** Programmable Power Supply (PPS), Power Delivery 3.1, Power Delivery 3.0, Quick Charge 4+, Adaptive Fast Charging
- **Zasilanie USB:** Tak
- **Rodzaj zasilania:** Prąd przemienny

-
- **Szybkie ładowanie:** Tak
 - **Ilość gniazd:** 14
 - **Typ ładowarki:** Wewnętrzna
 - **Maksymalna liczba jednocześnie podłączonych urządzeń:** 4
 - **Programowalny zasilacz (PPS):** Tak
 - **Liczba portów USB 2.0:** 1
 - **Wysokość opakowania:** 58 mm
 - **Waga wraz z opakowaniem:** 335 g
 - **Rodzaj opakowania:** Zawieszane pudełko
 - **Głębokość opakowania:** 132 mm
 - **Szerokość opakowania:** 94 mm
 - **Instrukcja szybkiej instalacji:** Tak
 - **Zasilacz sieciowy:** Tak
 - **Torba do przechowywania:** Tak
 - **Ilość sztuk:** 1
 - **Certyfikaty zgodności:** UKCA, Federalna Komisja Łączności (FCC), CE, RoHS
 - **Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju:** Tak

Specyfikacja:

Konstrukcja:

- **Kolor produktu:** Czarny
- **Materiał obudowy:** Poliwęglan (PC)
- **Obsługa funkcji Plug & Play:** Tak
- **Diody LED:** Tak
- **Tranzystory z azotku galu (GaN):** Tak

Moc:

- **Uniwersalne typy złączy wtykowych:** Typ D, Typu E, Typu C, Typu F, Typ A, Typu B, Typ I, Typu G, Typ J, Typ L, Typu N, Typ H, Typu K, Typu O
- **Prąd wyjściowy 3 portu:** 3 A
- **Napięcie wyjściowe (min):** 100 V
- **Kompatybilne złącza sieciowe:** AU, UK, US, JP, EU
- **Napięcie:** 100 - 250 V
- **Prąd wyjściowy adaptera AC:** 10 A
- **Napięcie wyjściowe (max):** 250 V
- **Moc wyjściowa portu 3:** 30 W
- **Prąd wyjściowy portu 4:** 3 A
- **Moc maksymalna:** 2500 W
- **Moc wyjściowa portu 1:** 140 W
- **Port 2 - napięcie wyjściowe:** 5 A
- **Częstotliwość wejściowa:** 50/60 Hz
- **Typ wtyczki zasilającej:** Uniwersalne
- **Prąd wyjściowy (5V):** 1 A
- **Prąd wyjściowy (12V):** 3 A
- **Prąd wyjściowy (20 V):** 5 A
- **Prąd wyjściowy (15V):** 3 A
- **Prąd wyjściowy (9V):** 3 A
- **Moc wyjściowa portu 2:** 140 W
- **Moc wyjściowa portu 4:** 18 W
- **Prąd wejściowy:** 3.9 A
- **Port 1 - napięcie wyjściowe:** 5 A

Waga i rozmiary:

- **Waga produktu:** 259 g
- **Głębokość produktu:** 84,7 mm
- **Szerokość produktu:** 55,5 mm
- **Wysokość produktu:** 54,6 mm

Warunki pracy:

- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -20 - 85 °C
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 25 °C

Wydajność:

-
- **Ilość portów USB typu C:** 3
 - **Kompatybilność ładowarki:** Uniwersalne
 - **Wersja USB Power Delivery:** 3.1
 - **Maksymalne zasilanie USB:** 170 W
 - **Technologia szybkiego ładowania:** Programmable Power Supply (PPS), Power Delivery 3.1, Power Delivery 3.0, Quick Charge 4+, Adaptive Fast Charging
 - **Zasilanie USB:** Tak
 - **Rodzaj zasilania:** Prąd przemienny
 - **Szybkie ładowanie:** Tak
 - **Ilość gniazd:** 14
 - **Typ ładowarki:** Wewnętrzna
 - **Maksymalna liczba jednocześnie podłączonych urządzeń:** 4
 - **Programowalny zasilacz (PPS):** Tak
 - **Liczba portów USB 2.0:** 1

Dane opakowania:

- **Wysokość opakowania:** 58 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 335 g
- **Rodzaj opakowania:** Zawieszane pudełko
- **Głębokość opakowania:** 132 mm
- **Szerokość opakowania:** 94 mm

Zawartość opakowania:

- **Instrukcja szybkiej instalacji:** Tak
- **Zasilacz sieciowy:** Tak
- **Torba do przechowywania:** Tak
- **Ilość sztuk:** 1

Certyfikaty:

- **Certyfikaty zgodności:** UKCA, Federalna Komisja Łączności (FCC), CE, RoHS

Zrównoważony rozwój:

- **Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju:** Tak