

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/ups-apc-bv500i-p-214583.html>

UPS APC BV500I



Cena	332,42 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	ZSIAPCUPS0145
Kod producenta	BV500I
Kod EAN	731304338260
PKWiU	27.90.41.0

Opis produktu

- **Certyfikaty zgodności:** RoHS
- **Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju):** RoHS
- **Czas transferu (Tryb Linii do Trybu Baterii):** 6 ms
- **Częstotliwość wejściowa:** 50/60 Hz
- **Regulacja częstotliwości wyjściowej:** 50/60 Hz
- **Ochrona przed nagłym wzrostem napięcia:** Tak
- **Topologia UPS:** Technologia line-interactive
- **Wartość znamionowa udaru energii:** 156 J
- **Moc rzeczywista:** 300 W
- **Przebieg falowy:** Sinus
- **Tryby alarmu dźwiękowego:** Alarm kiedy pracuje na baterii, Alarm niskiego stanu akumulatora, Alarm przeciążenia
- **Napięcie operacyjne wejścia (minimalne):** 170 V
- **Maksymalna możliwa do konfiguracji moc:** 0,5 kVA
- **Napięcie operacyjne wejścia (maksymalne):** 280 V
- **Słyszalny alarm:** Tak
- **Poziom hałasu:** 40 dB
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Długość kabla:** 1,52 m
- **Wysokość produktu:** 92 mm
- **Waga produktu:** 3,9 kg
- **Szerokość produktu:** 160 mm
- **Głębokość produktu:** 305 mm
- **Wysokość opakowania:** 237 mm
- **Szerokość opakowania:** 143 mm
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 0 - 90%
- **Podręcznik użytkownika:** Tak
- **Typy wyjść AC:** C13 panel
- **Ilość gniazd sieciowych:** 1 x gniazdo sieciowe
- **Żywotność baterii (max):** 5 lat
- **Typ obsługiwanych baterii:** leakproof
- **Napięcie operacyjne:** 230 V
- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 85078000

Specyfikacja:

Szczegóły techniczne:

- **Certyfikaty zgodności:** RoHS
- **Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju):** RoHS

Cechy:

-
- **Czas transferu (Tryb Linii do Trybu Baterii):** 6 ms
 - **Częstotliwość wejściowa:** 50/60 Hz
 - **Regulacja częstotliwości wyjściowej:** 50/60 Hz
 - **Ochrona przed nagłym wzrostem napięcia:** Tak
 - **Topologia UPS:** Technologia line-interactive
 - **Wartość znamionowa udaru energii:** 156 J
 - **Moc rzeczywista:** 300 W
 - **Przebieg falowy:** Sinus
 - **Tryby alarmu dźwiękowego:** Alarm kiedy pracuje na baterii, Alarm niskiego stanu akumulatora, Alarm przeciążenia
 - **Napięcie operacyjne wejścia (minimalne):** 170 V
 - **Maksymalna możliwa do konfiguracji moc:** 0,5 kVA
 - **Napięcie operacyjne wejścia (maksymalne):** 280 V
 - **Słyszalny alarm:** Tak
 - **Poziom hałasu:** 40 dB

Konstrukcja:

- **Kolor produktu:** Czarny
- **Długość kabla:** 1,52 m

Waga i rozmiary:

- **Wysokość produktu:** 92 mm
- **Waga produktu:** 3,9 kg
- **Szerokość produktu:** 160 mm
- **Głębokość produktu:** 305 mm
- **Wysokość opakowania:** 237 mm
- **Szerokość opakowania:** 143 mm

Warunki pracy:

- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 0 - 90%

Dane opakowania:

- **Podręcznik użytkownika:** Tak

Porty i interfejsy:

- **Typy wyjść AC:** C13 panel
- **Ilość gniazd sieciowych:** 1 x gniazdo sieciowe

Bateria:

- **Żywotność baterii (max):** 5 lat

Pozostałe funkcje:

- **Typ obsługiwanych baterii:** leakproof
- **Napięcie operacyjne:** 230 V

Dane logistyczne:

- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 85078000