

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/ups-apc-bv650i-gr-zasilacz-awaryjny-bv-650va-schuko-ine-interactive-0-65-kva-375-w-4-ac-outlet-s-p-316932.html>

BRAK
ZDJĘCIA



UPS APC-BV650I-GR zasilacz awaryjny BV 650VA Schuko ine-Interactive 0.65 kVA 375 W 4 AC outlet(s)

Cena	411,31 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	WLONONWCRCH11
Kod producenta	BV650I-GR
Kod EAN	731304338321
PKWiU	27.90.41.0

Opis produktu

- **Automatyczna regulacja napięcia (AVR):** Tak
- **Słyszalny alarm:** Tak
- **Przebieg falowy:** Sinus
- **Wartość znamionowa udaru energii:** 156 J
- **Tryby alarmu dźwiękowego:** Alarm kiedy pracuje na baterii, Alarm niskiego stanu akumulatora, Alarm przeciążenia
- **Ochrona przed nagłym wzrostem napięcia:** Tak
- **Topologia UPS:** Technologia line-interactive
- **Liczba faz wejściowych:** 1
- **Napięcie operacyjne wejścia (minimalne):** 170 V
- **Czas transferu (Tryb Linii do Trybu Baterii):** 6 ms
- **Maksymalna możliwa do konfiguracji moc:** 0,65 kVA
- **Napięcie operacyjne wejścia (maksymalne):** 280 V
- **Poziom hałasu:** 40 dB
- **Liczba faz wyjściowych:** 1
- **Moc rzeczywista:** 375 W
- **Frekwencja wyjściowa:** 50/60 Hz
- **Częstotliwość wejściowa:** 50/60 Hz
- **Układ:** Kompaktowy
- **Diody LED:** Tak
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Długość kabla:** 1,52 m
- **Wysokość produktu:** 92 mm
- **Waga produktu:** 4,5 kg
- **Szerokość produktu:** 160 mm
- **Głębokość produktu:** 305 mm
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.):** 0 - 1968,3 m
- **Zakres wilgotności względnej:** 0 - 90%
- **Szerokość opakowania:** 373 mm
- **Wysokość opakowania:** 237 mm
- **Dołączona karta zarządzająca:** Nie
- **Certyfikaty zgodności:** RoHS
- **SmartSlot:** Nie
- **Ilość gniazd sieciowych:** 4 x gniazdo sieciowe
- **Typy wyjść AC:** Typu F
- **Port SmartConnect:** Nie
- **Zimny start:** Tak
- **Napięcie baterii:** 12 V

-
- **Rodzaj baterii:** Ołowiowa (VRLA)
 - **Czas ładowania:** 8 h
 - **Pojemność baterii:** 7 Ah
 - **Wartość nominalna napięcia wyjściowego:** 230 V
 - **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 85078000
 - **Ostrzeżenia:** Nie wolno demontować obudowy urządzenia, może grozić porażeniem prądem., Przechowywać z dala od źródeł ognia i wody., Urządzenie należy stosować w dobrze wentylowanych pomieszczeniach, aby uniknąć przegrzania.

Specyfikacja:

Cechy:

- **Automatyczna regulacja napięcia (AVR):** Tak
- **Słyszalny alarm:** Tak
- **Przebieg falowy:** Sinus
- **Wartość znamionowa udaru energii:** 156 J
- **Tryby alarmu dźwiękowego:** Alarm kiedy pracuje na baterii, Alarm niskiego stanu akumulatora, Alarm przeciążenia
- **Ochrona przed nagłym wzrostem napięcia:** Tak
- **Topologia UPS:** Technologia line-interactive
- **Liczba faz wejściowych:** 1
- **Napięcie operacyjne wejścia (minimalne):** 170 V
- **Czas transferu (Tryb Linii do Trybu Baterii):** 6 ms
- **Maksymalna możliwa do konfiguracji moc:** 0,65 kVA
- **Napięcie operacyjne wejścia (maksymalne):** 280 V
- **Poziom hałasu:** 40 dB
- **Liczba faz wyjściowych:** 1
- **Moc rzeczywista:** 375 W
- **Frekwencja wyjściowa:** 50/60 Hz
- **Częstotliwość wejściowa:** 50/60 Hz

Konstrukcja:

- **Układ:** Kompaktowy
- **Diody LED:** Tak
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Długość kabla:** 1,52 m

Waga i rozmiary:

- **Wysokość produktu:** 92 mm
- **Waga produktu:** 4,5 kg
- **Szerokość produktu:** 160 mm
- **Głębokość produktu:** 305 mm

Warunki pracy:

- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.):** 0 - 1968,3 m
- **Zakres wilgotności względnej:** 0 - 90%

Dane opakowania:

- **Szerokość opakowania:** 373 mm
- **Wysokość opakowania:** 237 mm

Zawartość opakowania:

- **Dołączona karta zarządzająca:** Nie

Certyfikaty:

- **Certyfikaty zgodności:** RoHS

Porty i interfejsy:

- **SmartSlot:** Nie
- **Ilość gniazd sieciowych:** 4 x gniazdo sieciowe

-
- **Typy wyjść AC:** Typu F
 - **Port SmartConnect:** Nie

Bateria:

- **Zimny start:** Tak
- **Napięcie baterii:** 12 V
- **Rodzaj baterii:** Ołowiowa (VRLA)
- **Czas ładowania:** 8 h
- **Pojemność baterii:** 7 Ah

Pozostałe funkcje:

- **Wartość nominalna napięcia wyjściowego:** 230 V

Dane logistyczne:

- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 85078000

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Ostrzeżenia:** Nie wolno demontować obudowy urządzenia, może grozić porażeniem prądem., Przechowywać z dala od źródeł ognia i wody., Urządzenie należy stosować w dobrze wentylowanych pomieszczeniach, aby uniknąć przegrzania.