

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/ups-apc-srt5kxli-5000va-230v-6x-c13-4x-c19-iec-outlets-network-card-smartslot-extended-runtime-w-o-r-p-217534.html>



UPS APC SRT5KXLI (5000VA) 230V, 6x C13+4x C19 IEC outlets, Network Card+SmartSlot, Extended runtime, W/O rail kit

Cena	23 183,70 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	WLONONWCRDZAF
Kod producenta	SRT5KXLI
Kod EAN	0731304301615
PKWiU	27.90.41.0

Opis produktu

- **Przebieg falowy:** Sinus
- **Napięcie operacyjne wejścia (maksymalne):** 275 V
- **Napięcie operacyjne wyjścia (minimalne):** 240 V
- **Regulacja częstotliwości wyjściowej:** 50/60 Hz
- **Współczynnik szczytu:** 3:1
- **Awaryjne wyłączenie zasilania:** Tak
- **Napięcie operacyjne wejścia (minimalne):** 100 V
- **Wartość znamionowa udaru energii:** 480 J
- **Napięcie operacyjne wyjścia (maksymalne):** 220 V
- **Wydajność:** 94,1%
- **Topologia UPS:** Podwójnej konwersji (online)
- **Auto-restart:** Tak
- **Maksymalna możliwa do konfiguracji moc:** 5 kVA
- **Moc rzeczywista:** 4500 W
- **Ochrona przed nagłym wzrostem napięcia:** Tak
- **Słyszalny alarm:** Tak
- **Poziom hałasu:** 55 dB
- **Częstotliwość wejściowa:** 40 - 70 Hz
- **Typ wyświetlacza:** LCD
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Diody LED:** Status
- **Stopień ochrony IP:** IP20
- **Szerokość produktu:** 130 mm
- **Waga produktu:** 54,4 kg
- **Wysokość produktu:** 432 mm
- **Głębokość produktu:** 719 mm
- **Zakres wilgotności względnej:** 0 - 95%
- **Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.):** 0 - 3000 m
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 0 - 95%
- **Dopuszczalna wysokość (n.p.m.):** 0 - 15000 m
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -15 - 45 °C
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **Karta gwarancyjna:** Tak
- **Software CD:** Tak
- **Czujnik temperatury:** Tak
- **Głębokość opakowania:** 960 mm

-
- **Waga wraz z opakowaniem:** 63,6 kg
 - **Szerokość opakowania:** 610 mm
 - **Wysokość opakowania:** 330 mm
 - **Przewody:** Kabel USB
 - **Instrukcja szybkiej instalacji:** Tak
 - **Certyfikaty zgodności:** RoHS
 - **Interfejs szeregowy:** Tak
 - **Ilość zwopek wyjściowych IEC:** 2
 - **SmartSlot:** Tak
 - **Interfejs SCSI:** RJ-45
 - **Typy wyjść AC:** C19 panel, C13 panel
 - **Port USB:** Tak
 - **Wtyczka:** Hardwire
 - **Ilość gniazd sieciowych:** 12 x gniazdo sieciowe
 - **Akumulatory wymieniane podczas pracy:** Tak
 - **Pojemność baterii:** 845 VAh
 - **Żywotność baterii (max):** 5 lat
 - **Rodzaj baterii:** Ołowiowa (VRLA)
 - **Zimny start:** Tak
 - **Czas ładowania:** 1,5 h
 - **Typowy czas podtrzymania przy połowie obciążenia:** 11,8 min
 - **Typowy czas podtrzymania przy pełnym obciążeniu:** 4 min
 - **Automatyczny test baterii:** Tak
 - **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 85078000
 - **Produktów na palecie:** 6 szt.
 - **Całkowity ślad węglowy (kg of CO2e):** 8386,06
 - **Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju):** ENERGY STAR

Specyfikacja:

Cechy:

- **Przebieg falowy:** Sinus
- **Napięcie operacyjne wejścia (maksymalne):** 275 V
- **Napięcie operacyjne wyjścia (minimalne):** 240 V
- **Regulacja częstotliwości wyjściowej:** 50/60 Hz
- **Współczynnik szczytu:** 3:1
- **Awaryjne wyłączenie zasilania:** Tak
- **Napięcie operacyjne wejścia (minimalne):** 100 V
- **Wartość znamionowa udaru energii:** 480 J
- **Napięcie operacyjne wyjścia (maksymalne):** 220 V
- **Wydajność:** 94,1%
- **Topologia UPS:** Podwójnej konwersji (online)
- **Auto-restart:** Tak
- **Maksymalna możliwa do konfiguracji moc:** 5 kVA
- **Moc rzeczywista:** 4500 W
- **Ochrona przed nagłym wzrostem napięcia:** Tak
- **Słyszalny alarm:** Tak
- **Poziom hałasu:** 55 dB
- **Częstotliwość wejściowa:** 40 - 70 Hz

Konstrukcja:

- **Typ wyświetlacza:** LCD
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Diody LED:** Status
- **Stopień ochrony IP:** IP20

Waga i rozmiary:

- **Szerokość produktu:** 130 mm
- **Waga produktu:** 54,4 kg
- **Wysokość produktu:** 432 mm
- **Głębokość produktu:** 719 mm

Warunki pracy:

- **Zakres wilgotności względnej:** 0 - 95%

-
- **Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.):** 0 - 3000 m
 - **Dopuszczalna wilgotność względna:** 0 - 95%
 - **Dopuszczalna wysokość (n.p.m.):** 0 - 15000 m
 - **Zakres temperatur (przechowywanie):** -15 - 45 °C
 - **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C

Dane opakowania:

- **Karta gwarancyjna:** Tak
- **Software CD:** Tak
- **Czujnik temperatury:** Tak
- **Głębokość opakowania:** 960 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 63,6 kg
- **Szerokość opakowania:** 610 mm
- **Wysokość opakowania:** 330 mm

Zawartość opakowania:

- **Przewody:** Kabel USB
- **Instrukcja szybkiej instalacji:** Tak

Certyfikaty:

- **Certyfikaty zgodności:** RoHS

Porty i interfejsy:

- **Interfejs szeregowy:** Tak
- **Ilość zwopek wyjściowych IEC:** 2
- **SmartSlot:** Tak
- **Interfejs SCSI:** RJ-45
- **Typy wyjść AC:** C19 panel, C13 panel
- **Port USB:** Tak
- **Wtyczka:** Hardwire
- **Ilość gniazd sieciowych:** 12 x gniazdo sieciowe

Bateria:

- **Akumulatory wymieniane podczas pracy:** Tak
- **Pojemność baterii:** 845 VAh
- **Żywotność baterii (max):** 5 lat
- **Rodzaj baterii:** Ołowiowa (VRLA)
- **Zimny start:** Tak
- **Czas ładowania:** 1,5 h
- **Typowy czas podtrzymania przy połowie obciążenia:** 11,8 min
- **Typowy czas podtrzymania przy pełnym obciążeniu:** 4 min
- **Automatyczny test baterii:** Tak

Dane logistyczne:

- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 85078000
- **Produktów na palecie:** 6 szt.
- **Całkowity ślad węglowy (kg of CO2e):** 8386,06

Zrównoważony rozwój:

- **Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju):** ENERGY STAR