

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/ups-armac-hl650f-ledv2-hl-650f-led-v2-home-lite-line-int-2xschuko-p-255155.html>



UPS ARMAC HL650F/LEDV2 HL/650F/LED/V2 HOME LITE LINE-INT 2XSCHUKO

Cena	167,42 zł
Dostępność	Dostępny duża ilość
Numer katalogowy	WLONONWCRCCKAG
Kod producenta	HL/650F/LED/V2
Kod EAN	5901969443455
PKWiU	27.90.41.0

Opis produktu

- **Rodzaj zasilania:** Prąd przemienny
- **Przebieg falowy:** Sinus
- **Napięcie operacyjne wejścia (maksymalne):** 290 V
- **Funkcje ochrony zasilania:** Zabezpieczenie przed zbyt niskim napięciem, Ochrona przez zbyt wysokim napięciem
- **Automatyczna regulacja napięcia (AVR):** Tak
- **Maksymalna możliwa do konfiguracji moc:** 650 VA
- **Port USB:** Tak
- **Częstotliwość wejściowa:** 45/65 Hz
- **Topologia UPS:** Technologia line-interactive
- **Napięcie operacyjne wyjścia (minimalne):** 230 V
- **Moc rzeczywista:** 390 W
- **Frekwencja wyjściowa:** 50 Hz
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Waga produktu:** 4,3 g
- **Głębokość produktu:** 315 mm
- **Szerokość produktu:** 97 mm
- **Wysokość produktu:** 142 mm
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 45 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 90%
- **Ilość gniazd sieciowych:** 2 x gniazdo sieciowe
- **Typy wyjść AC:** Typu F
- **Napięcie baterii:** 12 V
- **Pojemność baterii:** 7 Ah
- **Czas ładowania:** 6 h

Specyfikacja:

Cechy:

- **Rodzaj zasilania:** Prąd przemienny
- **Przebieg falowy:** Sinus
- **Napięcie operacyjne wejścia (maksymalne):** 290 V
- **Funkcje ochrony zasilania:** Zabezpieczenie przed zbyt niskim napięciem, Ochrona przez zbyt wysokim napięciem
- **Automatyczna regulacja napięcia (AVR):** Tak
- **Maksymalna możliwa do konfiguracji moc:** 650 VA
- **Port USB:** Tak
- **Częstotliwość wejściowa:** 45/65 Hz

-
- **Topologia UPS:** Technologia line-interactive
 - **Napięcie operacyjne wyjścia (minimalne):** 230 V
 - **Moc rzeczywista:** 390 W
 - **Frekwencja wyjściowa:** 50 Hz

Konstrukcja:

- **Kolor produktu:** Czarny

Waga i rozmiary:

- **Waga produktu:** 4,3 g
- **Głębokość produktu:** 315 mm
- **Szerokość produktu:** 97 mm
- **Wysokość produktu:** 142 mm

Warunki pracy:

- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 45 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 90%

Porty i interfejsy:

- **Ilość gniazd sieciowych:** 2 x gniazdo sieciowe
- **Typy wyjść AC:** Typu F

Bateria:

- **Napięcie baterii:** 12 V
- **Pojemność baterii:** 7 Ah
- **Czas ładowania:** 6 h