

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/ups-armac-home-line-int-4x-230v-pl-h-1000e-led-p-214429.html>

UPS ARMAC HOME LINE-INT 4X 230V PL H/1000E/LED

Cena	311,69 zł
Dostępność	Dostępny duża ilość
Numer katalogowy	WLONONWCRCB7
Kod producenta	H/1000E/LED
Kod EAN	5901969406528
PKWiU	27.90.41.0

Opis produktu

- **Napięcie operacyjne wejścia (maksymalne):** 290 V
- **Funkcje ochrony zasilania:** Krótkie spięcie, Przeładowanie, Nadmiernego rozładowania
- **Napięcie operacyjne wyjścia (minimalne):** 255 V
- **Napięcie operacyjne wejścia (minimalne):** 145 V
- **Napięcie operacyjne wyjścia (maksymalne):** 195 V
- **Rodzaj zasilania:** Prąd przemienny
- **Maksymalna możliwa do konfiguracji moc:** 1 kVA
- **Częstotliwość wejściowa:** 50 Hz
- **Poziom hałasu:** 45 dB
- **Topologia UPS:** Technologia line-interactive
- **Przebieg falowy:** Sinus
- **Frekwencja wyjściowa:** 50 Hz
- **Automatyczna regulacja napięcia (AVR):** Tak
- **Typ wyświetlacza:** LED
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Waga produktu:** 8,5 g
- **Szerokość produktu:** 146 mm
- **Wysokość produktu:** 162 mm
- **Głębokość produktu:** 345 mm
- **Waga baterii/akumulatora:** 3,95 g
- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 90%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 45 °C
- **Port RS-232:** 2
- **Typy wyjść AC:** Typu E
- **Ilość gniazd sieciowych:** 4 x gniazdo sieciowe
- **Napięcie baterii:** 12 V
- **Typowy czas podtrzymania przy pełnym obciążeniu:** 3 min
- **Pojemność baterii:** 7 Ah
- **Czas ładowania:** 6 h

Specyfikacja:

Cechy:

- **Napięcie operacyjne wejścia (maksymalne):** 290 V
- **Funkcje ochrony zasilania:** Krótkie spięcie, Przeładowanie, Nadmiernego rozładowania
- **Napięcie operacyjne wyjścia (minimalne):** 255 V
- **Napięcie operacyjne wejścia (minimalne):** 145 V
- **Napięcie operacyjne wyjścia (maksymalne):** 195 V
- **Rodzaj zasilania:** Prąd przemienny
- **Maksymalna możliwa do konfiguracji moc:** 1 kVA

-
- **Częstotliwość wejściowa:** 50 Hz
 - **Poziom hałasu:** 45 dB
 - **Topologia UPS:** Technologia line-interactive
 - **Przebieg falowy:** Sinus
 - **Frekwencja wyjściowa:** 50 Hz
 - **Automatyczna regulacja napięcia (AVR):** Tak

Konstrukcja:

- **Typ wyświetlacza:** LED
- **Kolor produktu:** Czarny

Waga i rozmiary:

- **Waga produktu:** 8,5 g
- **Szerokość produktu:** 146 mm
- **Wysokość produktu:** 162 mm
- **Głębokość produktu:** 345 mm
- **Waga baterii/akumulatora:** 3,95 g

Warunki pracy:

- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 90%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 45 °C

Porty i interfejsy:

- **Port RS-232:** 2
- **Typy wyjść AC:** Typu E
- **Ilość gniazd sieciowych:** 4 x gniazdo sieciowe

Bateria:

- **Napięcie baterii:** 12 V
- **Typowy czas podtrzymania przy pełnym obciążeniu:** 3 min
- **Pojemność baterii:** 7 Ah
- **Czas ładowania:** 6 h