

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/ups-armac-home-lite-line-int-2x230v-pl-hl650e-ledv2-p-214390.html>



UPS ARMAC HOME LITE LINE-INT 2X230V PL HL650E/LEDV2

Cena	167,42 zł
Dostępność	Dostępny duża ilość
Numer katalogowy	WLONONWCRCKAJ
Kod producenta	HL/650E/LED/V2
Kod EAN	5901969443448

Opis produktu

- **Frekwencja wyjściowa:** 50 Hz
- **Rodzaj zasilania:** Prąd przemienny
- **Maksymalna możliwa do konfiguracji moc:** 650 VA
- **Funkcje ochrony zasilania:** Zabezpieczenie przed zbyt niskim napięciem, Ochrona przez zbyt wysokim napięciem
- **Przebieg falowy:** Sinus
- **Częstotliwość wejściowa:** 45/65 Hz
- **Automatyczna regulacja napięcia (AVR):** Tak
- **Napięcie operacyjne wejścia (maksymalne):** 230 V
- **Topologia UPS:** Technologia line-interactive
- **Moc rzeczywista:** 390 W
- **Napięcie operacyjne wyjścia (minimalne):** 230 V
- **Poziom hałasu:** 40 dB
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Głębokość produktu:** 315 mm
- **Wysokość produktu:** 142 mm
- **Szerokość produktu:** 97 mm
- **Waga produktu:** 4,3 kg
- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 90%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 45 °C
- **Typy wyjść AC:** Typu E
- **Ilość gniazd sieciowych:** 2 x gniazdo sieciowe
- **Czas ładowania:** 6 h
- **Pojemność baterii:** 7 Ah
- **Napięcie baterii:** 12 V

Specyfikacja:

Cechy:

- **Frekwencja wyjściowa:** 50 Hz
- **Rodzaj zasilania:** Prąd przemienny
- **Maksymalna możliwa do konfiguracji moc:** 650 VA
- **Funkcje ochrony zasilania:** Zabezpieczenie przed zbyt niskim napięciem, Ochrona przez zbyt wysokim napięciem
- **Przebieg falowy:** Sinus
- **Częstotliwość wejściowa:** 45/65 Hz
- **Automatyczna regulacja napięcia (AVR):** Tak
- **Napięcie operacyjne wejścia (maksymalne):** 230 V
- **Topologia UPS:** Technologia line-interactive
- **Moc rzeczywista:** 390 W
- **Napięcie operacyjne wyjścia (minimalne):** 230 V
- **Poziom hałasu:** 40 dB

Konstrukcja:

- **Kolor produktu:** Czarny

Waga i rozmiary:

- **Głębokość produktu:** 315 mm
- **Wysokość produktu:** 142 mm
- **Szerokość produktu:** 97 mm
- **Waga produktu:** 4,3 kg

Warunki pracy:

- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 90%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 45 °C

Porty i interfejsy:

- **Typy wyjść AC:** Typu E
- **Ilość gniazd sieciowych:** 2 x gniazdo sieciowe

Bateria:

- **Czas ładowania:** 6 h
- **Pojemność baterii:** 7 Ah
- **Napięcie baterii:** 12 V