

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/ups-armac-home-lite-line-int-2xschuko-hl850f-ledv2-p-255154.html>

BRAK
ZDJĘCIA



UPS ARMAC HOME LITE LINE-INT 2xSCHUKO HL850F/LEDV2

Cena	204,07 zł
Dostępność	Dostępny duża ilość
Numer katalogowy	WLONONWCRCKAI
Kod producenta	HL/850F/LED/V2
Kod EAN	5901969443479
PKWiU	27.90.41.0

Opis produktu

- **Moc rzeczywista:** 480 W
- **Rodzaj zasilania:** Prąd przemienny
- **Przebieg falowy:** Sinus
- **Topologia UPS:** Technologia line-interactive
- **Funkcje ochrony zasilania:** Zabezpieczenie przed zbyt niskim napięciem, Ochrona przez zbyt wysokim napięciem
- **Napięcie operacyjne wejścia (maksymalne):** 230 V
- **Częstotliwość wejściowa:** 45/65 Hz
- **Maksymalna możliwa do konfiguracji moc:** 0,85 kVA
- **Automatyczna regulacja napięcia (AVR):** Tak
- **Napięcie operacyjne wyjścia (minimalne):** 230 V
- **Frekwencja wyjściowa:** 50 Hz
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Wysokość produktu:** 142 mm
- **Głębokość produktu:** 315 mm
- **Szerokość produktu:** 97 mm
- **Waga produktu:** 5,2 kg
- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 90%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 45 °C
- **Ilość gniazd sieciowych:** 2 x gniazdo sieciowe
- **Typy wyjść AC:** Typu F
- **Czas ładowania:** 8 h
- **Pojemność baterii:** 9 Ah
- **Napięcie baterii:** 12 V

Specyfikacja:

Cechy:

- **Moc rzeczywista:** 480 W
- **Rodzaj zasilania:** Prąd przemienny
- **Przebieg falowy:** Sinus
- **Topologia UPS:** Technologia line-interactive
- **Funkcje ochrony zasilania:** Zabezpieczenie przed zbyt niskim napięciem, Ochrona przez zbyt wysokim napięciem
- **Napięcie operacyjne wejścia (maksymalne):** 230 V
- **Częstotliwość wejściowa:** 45/65 Hz
- **Maksymalna możliwa do konfiguracji moc:** 0,85 kVA
- **Automatyczna regulacja napięcia (AVR):** Tak
- **Napięcie operacyjne wyjścia (minimalne):** 230 V
- **Frekwencja wyjściowa:** 50 Hz

Konstrukcja:

-
- **Kolor produktu:** Czarny

Waga i rozmiary:

- **Wysokość produktu:** 142 mm
- **Głębokość produktu:** 315 mm
- **Szerokość produktu:** 97 mm
- **Waga produktu:** 5,2 kg

Warunki pracy:

- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 90%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 45 °C

Porty i interfejsy:

- **Ilość gniazd sieciowych:** 2 x gniazdo sieciowe
- **Typy wyjść AC:** Typu F

Bateria:

- **Czas ładowania:** 8 h
- **Pojemność baterii:** 9 Ah
- **Napięcie baterii:** 12 V