

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/ups-armac-office-line-int-2x-230v-pl-o-850e-lcd-p-214391.html>

## UPS ARMAC OFFICE LINE-INT 2X 230V PL O/850E/LCD

Cena	<b>274,01 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny duża ilość</b>
Numer katalogowy	<b>WLONONWCRCKET</b>
Kod producenta	<b>O/850E/LCD</b>
Kod EAN	<b>5901969406597</b>
PKWiU	<b>27.90.41.0</b>

### Opis produktu

- **Napięcie operacyjne wejścia (minimalne):** 145 V
- **Napięcie operacyjne wyjścia (maksymalne):** 255 V
- **Frekwencja wyjściowa:** 50 Hz
- **Funkcje ochrony zasilania:** Ochrona przed zwarcieniem, Bezpiecznik wejściowy, Ochrona przed rozładowaniem baterii, Krótkie spięcie, Zabezpieczenie przeciążeniowe
- **Napięcie operacyjne wejścia (maksymalne):** 290 V
- **Napięcie wyjściowe:** 230 V
- **Napięcie operacyjne wyjścia (minimalne):** 195 V
- **Czas odpowiedzi (typowy):** 2 - 6 ms
- **Moc rzeczywista:** 480 W
- **Automatyczna regulacja napięcia (AVR):** Tak
- **Topologia UPS:** Technologia line-interactive
- **Przebieg falowy:** Sinus
- **Maksymalna możliwa do konfiguracji moc:** 850 kVA
- **Auto-restart:** Tak
- **Częstotliwość wejściowa:** 45 - 65 Hz
- **Poziom hałasu:** 45 dB
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Układ:** Tower
- **Wbudowany wyświetlacz:** LCD
- **Wysokość produktu:** 141 mm
- **Waga produktu:** 5,5 kg
- **Szerokość produktu:** 85 mm
- **Głębokość produktu:** 305 mm
- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 90%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 45 °C
- **Kabel USB w zestawie:** Nie
- **Typy wyjść AC:** Typu E
- **Port USB:** Tak
- **Ilość portów RJ-45:** 2
- **Ilość gniazd sieciowych:** 2 x gniazdo sieciowe
- **Napięcie baterii:** 12 V
- **Typowy czas podtrzymania przy połowie obciążenia:** 20 min
- **Liczba obsługiwanych baterii:** 1
- **Pojemność baterii:** 9 Ah
- **Zimny start:** Tak
- **Typowy czas podtrzymania przy pełnym obciążeniu:** 3 min
- **Czas ładowania baterii (90%):** 6 h
- **Rodzaj baterii:** Bezobsługowa, kwasowo-ołowiowa (AGM)
- **Automatyczny test baterii:** Tak

---

## Specyfikacja:

### Cechy:

- **Napięcie operacyjne wejścia (minimalne):** 145 V
- **Napięcie operacyjne wyjścia (maksymalne):** 255 V
- **Frekwencja wyjściowa:** 50 Hz
- **Funkcje ochrony zasilania:** Ochrona przed zwarciem, Bezpiecznik wejściowy, Ochrona przed rozładowaniem baterii, Krótkie spięcie, Zabezpieczenie przeciążeniowe
- **Napięcie operacyjne wejścia (maksymalne):** 290 V
- **Napięcie wyjściowe:** 230 V
- **Napięcie operacyjne wyjścia (minimalne):** 195 V
- **Czas odpowiedzi (typowy):** 2 - 6 ms
- **Moc rzeczywista:** 480 W
- **Automatyczna regulacja napięcia (AVR):** Tak
- **Topologia UPS:** Technologia line-interactive
- **Przebieg falowy:** Sinus
- **Maksymalna możliwa do konfiguracji moc:** 850 kVA
- **Auto-restart:** Tak
- **Częstotliwość wejściowa:** 45 - 65 Hz
- **Poziom hałasu:** 45 dB

### Konstrukcja:

- **Kolor produktu:** Czarny
- **Układ:** Tower
- **Wbudowany wyświetlacz:** LCD

### Waga i rozmiary:

- **Wysokość produktu:** 141 mm
- **Waga produktu:** 5,5 kg
- **Szerokość produktu:** 85 mm
- **Głębokość produktu:** 305 mm

### Warunki pracy:

- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 90%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 45 °C

### Zawartość opakowania:

- **Kabel USB w zestawie:** Nie

### Porty i interfejsy:

- **Typy wyjść AC:** Typu E
- **Port USB:** Tak
- **Ilość portów RJ-45:** 2
- **Ilość gniazd sieciowych:** 2 x gniazdo sieciowe

### Bateria:

- **Napięcie baterii:** 12 V
- **Typowy czas podtrzymania przy połowie obciążenia:** 20 min
- **Liczba obsługiwanych baterii:** 1
- **Pojemność baterii:** 9 Ah
- **Zimny start:** Tak
- **Typowy czas podtrzymania przy pełnym obciążeniu:** 3 min
- **Czas ładowania baterii (90%):** 6 h
- **Rodzaj baterii:** Bezobsługowa, kwasowo-ołowiowa (AGM)
- **Automatyczny test baterii:** Tak