

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/ups-armac-office-line-int-3x-230v-pl-o-1500e-lcd-p-214428.html>



UPS ARMAC OFFICE LINE-INT 3X 230V PL O/1500E/LCD

Cena	480,77 zł
Dostępność	Dostępny duża ilość
Numer katalogowy	WLONONWCRMTAC
Kod producenta	O/1500E/LCD
Kod EAN	5901969406610
PKWiU	27.90.41.0

Opis produktu

- **Napięcie operacyjne wejścia (minimalne):** 145 V
- **Napięcie operacyjne wyjścia (maksymalne):** 195 V
- **Napięcie operacyjne wejścia (maksymalne):** 290 V
- **Automatyczna regulacja napięcia (AVR):** Tak
- **Poziom hałasu:** 45 dB
- **Maksymalna możliwa do konfiguracji moc:** 1,5 kVA
- **Rodzaj zasilania:** Prąd przemienny
- **Przebieg falowy:** Sinus
- **Frekwencja wyjściowa:** 50 Hz
- **Topologia UPS:** Technologia line-interactive
- **Napięcie operacyjne wyjścia (minimalne):** 255 V
- **Funkcje ochrony zasilania:** Przeładowanie, Nadmiernego rozładowania, Krótkie spięcie
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Typ wyświetlacza:** LCD
- **Waga produktu:** 11,2 kg
- **Głębokość produktu:** 350 mm
- **Szerokość produktu:** 120 mm
- **Waga baterii/akumulatora:** 4,7 kg
- **Wysokość produktu:** 188 mm
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 45 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 90%
- **Ilość gniazd sieciowych:** 3 x gniazdo sieciowe
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 2
- **Typy wyjść AC:** Typu E
- **Typowy czas podtrzymania przy pełnym obciążeniu:** 3 min
- **Napięcie baterii:** 12 V
- **Pojemność baterii:** 9 Ah
- **Czas ładowania:** 6 h

Specyfikacja:

Cechy:

- **Napięcie operacyjne wejścia (minimalne):** 145 V
- **Napięcie operacyjne wyjścia (maksymalne):** 195 V
- **Napięcie operacyjne wejścia (maksymalne):** 290 V
- **Automatyczna regulacja napięcia (AVR):** Tak
- **Poziom hałasu:** 45 dB
- **Maksymalna możliwa do konfiguracji moc:** 1,5 kVA
- **Rodzaj zasilania:** Prąd przemienny
- **Przebieg falowy:** Sinus

-
- **Frekwencja wyjściowa:** 50 Hz
 - **Topologia UPS:** Technologia line-interactive
 - **Napięcie operacyjne wyjścia (minimalne):** 255 V
 - **Funkcje ochrony zasilania:** Przeładowanie, Nadmiernego rozładowania, Krótkie spięcie

Konstrukcja:

- **Kolor produktu:** Czarny
- **Typ wyświetlacza:** LCD

Waga i rozmiary:

- **Waga produktu:** 11,2 kg
- **Głębokość produktu:** 350 mm
- **Szerokość produktu:** 120 mm
- **Waga baterii/akumulatora:** 4,7 kg
- **Wysokość produktu:** 188 mm

Warunki pracy:

- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 45 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 90%

Porty i interfejsy:

- **Ilość gniazd sieciowych:** 3 x gniazdo sieciowe
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 2
- **Typy wyjść AC:** Typu E

Bateria:

- **Typowy czas podtrzymania przy pełnym obciążeniu:** 3 min
- **Napięcie baterii:** 12 V
- **Pojemność baterii:** 9 Ah
- **Czas ładowania:** 6 h