

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/ups-armac-office-on-line-2000va-lcd-8xiec-o2000ipf1-p-214649.html>



UPS ARMAC OFFICE ON-LINE 2000VA LCD 8xIEC O2000IPF1

Cena	1 540,37 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	ZSIARMUPS0031
Kod producenta	O/2000I/PF1
Kod EAN	5901969429947
PKWiU	27.90.41.0

Opis produktu

- **Częstotliwość wejściowa zasilania:** 50 - 60 Hz
- **Automatyczna regulacja napięcia (AVR):** Tak
- **Moc:** 2000 W
- **Częstotliwość wyjściowa:** 50 Hz
- **Poziom hałasu:** 50 dB
- **Sprawność:** 91 %
- **Moc pozorna:** 2000 VA
- **Napięcie wejściowe:** 230 V
- **Napięcie wyjściowe:** 230 V
- **Zakres napięcia wejściowego:** 110 - 300 V
- **Przebieg falowy:** Sinus
- **Zakres napięcia wyjściowego:** 208 - 240 V
- **Układ:** Tower
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Wbudowany wyświetlacz:** LCD
- **Wysokość produktu:** 325 mm
- **Szerokość produktu:** 190 mm
- **Waga produktu:** 21,9 kg
- **Waga baterii/akumulatora:** 14,1 kg
- **Głębokość produktu:** 395 mm
- **Kabel USB w zestawie:** Nie
- **Port USB:** Tak
- **Ilość gniazd sieciowych:** 8 x gniazdo sieciowe
- **Port RS-232:** 1
- **Złącze modułu baterijnego:** Tak
- **Typy wyjść AC:** IEC C13
- **Napięcie baterii:** 12 V
- **Pojemność baterii:** 9 Ah
- **Rodzaj baterii:** Kwasowo-ołowiowa
- **Czas ładowania baterii (90%):** 6 h
- **Liczba obsługiwanych baterii:** 6
- **Czas podtrzymania przy 50% obciążenia:** 10 min
- **Czas podtrzymania przy 100% obciążenia:** 5 min
- **Ostrzeżenia:** Nie wolno demontować obudowy urządzenia, może grozić porażeniem prądem., Przechowywać z dala od źródeł ognia i wody., Urządzenie należy stosować w dobrze wentylowanych pomieszczeniach, aby uniknąć przegrzania.

Specyfikacja:

Cechy:

-
- **Częstotliwość wejściowa zasilania:** 50 - 60 Hz
 - **Automatyczna regulacja napięcia (AVR):** Tak
 - **Moc:** 2000 W
 - **Częstotliwość wyjściowa:** 50 Hz
 - **Poziom hałasu:** 50 dB
 - **Sprawność:** 91 %
 - **Moc pozorna:** 2000 VA
 - **Napięcie wejściowe:** 230 V
 - **Napięcie wyjściowe:** 230 V
 - **Zakres napięcia wejściowego:** 110 - 300 V
 - **Przebieg falowy:** Sinus
 - **Zakres napięcia wyjściowego:** 208 - 240 V

Konstrukcja:

- **Układ:** Tower
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Wbudowany wyświetlacz:** LCD

Waga i rozmiary:

- **Wysokość produktu:** 325 mm
- **Szerokość produktu:** 190 mm
- **Waga produktu:** 21,9 kg
- **Waga baterii/akumulatora:** 14,1 kg
- **Głębokość produktu:** 395 mm

Zawartość opakowania:

- **Kabel USB w zestawie:** Nie

Porty i interfejsy:

- **Port USB:** Tak
- **Ilość gniazd sieciowych:** 8 x gniazdo sieciowe
- **Port RS-232:** 1
- **Złącze modułu baterijnego:** Tak
- **Typy wyjść AC:** IEC C13

Bateria:

- **Napięcie baterii:** 12 V
- **Pojemność baterii:** 9 Ah
- **Rodzaj baterii:** Kwasowo-ołowiowa
- **Czas ładowania baterii (90%):** 6 h
- **Liczba obsługiwanych baterii:** 6
- **Czas podtrzymania przy 50% obciążenia:** 10 min
- **Czas podtrzymania przy 100% obciążenia:** 5 min

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Ostrzeżenia:** Nie wolno demontować obudowy urządzenia, może grozić porażeniem prądem., Przechowywać z dala od źródeł ognia i wody., Urządzenie należy stosować w dobrze wentylowanych pomieszczeniach, aby uniknąć przegrzania.