

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/ups-eaton-5sc2200irt-line-interactive-2-2-kva-1980-w-9-x-gniazdo-sieciowe-p-233611.html>



## UPS Eaton 5SC2200IRT line-interactive 2,2 kVA 1980 W 9 x gniazdo sieciowe

Cena	<b>5 808,96 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Numer katalogowy	<b>WLONONWCRCHIG</b>
Kod producenta	<b>5SC2200IRT</b>
Kod EAN	<b>743172088345</b>
PKWiU	<b>27.90.41.0</b>

### Opis produktu

- **Maksymalna możliwa do konfiguracji moc:** 2,2 kVA
- **Moc rzeczywista:** 1980 W
- **Poziom hałasu:** 45 dB
- **Napięcie operacyjne wejścia (minimalne):** 184 V
- **Napięcie operacyjne wyjścia (minimalne):** 240 V
- **Topologia UPS:** Technologia line-interactive
- **Regulacja częstotliwości wyjściowej:** 50/60 Hz
- **Częstotliwość wejściowa:** 45/65 Hz
- **Napięcie operacyjne wyjścia (maksymalne):** 220 V
- **Funkcje ochrony zasilania:** Nadmiernego rozładowania
- **Napięcie operacyjne wejścia (maksymalne):** 276 V
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Typ wyświetlacza:** LED
- **Układ:** Rackmount/Tower
- **Głębokość produktu:** 552 mm
- **Waga produktu:** 26,5 kg
- **Wysokość produktu:** 86,2 mm
- **Szerokość produktu:** 441 mm
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **Ilość gniazd sieciowych:** 9 x gniazdo sieciowe
- **Interfejs szeregowy:** Tak
- **Typy wyjść AC:** C13 panel, C19 panel
- **Szeregowe porty komunikacyjne:** 1
- **Wtyczka:** C20 panel
- **Port USB:** Tak
- **Interfejs SCSI:** RS-232
- **Automatyczny test baterii:** Tak
- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 85078000
- **Ostrzeżenia:** Urządzenie należy stosować w dobrze wentylowanych pomieszczeniach, aby uniknąć przegrzania., Nie wolno demontować obudowy urządzenia, może grozić porażeniem prądem., Przechowywać z dala od źródeł ognia i wody.

### Specyfikacja:

#### Cechy:

- **Maksymalna możliwa do konfiguracji moc:** 2,2 kVA
- **Moc rzeczywista:** 1980 W
- **Poziom hałasu:** 45 dB
- **Napięcie operacyjne wejścia (minimalne):** 184 V

- 
- **Napięcie operacyjne wyjścia (minimalne):** 240 V
  - **Topologia UPS:** Technologia line-interactive
  - **Regulacja częstotliwości wyjściowej:** 50/60 Hz
  - **Częstotliwość wejściowa:** 45/65 Hz
  - **Napięcie operacyjne wyjścia (maksymalne):** 220 V
  - **Funkcje ochrony zasilania:** Nadmiernego rozładowania
  - **Napięcie operacyjne wejścia (maksymalne):** 276 V

#### Konstrukcja:

- **Kolor produktu:** Czarny
- **Typ wyświetlacza:** LED
- **Układ:** Rackmount/Tower

#### Waga i rozmiary:

- **Głębokość produktu:** 552 mm
- **Waga produktu:** 26,5 kg
- **Wysokość produktu:** 86,2 mm
- **Szerokość produktu:** 441 mm

#### Warunki pracy:

- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C

#### Porty i interfejsy:

- **Ilość gniazd sieciowych:** 9 x gniazdo sieciowe
- **Interfejs szeregowy:** Tak
- **Typy wyjść AC:** C13 panel, C19 panel
- **Szeregowe porty komunikacyjne:** 1
- **Wtyczka:** C20 panel
- **Port USB:** Tak
- **Interfejs SCSI:** RS-232

#### Bateria:

- **Automatyczny test baterii:** Tak

#### Dane logistyczne:

- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 85078000

#### Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Ostrzeżenia:** Urządzenie należy stosować w dobrze wentylowanych pomieszczeniach, aby uniknąć przegrzania., Nie wolno demontować obudowy urządzenia, może grozić porażeniem prądem., Przechowywać z dala od źródeł ognia i wody.