

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/ups-fsp-fortron-clippers-rt-3k-ppf30a0600-p-257484.html>

BRAK
ZDJĘCIA



UPS FSP/Fortron Clippers RT 3K (PPF30A0600)

Cena	3 272,32 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	ZSIFOTUPS0024
Kod producenta	PPF30A0600
Kod EAN	4713224524905
PKWiU	27.90.41.0

Opis produktu

- **Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju):** CE
- **Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju:** Tak
- **Całkowite zniekształcenie harmoniczne (THD) (obciążenie nieliniowe):** 4%
- **Regulacja napięcia wyjściowego:** 1%
- **Napięcie operacyjne wejścia (maksymalne):** 300 V
- **Współczynnik mocy:** 0,99
- **Maksymalna możliwa do konfiguracji moc:** 3 kVA
- **Napięcie operacyjne wyjścia (minimalne):** 240 V
- **Moc rzeczywista:** 3000 W
- **Napięcie operacyjne wyjścia (maksymalne):** 208 V
- **Napięcie operacyjne wejścia (minimalne):** 110 V
- **Frekwencja wyjściowa:** 46/64 Hz
- **Liczba faz wejściowych:** 1
- **Słyszalny alarm:** Tak
- **Awaryjne wyłączenie zasilania:** Tak
- **Całkowite zniekształcenie harmoniczne (THD) (obciążenie liniowe):** 2%
- **Ochrona przed nagłym wzrostem napięcia:** Tak
- **Współczynnik szczytu:** 3:1
- **Czas odpowiedzi (typowy):** 4 ms
- **Częstotliwość wejściowa:** 40/70 Hz
- **Topologia UPS:** Podwójnej konwersji (online)
- **Poziom hałasu:** 50 dB
- **Przebieg falowy:** Sinus
- **Tryby alarmu dźwiękowego:** Alarm kiedy pracuje na baterii, Usterka, Alarm przeciążenia, Alarm niskiego stanu akumulatora
- **Typ kontroli:** Przyciski
- **Rodzaj chłodzenia:** Aktywne
- **Układ:** Rackmount/Tower
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Typ wyświetlacza:** LCD
- **Wbudowany wentylator:** Tak
- **Szerokość produktu:** 438 mm
- **Wysokość produktu:** 88 mm
- **Waga produktu:** 27,5 kg
- **Głębokość produktu:** 630 mm
- **Zakres wilgotności względnej:** 20 - 90%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **Typy wyjść AC:** C13 panel
- **Liczba portów USB 2.0:** 1
- **Interfejs szeregowy:** Tak
- **Port USB:** Tak
- **Interfejs SCSI:** RS-232

-
- **Złącze Emergency Power Off (EPO):** Tak
 - **Typ portu USB:** USB Typu B
 - **Pojemność baterii:** 9 Ah
 - **Ilość komórek baterii:** 6
 - **Czas ładowania:** 3 h
 - **Akumulatory wymieniane podczas pracy:** Tak
 - **Napięcie baterii:** 12 V
 - **Typowy czas podtrzymania przy pełnym obciążeniu:** 33 min
 - **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 85078000

Specyfikacja:

Szczegóły techniczne:

- **Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju):** CE
- **Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju:** Tak

Cechy:

- **Całkowite zniekształcenie harmoniczne (THD) (obciążenie nieliniowe):** 4%
- **Regulacja napięcia wyjściowego:** 1%
- **Napięcie operacyjne wejścia (maksymalne):** 300 V
- **Współczynnik mocy:** 0,99
- **Maksymalna możliwa do konfiguracji moc:** 3 kVA
- **Napięcie operacyjne wyjścia (minimalne):** 240 V
- **Moc rzeczywista:** 3000 W
- **Napięcie operacyjne wyjścia (maksymalne):** 208 V
- **Napięcie operacyjne wejścia (minimalne):** 110 V
- **Frekwencja wyjściowa:** 46/64 Hz
- **Liczba faz wejściowych:** 1
- **Słyszalny alarm:** Tak
- **Awaryjne wyłączenie zasilania:** Tak
- **Całkowite zniekształcenie harmoniczne (THD) (obciążenie liniowe):** 2%
- **Ochrona przed nagłym wzrostem napięcia:** Tak
- **Współczynnik szczytu:** 3:1
- **Czas odpowiedzi (typowy):** 4 ms
- **Częstotliwość wejściowa:** 40/70 Hz
- **Topologia UPS:** Podwójnej konwersji (online)
- **Poziom hałasu:** 50 dB
- **Przebieg falowy:** Sinus
- **Tryby alarmu dźwiękowego:** Alarm kiedy pracuje na baterii, Usterka, Alarm przeciążenia, Alarm niskiego stanu akumulatora

Konstrukcja:

- **Typ kontroli:** Przyciski
- **Rodzaj chłodzenia:** Aktywne
- **Układ:** Rackmount/Tower
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Typ wyświetlacza:** LCD
- **Wbudowany wentylator:** Tak

Waga i rozmiary:

- **Szerokość produktu:** 438 mm
- **Wysokość produktu:** 88 mm
- **Waga produktu:** 27,5 kg
- **Głębokość produktu:** 630 mm

Warunki pracy:

- **Zakres wilgotności względnej:** 20 - 90%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C

Porty i interfejsy:

- **Typy wyjść AC:** C13 panel
- **Liczba portów USB 2.0:** 1

-
- **Interfejs szeregowy:** Tak
 - **Port USB:** Tak
 - **Interfejs SCSI:** RS-232
 - **Złącze Emergency Power Off (EPO):** Tak
 - **Typ portu USB:** USB Typu B

Bateria:

- **Pojemność baterii:** 9 Ah
- **Ilość komór baterii:** 6
- **Czas ładowania:** 3 h
- **Akumulatory wymieniane podczas pracy:** Tak
- **Napięcie baterii:** 12 V
- **Typowy czas podtrzymania przy pełnym obciążeniu:** 33 min

Dane logistyczne:

- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 85078000