

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/ups-fsp-fortron-ifp-600-ppf3602700-p-214508.html>

UPS FSP/Fortron iFP 600 (PPF3602700)

Cena	277,13 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	ZSIFOTUPS0012
Kod producenta	PPF3602700
Kod EAN	4713224522307
PKWiU	27.90.41.0

Opis produktu

- **Certyfikaty zgodności:** CE, cTUVus
- **Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju:** Tak
- **Napięcie operacyjne wejścia (maksymalne):** 290 V
- **Funkcje ochrony zasilania:** Ochrona przed rozładowaniem baterii, Zabezpieczenie przeciw przeładowaniu, Przeładowanie
- **Słyszalny alarm:** Tak
- **Maksymalna możliwa do konfiguracji moc:** 0,6 kVA
- **Częstotliwość wejściowa:** 50/60 Hz
- **Przebieg falowy:** Sinus
- **Czas odpowiedzi (typowy):** 6 ms
- **Moc rzeczywista:** 360 W
- **Napięcie operacyjne wejścia (minimalne):** 140 V
- **Poziom hałasu:** 40 dB
- **Regulacja napięcia wyjściowego:** 10%
- **Tryby alarmu dźwiękowego:** Alarm kiedy pracuje na baterii, Usterka, Alarm niskiego stanu akumulatora, Alarm przeciążenia
- **Frekwencja wyjściowa:** 50/60 Hz
- **Topologia UPS:** Technologia line-interactive
- **Automatyczna regulacja napięcia (AVR):** Tak
- **Napięcie operacyjne wyjścia (minimalne):** 240 V
- **Napięcie operacyjne wyjścia (maksymalne):** 110 V
- **Auto-restart:** Tak
- **Układ:** Mini Tower
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Typ wyświetlacza:** LCD
- **Typ kontroli:** Przyciski
- **Wysokość produktu:** 142 mm
- **Waga produktu:** 4,25 kg
- **Głębokość produktu:** 300 mm
- **Szerokość produktu:** 101 mm
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 0 - 90%
- **Podręcznik użytkownika:** Tak
- **Baterie w zestawie:** Tak
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 2
- **Liczba portów USB 2.0:** 1
- **Typy wyjść AC:** Typu F
- **Typ portu USB:** USB Typu B
- **Port USB:** Tak
- **Ilość gniazd sieciowych:** 2 x gniazdo sieciowe
- **Liczba obsługiwanych baterii:** 1
- **Napięcie baterii:** 12 V
- **Pojemność baterii:** 7 Ah
- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 85078000

Specyfikacja:

Szczegóły techniczne:

- **Certyfikaty zgodności:** CE, cTUVus
- **Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju:** Tak

Cechy:

- **Napięcie operacyjne wejścia (maksymalne):** 290 V
- **Funkcje ochrony zasilania:** Ochrona przed rozładowaniem baterii, Zabezpieczenie przeciw przeładowaniu, Przeładowanie
- **Słyszalny alarm:** Tak
- **Maksymalna możliwa do konfiguracji moc:** 0,6 kVA
- **Częstotliwość wejściowa:** 50/60 Hz
- **Przebieg falowy:** Sinus
- **Czas odpowiedzi (typowy):** 6 ms
- **Moc rzeczywista:** 360 W
- **Napięcie operacyjne wejścia (minimalne):** 140 V
- **Poziom hałasu:** 40 dB
- **Regulacja napięcia wyjściowego:** 10%
- **Tryby alarmu dźwiękowego:** Alarm kiedy pracuje na baterii, Usterka, Alarm niskiego stanu akumulatora, Alarm przeciążenia
- **Frekwencja wyjściowa:** 50/60 Hz
- **Topologia UPS:** Technologia line-interactive
- **Automatyczna regulacja napięcia (AVR):** Tak
- **Napięcie operacyjne wyjścia (minimalne):** 240 V
- **Napięcie operacyjne wyjścia (maksymalne):** 110 V
- **Auto-restart:** Tak

Konstrukcja:

- **Układ:** Mini Tower
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Typ wyświetlacza:** LCD
- **Typ kontroli:** Przyciski

Waga i rozmiary:

- **Wysokość produktu:** 142 mm
- **Waga produktu:** 4,25 kg
- **Głębokość produktu:** 300 mm
- **Szerokość produktu:** 101 mm

Warunki pracy:

- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 0 - 90%

Dane opakowania:

- **Podręcznik użytkownika:** Tak

Zawartość opakowania:

- **Baterie w zestawie:** Tak

Porty i interfejsy:

- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 2
- **Liczba portów USB 2.0:** 1
- **Typy wyjść AC:** Typu F
- **Typ portu USB:** USB Typu B
- **Port USB:** Tak
- **Ilość gniazd sieciowych:** 2 x gniazdo sieciowe

Bateria:

-
- **Liczba obsługiwanych baterii:** 1
 - **Napięcie baterii:** 12 V
 - **Pojemność baterii:** 7 Ah

Dane logistyczne:

- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 85078000