

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/ups-fsp-fortron-ifp1000-ppf6001300-p-256656.html>

UPS FSP/Fortron iFP1000 (PPF6001300)

Cena	483,27 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	ZSIFOTUPS0014
Kod producenta	PPF6001300
Kod EAN	4713224522321
PKWiU	27.90.41.0

Opis produktu

- **Napięcie operacyjne wejścia (minimalne):** 140 V
- **Czas odpowiedzi (typowy):** 6 ms
- **Topologia UPS:** Technologia line-interactive
- **Auto-restart:** Tak
- **Poziom hałasu:** 40 dB
- **Słyszalny alarm:** Tak
- **Moc rzeczywista:** 600 W
- **Automatyczna regulacja napięcia (AVR):** Tak
- **Funkcje ochrony zasilania:** Zabezpieczenie przeciw przeładowaniu, Ochrona przed rozładowaniem baterii, Przeładowanie
- **Częstotliwość wejściowa:** 50/60 Hz
- **Napięcie operacyjne wyjścia (minimalne):** 240 V
- **Maksymalna możliwa do konfiguracji moc:** 1 kVA
- **Frekwencja wyjściowa:** 50/60 Hz
- **Przebieg falowy:** Sinus
- **Tryby alarmu dźwiękowego:** Alarm kiedy pracuje na baterii, Usterka, Alarm niskiego stanu akumulatora, Alarm przeciążenia
- **Napięcie operacyjne wyjścia (maksymalne):** 110 V
- **Regulacja napięcia wyjściowego:** 10%
- **Napięcie operacyjne wejścia (maksymalne):** 290 V
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Układ:** Mini Tower
- **Typ wyświetlacza:** LCD
- **Typ kontroli:** Przyciski
- **Głębokość produktu:** 320 mm
- **Wysokość produktu:** 182 mm
- **Szerokość produktu:** 130 mm
- **Waga produktu:** 8,2 kg
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 0 - 90%
- **Podręcznik użytkownika:** Tak
- **Baterie w zestawie:** Tak
- **Certyfikaty zgodności:** CE, cTUVus
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 2
- **Liczba portów USB 2.0:** 1
- **Port USB:** Tak
- **Typy wyjść AC:** Typu F
- **Ilość gniazd sieciowych:** 2 x gniazdo sieciowe
- **Ilość zworek wyjściowych IEC:** 2
- **Typ portu USB:** USB Typu B
- **Napięcie baterii:** 12 V
- **Zimny start:** Tak
- **Pojemność baterii:** 7 Ah
- **Liczba obsługiwanych baterii:** 2

-
- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 85078000
 - **Ostrzeżenia:** Przechowywać z dala od źródeł ognia i wody., Urządzenie należy stosować w dobrze wentylowanych pomieszczeniach, aby uniknąć przegrzania., Nie wolno demontować obudowy urządzenia, może grozić porażeniem prądem.
 - **Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju:** Tak

Specyfikacja:

Cechy:

- **Napięcie operacyjne wejścia (minimalne):** 140 V
- **Czas odpowiedzi (typowy):** 6 ms
- **Topologia UPS:** Technologia line-interactive
- **Auto-restart:** Tak
- **Poziom hałasu:** 40 dB
- **Słyszalny alarm:** Tak
- **Moc rzeczywista:** 600 W
- **Automatyczna regulacja napięcia (AVR):** Tak
- **Funkcje ochrony zasilania:** Zabezpieczenie przeciw przeładowaniu, Ochrona przed rozładowaniem baterii, Przeładowanie
- **Częstotliwość wejściowa:** 50/60 Hz
- **Napięcie operacyjne wyjścia (minimalne):** 240 V
- **Maksymalna możliwa do konfiguracji moc:** 1 kVA
- **Frekwencja wyjściowa:** 50/60 Hz
- **Przebieg falowy:** Sinus
- **Tryby alarmu dźwiękowego:** Alarm kiedy pracuje na baterii, Usterka, Alarm niskiego stanu akumulatora, Alarm przeciążenia
- **Napięcie operacyjne wyjścia (maksymalne):** 110 V
- **Regulacja napięcia wyjściowego:** 10%
- **Napięcie operacyjne wejścia (maksymalne):** 290 V

Konstrukcja:

- **Kolor produktu:** Czarny
- **Układ:** Mini Tower
- **Typ wyświetlacza:** LCD
- **Typ kontroli:** Przyciski

Waga i rozmiary:

- **Głębokość produktu:** 320 mm
- **Wysokość produktu:** 182 mm
- **Szerokość produktu:** 130 mm
- **Waga produktu:** 8,2 kg

Warunki pracy:

- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 0 - 90%

Zawartość opakowania:

- **Podręcznik użytkownika:** Tak
- **Baterie w zestawie:** Tak

Certyfikaty:

- **Certyfikaty zgodności:** CE, cTUVus

Porty i interfejsy:

- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 2
- **Liczba portów USB 2.0:** 1
- **Port USB:** Tak
- **Typy wyjść AC:** Typu F
- **Ilość gniazd sieciowych:** 2 x gniazdo sieciowe
- **Ilość zworek wyjściowych IEC:** 2
- **Typ portu USB:** USB Typu B

Bateria:

- **Napięcie baterii:** 12 V
- **Zimny start:** Tak
- **Pojemność baterii:** 7 Ah
- **Liczba obsługiwanych baterii:** 2

Dane logistyczne:

- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 85078000

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Ostrzeżenia:** Przechowywać z dala od źródeł ognia i wody., Urządzenie należy stosować w dobrze wentylowanych pomieszczeniach, aby uniknąć przegrzania., Nie wolno demontować obudowy urządzenia, może grozić porażeniem prądem.

Zrównoważony rozwój:

- **Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju:** Tak