

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/ups-line-interactive-lcd-1500va-900w2x12v-9ah-avr-4xschuko-usb-rs232-rj45-p-214434.html>



## UPS Line-Interactive LCD, 1500VA/900W2x12V/9Ah, AVR, 4xSCHUKO, USB, RS232, RJ45

Cena	<b>470,20 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Numer katalogowy	<b>WLONONWCRATLU</b>
Kod producenta	<b>DN-170075</b>
Kod EAN	<b>4016032441373</b>
PKWiU	<b>27.90.41.0</b>

### Opis produktu

- **Ochrona przed nagłym wzrostem napięcia:** Tak
- **Topologia UPS:** Technologia line-interactive
- **Maksymalna możliwa do konfiguracji moc:** 1,5 kVA
- **Funkcje ochrony zasilania:** Ochrona przed rozładowaniem baterii, Zabezpieczenie przeciw przeładowaniu, Przeładowanie
- **Współczynnik mocy:** 0,6
- **Napięcie operacyjne wejścia (maksymalne):** 290 V
- **Tryby alarmu dźwiękowego:** Alarm kiedy pracuje na baterii, Usterka, Alarm niskiego stanu akumulatora, Alarm przeciążenia
- **Liczba faz wejściowych:** 1
- **Moc rzeczywista:** 900 W
- **Przebieg falowy:** Pseudo sine
- **Częstotliwość wejściowa:** 50 Hz
- **Napięcie operacyjne wejścia (minimalne):** 162 V
- **Liczba faz wyjściowych:** 1
- **Automatyczna regulacja napięcia (AVR):** Tak
- **Słyszalny alarm:** Tak
- **Funkcje ochrony przed przepięciami:** Cyfrowa linia abonencka (DSL), Sieć, Modem
- **Poziom hałasu:** 40 dB
- **Auto-restart:** Tak
- **Frekwencja wyjściowa:** 50 Hz
- **Regulacja napięcia wyjściowego:** 10%
- **Czas transferu (Tryb Linii do Trybu Baterii):** 2 ms
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Diody LED:** Tak
- **Typ wyświetlacza:** LCD
- **Układ:** Tower
- **Waga produktu:** 10,1 kg
- **Głębokość produktu:** 380 mm
- **Szerokość produktu:** 158 mm
- **Wysokość produktu:** 198 mm
- **Zakres wilgotności względnej:** 0 - 95%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **Pojemność opakowania:** 26237,1 cm<sup>3</sup>
- **Szerokość opakowania:** 212 mm
- **Wysokość opakowania:** 280 mm
- **Ilość gniazd sieciowych:** 4 x gniazdo sieciowe
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 2

- 
- **Wtyczka:** Typu F
  - **Typy wyjść AC:** Typ E / F
  - **Port USB:** Tak
  - **Szeregowe porty komunikacyjne:** 1
  - **Interfejs SCSI:** RS-232
  - **Liczba portów USB 2.0:** 1
  - **Port RS-232:** 1
  - **Interfejs szeregowy:** Tak
  - **Typ portu USB:** USB Typu B
  - **Napięcie baterii:** 12 V
  - **Liczba obsługiwanych baterii:** 2
  - **Pojemność baterii:** 9 Ah
  - **Zimny start:** Tak
  - **Czas ładowania baterii (90%):** 6 h
  - **Wartość nominalna napięcia wyjściowego:** 230 V
  - **Wartość nominalna napięcia wejściowego:** 230 V
  - **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 85078000
  - **Maska z numerem seryjnym:** 85044085
  - **Ostrzeżenia:** Nie wolno demontować obudowy urządzenia, może grozić porażeniem prądem., Przechowywać z dala od źródeł ognia i wody., Urządzenie należy stosować w dobrze wentylowanych pomieszczeniach, aby uniknąć przegrzania.

## Specyfikacja:

### Cechy:

- **Ochrona przed nagłym wzrostem napięcia:** Tak
- **Topologia UPS:** Technologia line-interactive
- **Maksymalna możliwa do konfiguracji moc:** 1,5 kVA
- **Funkcje ochrony zasilania:** Ochrona przed rozładowaniem baterii, Zabezpieczenie przeciw przeładowaniu, Przeładowanie
- **Współczynnik mocy:** 0,6
- **Napięcie operacyjne wejścia (maksymalne):** 290 V
- **Tryby alarmu dźwiękowego:** Alarm kiedy pracuje na baterii, Usterka, Alarm niskiego stanu akumulatora, Alarm przeciążenia
- **Liczba faz wejściowych:** 1
- **Moc rzeczywista:** 900 W
- **Przebieg falowy:** Pseudo sine
- **Częstotliwość wejściowa:** 50 Hz
- **Napięcie operacyjne wejścia (minimalne):** 162 V
- **Liczba faz wyjściowych:** 1
- **Automatyczna regulacja napięcia (AVR):** Tak
- **Słyszalny alarm:** Tak
- **Funkcje ochrony przed przepięciami:** Cyfrowa linia abonencka (DSL), Sieć, Modem
- **Poziom hałasu:** 40 dB
- **Auto-restart:** Tak
- **Frekwencja wyjściowa:** 50 Hz
- **Regulacja napięcia wyjściowego:** 10%
- **Czas transferu (Tryb Linii do Trybu Baterii):** 2 ms

### Konstrukcja:

- **Kolor produktu:** Czarny
- **Diody LED:** Tak
- **Typ wyświetlacza:** LCD
- **Układ:** Tower

### Waga i rozmiary:

- **Waga produktu:** 10,1 kg
- **Głębokość produktu:** 380 mm
- **Szerokość produktu:** 158 mm
- **Wysokość produktu:** 198 mm

### Warunki pracy:

- **Zakres wilgotności względnej:** 0 - 95%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C

---

**Dane opakowania:**

- **Pojemność opakowania:** 26237,1 cm<sup>3</sup>
- **Szerokość opakowania:** 212 mm
- **Wysokość opakowania:** 280 mm

**Porty i interfejsy:**

- **Ilość gniazd sieciowych:** 4 x gniazdo sieciowe
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 2
- **Wtyczka:** Typu F
- **Typy wyjść AC:** Typ E / F
- **Port USB:** Tak
- **Szeregowe porty komunikacyjne:** 1
- **Interfejs SCSI:** RS-232
- **Liczba portów USB 2.0:** 1
- **Port RS-232:** 1
- **Interfejs szeregowy:** Tak
- **Typ portu USB:** USB Typu B

**Bateria:**

- **Napięcie baterii:** 12 V
- **Liczba obsługiwanych baterii:** 2
- **Pojemność baterii:** 9 Ah
- **Zimny start:** Tak
- **Czas ładowania baterii (90%):** 6 h

**Pozostałe funkcje:**

- **Wartość nominalna napięcia wyjściowego:** 230 V
- **Wartość nominalna napięcia wejściowego:** 230 V

**Dane logistyczne:**

- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 85078000
- **Maska z numerem seryjnym:** 85044085

**Ostrzeżenie bezpieczeństwa:**

- **Ostrzeżenia:** Nie wolno demontować obudowy urządzenia, może grozić porażeniem prądem., Przechowywać z dala od źródeł ognia i wody., Urządzenie należy stosować w dobrze wentylowanych pomieszczeniach, aby uniknąć przegrzania.