

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/ups-power-walker-on-line-1000va-1000va-800w-online-p-214825.html>

UPS Power Walker ON-LINE 1000VA (1000VA 800W online)



Cena	2 493,28 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	ZASPWAUPS0061
Kod producenta	VFI 1000 R1U
Kod EAN	4260074977165
PKWiU	27.90.41.0

Opis produktu

- **Liczba faz wejściowych:** 1
- **Przebieg falowy:** Sinus
- **Moc rzeczywista:** 800 W
- **Wydajność:** 86%
- **Regulacja częstotliwości wyjściowej:** 47 / 53 Hz
- **Napięcie operacyjne wejścia (minimalne):** 110 V
- **Regulacja napięcia wyjściowego:** 1%
- **Napięcie operacyjne wyjścia (maksymalne):** 220 V
- **Napięcie operacyjne wyjścia (minimalne):** 240 V
- **Maksymalna możliwa do konfiguracji moc:** 1 kVA
- **Częstotliwość wejściowa:** 40/70 Hz
- **Współczynnik mocy wejściowej:** 0,99
- **Napięcie operacyjne wejścia (maksymalne):** 300 V
- **Topologia UPS:** Podwójnej konwersji (online)
- **Słyszalny alarm:** Tak
- **Poziom hałasu:** 50 dB
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Układ:** Rack
- **Rodzaj chłodzenia:** Aktywne
- **Pojemność stelaża:** 1U
- **Diody LED:** Tak
- **Szerokość produktu:** 477 mm
- **Wysokość produktu:** 44 mm
- **Głębokość produktu:** 438 mm
- **Waga produktu:** 12,6 kg
- **Wysokość opakowania:** 158 mm
- **Szerokość opakowania:** 607 mm
- **Zakres wilgotności względnej:** 0 - 90%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **Liczba portów USB 2.0:** 1
- **Typy wyjść AC:** C13 panel
- **Ilość gniazd sieciowych:** 3 x gniazdo sieciowe
- **Pojemność baterii:** 9 Ah
- **Liczba obsługiwanych baterii:** 4
- **Czas ładowania:** 4 h
- **Napięcie baterii:** 6 V
- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 85078000
- **Ostrzeżenia:** Nie wolno demontować obudowy urządzenia, może grozić porażeniem prądem., Urządzenie należy stosować w dobrze wentylowanych pomieszczeniach, aby uniknąć przegrzania., Przechowywać z dala od źródeł ognia i wody.

Specyfikacja:

Cechy:

- **Liczba faz wejściowych:** 1
- **Przebieg falowy:** Sinus
- **Moc rzeczywista:** 800 W
- **Wydajność:** 86%
- **Regulacja częstotliwości wyjściowej:** 47 / 53 Hz
- **Napięcie operacyjne wejścia (minimalne):** 110 V
- **Regulacja napięcia wyjściowego:** 1%
- **Napięcie operacyjne wyjścia (maksymalne):** 220 V
- **Napięcie operacyjne wyjścia (minimalne):** 240 V
- **Maksymalna możliwa do konfiguracji moc:** 1 kVA
- **Częstotliwość wejściowa:** 40/70 Hz
- **Współczynnik mocy wejściowej:** 0,99
- **Napięcie operacyjne wejścia (maksymalne):** 300 V
- **Topologia UPS:** Podwójnej konwersji (online)
- **Słyszalny alarm:** Tak
- **Poziom hałasu:** 50 dB

Konstrukcja:

- **Kolor produktu:** Czarny
- **Układ:** Rack
- **Rodzaj chłodzenia:** Aktywne
- **Pojemność stelaża:** 1U
- **Diody LED:** Tak

Waga i rozmiary:

- **Szerokość produktu:** 477 mm
- **Wysokość produktu:** 44 mm
- **Głębokość produktu:** 438 mm
- **Waga produktu:** 12,6 kg
- **Wysokość opakowania:** 158 mm
- **Szerokość opakowania:** 607 mm

Warunki pracy:

- **Zakres wilgotności względnej:** 0 - 90%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C

Porty i interfejsy:

- **Liczba portów USB 2.0:** 1
- **Typy wyjść AC:** C13 panel
- **Ilość gniazd sieciowych:** 3 x gniazdo sieciowe

Bateria:

- **Pojemność baterii:** 9 Ah
- **Liczba obsługiwanych baterii:** 4
- **Czas ładowania:** 4 h
- **Napięcie baterii:** 6 V

Dane logistyczne:

- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 85078000

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Ostrzeżenia:** Nie wolno demontować obudowy urządzenia, może grozić porażeniem prądem., Urządzenie należy stosować w dobrze wentylowanych pomieszczeniach, aby uniknąć przegrzania., Przechowywać z dala od źródeł ognia i wody.