

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/ups-powerwalker-vfi-3000-at-3000va-2700w-p-298384.html>BRAK  
ZDJĘCIA

## UPS PowerWalker VFI 3000 AT 3000VA/2700W

Cena	<b>2 193,47 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Numer katalogowy	<b>WLONONWCRS792</b>
Kod producenta	<b>1688771</b>
Kod EAN	<b>4260074982473</b>

### Opis produktu

- **Automatyczna regulacja napięcia (AVR):** Tak
- **Regulacja napięcia wyjściowego:** -1 - 1%
- **Regulacja częstotliwości wyjściowej:** -0.5 - 0.5 Hz
- **Topologia UPS:** Podwójnej konwersji (online)
- **Ochrona przed nagłym wzrostem napięcia:** Tak
- **Współczynnik mocy wejściowej:** 0,99
- **Napięcie operacyjne wejścia (maksymalne):** 300 V
- **Współczynnik szczytu:** 3:1
- **Przebieg falowy:** Czysty sinus
- **Maksymalna możliwa do konfiguracji moc:** 3 kVA
- **Częstotliwość wejściowa:** 40/70 Hz
- **Moc rzeczywista:** 2700 W
- **Poziom THD prądu wyjściowego:** 5%
- **Napięcie operacyjne wyjścia (maksymalne):** 208 V
- **Napięcie operacyjne wyjścia (minimalne):** 240 V
- **Napięcie operacyjne wejścia (minimalne):** 80 V
- **Awaryjne wyłączenie zasilania:** Tak
- **Współczynnik mocy wyjściowej:** 0,9
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Układ:** Tower
- **Typ wyświetlacza:** LCD
- **Wbudowany wentylator:** Tak
- **Głębokość produktu:** 416 mm
- **Wysokość produktu:** 342 mm
- **Szerokość produktu:** 196 mm
- **Waga produktu:** 21 kg
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 20 - 90%
- **Waga wraz z opakowaniem:** 27,7 kg
- **Szerokość opakowania:** 294 mm
- **Wysokość opakowania:** 458 mm
- **Głębokość opakowania:** 512 mm
- **Typ portu USB:** USB Typu B
- **Port USB:** Tak
- **Liczba portów USB 2.0:** 1
- **Ilość gniazd sieciowych:** 4 x gniazdo sieciowe
- **Typy wyjść AC:** Typu F, Terminal
- **Wtyczka:** C20 panel
- **Port RS-232:** 1
- **Pojemność baterii:** 9 Ah
- **Napięcie baterii:** 12 V
- **Liczba obsługiwanych baterii:** 6
- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 85078000

---

## Specyfikacja:

### Cechy:

- **Automatyczna regulacja napięcia (AVR):** Tak
- **Regulacja napięcia wyjściowego:** -1 - 1%
- **Regulacja częstotliwości wyjściowej:** -0.5 - 0.5 Hz
- **Topologia UPS:** Podwójnej konwersji (online)
- **Ochrona przed nagłym wzrostem napięcia:** Tak
- **Współczynnik mocy wejściowej:** 0,99
- **Napięcie operacyjne wejścia (maksymalne):** 300 V
- **Współczynnik szczytu:** 3:1
- **Przebieg falowy:** Czysty sinus
- **Maksymalna możliwa do konfiguracji moc:** 3 kVA
- **Częstotliwość wejściowa:** 40/70 Hz
- **Moc rzeczywista:** 2700 W
- **Poziom THD prądu wyjściowego:** 5%
- **Napięcie operacyjne wyjścia (maksymalne):** 208 V
- **Napięcie operacyjne wyjścia (minimalne):** 240 V
- **Napięcie operacyjne wejścia (minimalne):** 80 V
- **Awaryjne wyłączenie zasilania:** Tak
- **Współczynnik mocy wyjściowej:** 0,9

### Konstrukcja:

- **Kolor produktu:** Czarny
- **Układ:** Tower
- **Typ wyświetlacza:** LCD
- **Wbudowany wentylator:** Tak

### Waga i rozmiary:

- **Głębokość produktu:** 416 mm
- **Wysokość produktu:** 342 mm
- **Szerokość produktu:** 196 mm
- **Waga produktu:** 21 kg

### Warunki pracy:

- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 20 - 90%

### Dane opakowania:

- **Waga wraz z opakowaniem:** 27,7 kg
- **Szerokość opakowania:** 294 mm
- **Wysokość opakowania:** 458 mm
- **Głębokość opakowania:** 512 mm

### Porty i interfejsy:

- **Typ portu USB:** USB Typu B
- **Port USB:** Tak
- **Liczba portów USB 2.0:** 1
- **Ilość gniazd sieciowych:** 4 x gniazdo sieciowe
- **Typy wyjść AC:** Typu F, Terminal
- **Wtyczka:** C20 panel
- **Port RS-232:** 1

### Bateria:

- **Pojemność baterii:** 9 Ah
- **Napięcie baterii:** 12 V
- **Liczba obsługiwanych baterii:** 6

### Dane logistyczne:

- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 85078000

