

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/ups-rack-19-armac-on-li-1000va-lcd-4xiec-r1000ipf1-p-214406.html>



UPS RACK 19" ARMAC ON-LI 1000VA LCD 4xIEC R1000IPF1

Cena	1 097,54 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	WLONONWCRCKAD
Kod producenta	R/1000I/PF1
Kod EAN	5901969429985

Opis produktu

- **Częstotliwość wejściowa:** 50/60 Hz
- **Poziom hałasu:** 50 dB
- **Maksymalna możliwa do konfiguracji moc:** 1 kVA
- **Wydajność:** 90%
- **Współczynnik mocy:** 1
- **Napięcie operacyjne wejścia (minimalne):** 110 V
- **Topologia UPS:** Technologia line-interactive
- **Napięcie operacyjne wyjścia (minimalne):** 240 V
- **Frekwencja wyjściowa:** 50 Hz
- **Napięcie operacyjne wyjścia (maksymalne):** 220 V
- **Moc rzeczywista:** 1000 W
- **Automatyczna regulacja napięcia (AVR):** Tak
- **Przebieg falowy:** Czysty sinus
- **Napięcie operacyjne wejścia (maksymalne):** 300 V
- **Regulacja napięcia wyjściowego:** 1%
- **Układ:** Rack
- **Typ wyświetlacza:** LCD
- **Pojemność stelaża:** 2U
- **Stopień ochrony IP:** IP20
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Szerokość produktu:** 385 mm
- **Głębokość produktu:** 438 mm
- **Wysokość produktu:** 88 mm
- **Waga produktu:** 13,5 kg
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 20 - 95%
- **Typy wyjść AC:** C13 panel
- **Port RS-232:** 1
- **Ilość gniazd sieciowych:** 8 x gniazdo sieciowe
- **Port USB:** Tak
- **Typ portu USB:** USB Typu B
- **Ilość dołączonych baterii:** 3 szt.
- **Pojemność baterii:** 9 Ah
- **Rodzaj baterii:** Akumulator kwasowo-ołowiowy
- **Czas ładowania:** 6 h
- **Napięcie baterii:** 12 V

Specyfikacja:

Cechy:

- **Częstotliwość wejściowa:** 50/60 Hz

-
- **Poziom hałasu:** 50 dB
 - **Maksymalna możliwa do konfiguracji moc:** 1 kVA
 - **Wydajność:** 90%
 - **Współczynnik mocy:** 1
 - **Napięcie operacyjne wejścia (minimalne):** 110 V
 - **Topologia UPS:** Technologia line-interactive
 - **Napięcie operacyjne wyjścia (minimalne):** 240 V
 - **Frekwencja wyjściowa:** 50 Hz
 - **Napięcie operacyjne wyjścia (maksymalne):** 220 V
 - **Moc rzeczywista:** 1000 W
 - **Automatyczna regulacja napięcia (AVR):** Tak
 - **Przebieg falowy:** Czysty sinus
 - **Napięcie operacyjne wejścia (maksymalne):** 300 V
 - **Regulacja napięcia wyjściowego:** 1%

Konstrukcja:

- **Układ:** Rack
- **Typ wyświetlacza:** LCD
- **Pojemność stelaża:** 2U
- **Stopień ochrony IP:** IP20
- **Kolor produktu:** Czarny

Waga i rozmiary:

- **Szerokość produktu:** 385 mm
- **Głębokość produktu:** 438 mm
- **Wysokość produktu:** 88 mm
- **Waga produktu:** 13,5 kg

Warunki pracy:

- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 20 - 95%

Porty i interfejsy:

- **Typy wyjść AC:** C13 panel
- **Port RS-232:** 1
- **Ilość gniazd sieciowych:** 8 x gniazdo sieciowe
- **Port USB:** Tak
- **Typ portu USB:** USB Typu B

Bateria:

- **Ilość dołączonych baterii:** 3 szt.
- **Pojemność baterii:** 9 Ah
- **Rodzaj baterii:** Akumulator kwasowo-ołowiowy
- **Czas ładowania:** 6 h
- **Napięcie baterii:** 12 V