

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/ups-rack-19-armac-on-li-2000va-lcd-4xiec-r2000ipf1-p-214408.html>



## UPS RACK 19" ARMAC ON-LI 2000VA LCD 4xIEC R2000IPF1

Cena	<b>1 835,00 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Numer katalogowy	<b>WLONONWCRCKAE</b>
Kod producenta	<b>R/2000I/PF1</b>
Kod EAN	<b>5901969429992</b>
PKWiU	<b>27.90.41.0</b>

### Opis produktu

- **Moc rzeczywista:** 2000 W
- **Poziom hałasu:** 50 dB
- **Napięcie operacyjne wejścia (minimalne):** 110 V
- **Regulacja napięcia wyjściowego:** 1%
- **Współczynnik mocy:** 1
- **Napięcie operacyjne wejścia (maksymalne):** 300 V
- **Przebieg falowy:** Czysty sinus
- **Frekwencja wyjściowa:** 50 Hz
- **Napięcie operacyjne wyjścia (maksymalne):** 208 V
- **Wydajność:** 90%
- **Ochrona przed nagłym wzrostem napięcia:** Tak
- **Topologia UPS:** Technologia line-interactive
- **Automatyczna regulacja napięcia (AVR):** Tak
- **Częstotliwość wejściowa:** 50/60 Hz
- **Napięcie operacyjne wyjścia (minimalne):** 240 V
- **Maksymalna możliwa do konfiguracji moc:** 2 kVA
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Układ:** Rack
- **Pojemność stelaża:** 2U
- **Stopień ochrony IP:** IP20
- **Typ wyświetlacza:** LCD
- **Waga produktu:** 22,9 kg
- **Szerokość produktu:** 505 mm
- **Wysokość produktu:** 88 mm
- **Głębokość produktu:** 438 mm
- **Zakres wilgotności względnej:** 20 - 95%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **Ilość gniazd sieciowych:** 8 x gniazdo sieciowe
- **Typy wyjść AC:** C13 panel
- **Typ portu USB:** USB Typu B
- **Port RS-232:** 1
- **Port USB:** Tak
- **Napięcie baterii:** 12 V
- **Rodzaj baterii:** Akumulator kwasowo-ołowiowy
- **Pojemność baterii:** 9 Ah
- **Ilość dołączonych baterii:** 6 szt.
- **Czas ładowania:** 6 h

### Specyfikacja:

#### Cechy:

- 
- **Moc rzeczywista:** 2000 W
  - **Poziom hałasu:** 50 dB
  - **Napięcie operacyjne wejścia (minimalne):** 110 V
  - **Regulacja napięcia wyjściowego:** 1%
  - **Współczynnik mocy:** 1
  - **Napięcie operacyjne wejścia (maksymalne):** 300 V
  - **Przebieg falowy:** Czysty sinus
  - **Frekwencja wyjściowa:** 50 Hz
  - **Napięcie operacyjne wyjścia (maksymalne):** 208 V
  - **Wydajność:** 90%
  - **Ochrona przed nagłym wzrostem napięcia:** Tak
  - **Topologia UPS:** Technologia line-interactive
  - **Automatyczna regulacja napięcia (AVR):** Tak
  - **Częstotliwość wejściowa:** 50/60 Hz
  - **Napięcie operacyjne wyjścia (minimalne):** 240 V
  - **Maksymalna możliwa do konfiguracji moc:** 2 kVA

#### Konstrukcja:

- **Kolor produktu:** Czarny
- **Układ:** Rack
- **Pojemność stelaża:** 2U
- **Stopień ochrony IP:** IP20
- **Typ wyświetlacza:** LCD

#### Waga i rozmiary:

- **Waga produktu:** 22,9 kg
- **Szerokość produktu:** 505 mm
- **Wysokość produktu:** 88 mm
- **Głębokość produktu:** 438 mm

#### Warunki pracy:

- **Zakres wilgotności względnej:** 20 - 95%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C

#### Porty i interfejsy:

- **Ilość gniazd sieciowych:** 8 x gniazdo sieciowe
- **Typy wyjść AC:** C13 panel
- **Typ portu USB:** USB Typu B
- **Port RS-232:** 1
- **Port USB:** Tak

#### Bateria:

- **Napięcie baterii:** 12 V
- **Rodzaj baterii:** Akumulator kwasowo-ołowiowy
- **Pojemność baterii:** 9 Ah
- **Ilość dołączonych baterii:** 6 szt.
- **Czas ładowania:** 6 h